WGET (World Wide Web Get)

- WGET (World Wide Web Get)
  - Sintaxis
  - Opciones
  - Peticiones básicas
    - Petición POST incluyendo un header
  - Petición POST con body
  - Uso en documentación

Herramienta de línea de comandos para **descargar archivos de la web** muy usada por desarrolladores y administradores de sistemas para automatización de tareas ya que es muy poderosa y posee características avanzadas como descargas recursivas además de que si una descarga es interrumpida wget la puede reanudar.

Es parte del proyecto GNU y viene instalada en muchas distribuciones Linux pero es compatible con otros sistemas operativos. Aunque no es su objetivo de uso, puede usarse para peticiones Http,

Sintaxis

```
$ wget [opciones] [url]
```

Opciones

Parámetro	Qué hace?
`--post-data "dato"`	Envía datos en la petición
`--header "cabecera"`	Envía headers e la petición
`-O "archivo`	Guarda la respuesta en un archivo

Peticiones básicas

```
$ wget "http://dominio.com"
$ wget --header="Authorization: Bearer Token" "https://dominio.com"
$ wget -O respuesta.json "https://dominio.com"
```

Petición POST incluyendo un header

```
wget --post-data='{"nombre":"Gerardo"}' \
     --header='Content-Type: application/json' \
     https://api.example.com/users
```

Petición POST con body

```
wget -qO- \
  --method=post \
  --header="Content-Type: application/json" \
  --header="Accept: application/json" \
  --body-data '{"title":"Wget POST","body":"Example body","userId":1}' \
  https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
```

Uso en documentación

Aunque no es muy común ver esta utilería en la documentación de APIS, se puede llegar a incluir sobre todo en peticiones GET para descargar recursos.

