Middleware incorporado

- Middleware incorporado
  - Función `express.static()`
  - Función `express.json()`
  - Función `express.text()`
  - Función `express.urlencoded()`
  - Función `express.multipart()`

Función `express.static()`

Habilita en Express la capacidad de servir archivos estáticos.
`express.static(path)` busca y regresa al cliente los archivos que solicite.

```
const express = require("express");
const path    = require('path');

const app     = express();

app.get("/", (req, res, next) => {
    res.send("Servidor Express contestando a petición GET");
});

app.use("/public", express.static(path.join(__dirname,'public'))  );

app.listen(3000, () => {
  console.log("Servidor Express escuchando en puerto 3000");
});
```

> **Importante**
> Si **`express.static()`** no encuentra un archivo regresará un error **`404`**
> Debido a esto generalmente se coloca al final.

middleware-incorporado | ⬅️ | ➡️

Función `express.json()`

Si la solicitud tiene un MIME Type JSON (application/json) este middleware lo tratará de interpretar y el resultado lo pondrá en la propiedad **`body`** del objeto **`req`**, Después de ponerlo en **`req.body`** pasará al siguiente middleware o al manejo de rutas.

```
const express = require('express');
const app     = express();

app.use(express.json());

// Manejo de Rutas
```

Función `express.text()`

Analiza la solicitud y si trae texto, lo colocará en **`req.body`** y pasará al siguiente middleware o al manejo de rutas.

```
const express = require('express');
const app     = express();

app.use(express.text());

// Manejo de Rutas
```

middleware-incorporado | ⬅️ | ➡️

Función `express.urlencoded()`

Analiza la solicitud y si contiene el encabezado **`x-www-form-urlencoded`** (un formulario) lo convertirá a objeto javascript y lo tendremos en **`req.body`**

```
const express = require('express');
const app     = express();

app.use(express.urlencoded());

// Manejo de Rutas
```

Función `express.multipart()`

Analiza la solicitud y si contiene el encabezado **`multipart/form-data`** (un formulario con archivos) lo convertirá a objeto javascript y lo tendremos en **`req.body`**

```
const express = require('express');
const app     = express();

app.use(express.multipart());

// Manejo de Rutas
```

middleware-incorporado | ⬅️