Middleware de terceros

- Middleware de terceros
  - Paquete `cors`
  - Paquete `morgan`
  - Paquete `express-basic-auth`
  - Paquete `express-bearer-token`

Paquete `cors`

Middleware para habilitar solicitudes CORS en el servidor express.

```
const express = require('express');
const cors    = require('cors');
const app     = express();

app.use(cors())   //Habilitar Cors para todas las rutas

// Manejo de Rutas
```

```
const express = require('express');
const cors    = require('cors');
const app     = express();

app.get('/clientes',cors(),(req,res)=>{ //Cors habilitado solo para esta ruta
    //Manejo de la ruta...
})

app.get('/proveedores',(req,res)=>{ //Cors no esta habilitado para esta ruta
    //Manejo de la ruta...
})

// Manejo de las demás rutas
```

Middleware de Terceros | ⬅️ | ➡️

Paquete `morgan`

Middleware para crear un registro de las solicitudes hechas al servidor.

```
const express = require('express');
const cors    = require('cors');
const morgan  = require('morgan');
const app     = express();

let accesos = fs.createReadStream(path.join(__dirname, 'access.log'), { flags: 'a' })
app.use(morgan('combined', { stream: accesos }))
```

Middleware de Terceros | ⬅️ | ➡️

Paquete `express-basic-auth`

Middleware para implementar mecanismo de autenticación básico al cual le podemos pasar un objeto con **`usuario:password`** o una función para autenticar.

```
const express   = require('express');
const app       = express();
const basicAuth = require('express-basic-auth')

app.use(basicAuth({
    users: { 'nombreUsuario': 'passwordUsuario' }
}))
```

Middleware de Terceros | ⬅️ | ➡️

Paquete `express-bearer-token`

Middleware para extraer un token bearer de una solicitud.
El token encontrado se almacenará en **`req.token`**.

```
const express = require('express');
const bearerToken = require('express-bearer-token');
const app = express();

app.use(bearerToken());
app.use(function (req, res) {
  console.log('Token: '+req.token);
  //Verificar token si es correcto siguiente middleware
  //Si no es correcto regresar status 401 Not Authorized
});
```

Middleware de Terceros | ⬅️