Express Objeto Request

- Express Objeto Request
  - Propiedades del objeto Request
  - Propiedad `req.query`
  - Propiedad `req.params`

Propiedades del objeto Request

Las propiedades mas comúnmente usadas son:

Propiedad	Qué contiene de la solicitud?
`req.app`	Referencia a el objeto Express de nuestra app
`req.baseUrl`	La ruta principal donde nuestra app responde
`req.cookies`	Cookies enviadas Deben ser previamente parseadas por el middleware `cookie-parser`
`req.signedCookies`	Cookies firmadas Deben ser previamente parseadas por el middleware `cookie-parser`
`req.hostname`	Hostname del servidor
`req.ip`	La IP del servidor
`req.method`	El método HTTP de la petición
`req.protocol`	El protocolo usado en la petición
`req.secure`	Booleano true/false si solicitud fue con el protocolo HTTPS
`req.xhr`	Booleano true/false Si solicitud fue con el objeto XMLHttpRequest
`req.body`	Datos que se envían en el body Previamente deben ser parseados por un middleware
`req.path`	La ruta de la URL
`req.params`	Parámetros de Ruta
`req.query`	Un objeto que contiene los parámetros que se hayan enviado como cadena de consulta

Express Objeto Request | ⬅️ | ➡️

Propiedad `req.query`

En una petición GET a esta URL **`http://dominio.com/alumnos?carrera=sistemas&control=93100095`**
La cadena de consulta o "*query string*" es: **`carrera=sistemas&control=93100095`**

Este es el código de Express que manejaría esa petición:

```
app.get('/alumnos', function(req, res) {
     console.log(req.query)
     res.end("Datos recibidos en servidor: "+JSON.stringify(req.query));
})
```

Y el objeto Javascript que obtendremos en **`req.query`** será:

```
{
  carrera : 'sistemas',
  control : '93100095'
}
```

Express Objeto Request | ⬅️ | ➡️

Propiedad `req.params`

En esta petición GET a la URL **`http://dominio.com/alumnos/sistemas/93100095`**
Le podemos extraer partes de la ruta de la siguiente manera:

```
app.get('/alumnos/:carrera/:control', function(req, res) {
     console.log(req.params)
     res.end("Datos recibidos en servidor: ");
})
```

Y lo que obtendremos en el objeto req.params es el siguiente array

```
{
  carrera : 'sistemas',
  control : '93100095'
}
```

Express Objeto Request | ⬅️