08/09/2026

Search

RESTRICCIONES REST

SIN ESTADO

Desarrollo API REST

23100147 Celis Mata Marco Antonio
23100150 Contreras Antúnez Eva Guadalupe

¿Qué es?

- Servidor sin memoria de sesión
- Cada petición se procesa como si fuera la primera y la única.
- Cero dependencia de peticiones anteriores.

Distribución del estado

- **Cliente:** Guarda el estado de la aplicación (navegación, formularios temporales).
- **Servidor:** Guarda únicamente el estado del recurso (base de datos).



¿Cómo viaja?

- **URI / Params:** El recurso que se solicita.
- **Headers:** Credenciales y metadatos (JWT, Content-Type).
- **Body:** Datos a crear o modificar.

Implementación

Ejemplo de verificacion de token

```
const express = require('express');
const jwt = require('jsonwebtoken');
const app = express();

app.use(express.json());

// Middleware para verificar los tokens
function verifyToken(req, res, next) {
    const authHeader = req.headers['authorization'];
    const token = authHeader && authHeader.split(' ')[1]; // Bearer TOKEN

    if (!token) return res.sendStatus(401); // Acceso no autorizado

    jwt.verify(token, 'YOUR_SECRET_KEY', (err, user) => {
        if (err) return res.sendStatus(403); // Forbidden
        req.user = user; // Adjunta los datos de usuario extraídos directamente del token.
        next();
    });
}

// Ejemplo de ruta protegida por token
app.get('/api/data', verifyToken, (req, res) => {
    res.json({ message: 'Access granted', user: req.user });
});

app.listen(3000);
```

Una implementación sería utilizar un token de autenticación que genera el servidor después de que el usuario inicia sesión.

Este token se envía al cliente que lo almacena localmente para mandarlo a todas las peticiones futuras.

En cada solicitud, se debe validar el token y el identificador del usuario para relacionarlo con la base de datos.

Así el servidor no almacena ninguna sesión.