

캠퍼스런치

앱 출시 가이드북

스토어 심사 · Supabase · OAuth · 도메인 · App Links까지
프로젝트 코드·docs 기준으로 정리한 실무 체크리스트

패키지 / Bundle ID: com.campuslunch.app

문의: campuslunch2026@gmail.com

관련 문서: docs/DEPLOY_SUPABASE_CHECKLIST.md,
PRODUCTION_SETUP.md, EMAIL_OTP_SETUP.md, SMTP_SETUP.md,
KAKAO_SUPABASE_SETUP.md, GOOGLE_SUPABASE_SETUP.md,
DEPLOY_AUTH_WEB.md, LEGAL_POLICIES.pdf

이 문서는 비밀키·토큰 값을 포함하지 않습니다.

실제 키는 .env / android/keys.properties / ios Secrets.xcconfig 를 사용하세요.

1. 출시 로드맵 (타임라인)

아래는 권장 순서입니다. 앞 단계를 건너뛰면 스토어 심사·로그인·메일에서 막히는 경우가 많습니다.

Week 0 — 기반 (1~2일)

1. Supabase 보안 SQL·RLS 최종 적용 (deploy_prelaunch_security.sql)
2. 스탬프 일일 한도 999 → 운영값으로 변경 후 SQL 재적용
3. Resend 도메인 인증 + Supabase SMTP 연동
4. 이메일 OTP 템플릿(Magic Link) 적용
5. 관리자 계정 role=admin SQL 부여

Week 1 — 인증·키 (1~2일)

1. 카카오: 릴리스 키 해시 / Bundle ID / OpenID / Supabase Provider
2. Google: 릴리스 SHA-1·iOS Client ID / Supabase Web Client ID
3. dart run tool/sync_env_to_native.dart 후 릴리스 빌드 테스트
4. 이메일·카카오·Google 가입/로그인/탈퇴 E2E

Week 2 — 스토어 준비 (2~3일)

1. Android: key.properties + 릴리스 keystore, appbundle 빌드
2. iOS: Apple Developer 계정, 인증서·프로비저닝, Archive
3. 개인정보처리방침 URL 공개 (웹 또는 PDF 호스팅)
4. 스크린샷·설명·연령등급·Data safety / Privacy labels
5. Play Console / App Store Connect 앱 등록

Week 3 — 제출·심사

1. 내부 테스트(Play) / TestFlight(iOS)로 릴리스 빌드 검증
2. 심사 제출 + 리뷰어 계정·메모 준비
3. 반려 시 수정 → 재제출
4. 승인 후: 공유 링크·웹 폴백에 스토어 URL 반영 (선택, 핫픽스)

스토어 공개 링크는 심사·등록 후에야 생깁니다.

App Links용 https 도메인은 심사 전에 미리 준비할 수 있습니다.

공유 URL의 example.com 은 심사 전에도 제거하거나 텍스트만 공유하세요.

2. 해야 할 일 체크박스 (마스터)

백엔드 · 보안

- ☐ deploy_prelaunch_security.sql Dashboard 실행 완료
- ☐ users_nickname_unique.sql 등 미적용 SQL 확인
- ☐ 스탬프 일일 한도 운영값 반영 (현재 코드/SQL은 999=디버그)
- ☐ 앱에 anon(publishable) 키만 포함, service_role 미포함
- ☐ Storage gifticons 버킷 private + policy
- ☐ 관리자: update public.users set role='admin' where email=...

인증 · 메일

- ☐ Supabase Site URL / Redirect = campuslunch://login-callback
- ☐ 이메일 Confirm email ON + Magic Link OTP 템플릿
- ☐ Resend SMTP 연동 (실서비스 도메인 발신)
- ☐ 카카오 Provider = 네이티브 앱 키, OpenID Connect ON
- ☐ Google Provider = 웹 Client ID
- ☐ Android 릴리스 SHA-1 / 카카오 릴리스 키 해시 등록

앱 빌드 · 스토어

- ☐ dart run tool/sync_env_to_native.dart
- ☐ flutter build appbundle (Play)
- ☐ flutter build ipa / Xcode Archive (App Store)
- ☐ android/key.properties + 릴리스 keystore
- ☐ 개인정보처리방침 URL (스토어 필수)
- ☐ Play Data safety / Apple Privacy labels
- ☐ 스크린샷·스토어 설명·문의 메일

콘텐츠 · 운영

- ☐ 매장 데이터 등록 완료
- ☐ 기프티콘 재고 등록 (admin / CSV)
- ☐ 권한 안내 → 로그인 → 약관 → 메인 플로우 릴리스 빌드 검증
- ☐ 제보·스탬프·쿠폰·사장님 코드·탈퇴 테스트
- ☐ 공유 링크 example.com 제거 또는 도메인/텍스트만

3. App Store / Play Console 등록 순서

공통 준비물

- 앱 이름: 캠퍼스런치 / 패키지: com.campuslunch.app
- 문의: campuslunch2026@gmail.com
- 아이콘, 스크린샷 (폰 기준 각 스토어 규격)
- 개인정보처리방침 URL (docs/LEGAL_POLICIES.pdf 또는 웹)
- 짧은 설명 / 긴 설명 / 키워드

Google Play Console

1. play.google.com/console 개발자 계정 (1회 등록비)
2. 앱 만들기 → 앱 이름·기본 언어·무료/유료
3. 패키지명 com.campuslunch.app (최초 업로드 시 확정)
4. 설정 → 앱 서명: Play App Signing 사용 권장
5. 프로덕션/내부 테스트 트랙에 AAB 업로드 (flutter build appbundle → build/app/outputs/bundle/release/)
6. 스토어 설정: 설명, 그래픽, 카테고리, 연락처
7. 앱 콘텐츠: 개인정보처리방침 URL, Data safety (위치·계정·앱 활동 등 수집 항목을 방침과 일치)
8. 콘텐츠 등급 설문 완료
9. 국가/지역, 가격(무료)
10. 내부 테스트 → 닫힌/공개 테스트(선택) → 프로덕션 제출

Play는 내부 테스트 트랙에 먼저 올리면 심사 전에 릴리스 서명 빌드를 실기기로 검증할 수 있습니다.

Apple App Store Connect

1. developer.apple.com 유료 멤버십
2. Certificates, Identifiers & Profiles: App ID = com.campuslunch.app
3. Capabilities: Associated Domains(앱 링크 시), Sign in with Apple은 미사용이면 불필요
4. Xcode: Team 선택, Release 서명, Product → Archive
5. Organizer → Distribute App → App Store Connect
6. appstoreconnect.apple.com 에서 앱 생성 (번들 ID 연결)
7. 버전 정보: 스크린샷, 설명, 키워드, 지원 URL, 마케팅 URL(선택)
8. App Privacy: 수집 데이터 유형 선언 (위치, 연락처 정보 등)
9. 연령 등급, 암호화(ITSAppUsesNonExemptEncryption — HTTPS만이면 보통 No)
10. TestFlight 내부 테스트 후 「심사 제출」
11. 심사 메모: 테스트 계정(이메일/비번), 위치 권한 필요 이유, 중앙대 인근 혼잡도 앱 설명

iPhone + flutter run 에서 뜨는 「로컬 네트워크」 팝업은 디버그 연결용입니다.
릴리스/TestFlight 빌드에서는 Flutter 디버거가 없어 시작 시 뜨지 않습니다.

4. Supabase 점검

필수 SQL (배포 전)

docs/DEPLOY_SUPABASE_CHECKLIST.md 기준:

- ☐ 기존 스키마(schema 1~14 등) 적용된 상태인지 확인
- ☐ supabase/deploy_prelaunch_security.sql 실행
- ☐ push_analytics.sql 의 admin_dashboard_metrics 구간 반영
- ☐ supabase/users_nickname_unique.sql (미실행 시)

보안 패치가 막는 것

- JWT user_metadata.role 로 admin 자가 승격
- grant_stamp 직접 호출로 스탬프 조작
- user_rewards 직접 UPDATE
- admin_dashboard_metrics anon 유출
- 가입 시 metadata role=admin 반영
- app_feedback RLS 부재

Dashboard 수동 확인

- ☐ Authentication → Providers: Email, Kakao, Google ON
- ☐ URL Configuration: Site URL = campuslunch://login-callback
- ☐ Redirect URLs에 campuslunch://login-callback 및 /**
- ☐ localhost 리다이렉트는 프로덕션에서 제거 권장
- ☐ API: 앱에는 anon 키만
- ☐ Storage: gifticons private
- ☐ Authentication → Users: 관리자 존재 + public.users.role=admin

스탬프 한도 (출시 차단 이슈)

현재 grant_stamp 일일 상한이 999(디버깅용)입니다.

rewards.sql / deploy_prelaunch_security.sql 을 운영 한도(예: 3~10)로 수정한 뒤 Dashboard에서 다시 실행하세요.

관리자 부여 SQL

```
update public.users set role = 'admin' where email = 'your-admin@example.com';
```

앱의 admin/admin123, user/user123, owner/owner123 은 kDebugMode 전용입니다.
릴리스 빌드에는 포함되지 않으며 DB 권한이 없습니다.

5. 카카오 / 구글 로그인 최종 체크

공통

- .env 수정 후: `dart run tool/sync_env_to_native.dart`
- 그다음 flutter clean && 릴리스 빌드 (키 미동기화 시 OAuth 실패)
- 패키지/번들: com.campuslunch.app
- Supabase Auth callback: <https://vkacsvoknnlmcyp1prft.supabase.co/auth/v1/callback>

카카오 (developers.kakao.com)

- 네이티브 앱 키 = .env KAKAO_NATIVE_APP_KEY = Supabase Kakao Provider 키
- OpenID Connect 활성화 (ID 토큰)
- Redirect URI: <https://vkacsvoknnlmcyp1prft.supabase.co/auth/v1/callback>
- Android 패키지 com.campuslunch.app + 키 해시(디버그·릴리스 둘 다)
- iOS Bundle ID com.campuslunch.app
- 동의항목: 닉네임, 프로필(선택)

릴리스 키 해시 확인

```
dart run tool/print_kakao_android_key_hash.dart --release
```

Supabase Kakao 칸 이름이 REST API Key여도 Flutter 네이티브 로그인은 네이티브 앱 키를 넣어야 합니다. REST만 넣으면 Unacceptable audience 오류.

Google (Google Cloud Console)

- OAuth 클라이언트 3종: Android / iOS / Web
- Supabase Google Provider Client ID = 웹 Client ID
- .env GOOGLE_OAUTH_WEB_CLIENT_ID = 웹 Client ID
- .env GOOGLE_OAUTH_IOS_CLIENT_ID = iOS Client ID
- Android 클라이언트에 디버그 SHA-1 + 릴리스 SHA-1
- Play App Signing 사용 시 Play Console의 앱 서명 SHA-1도 등록

SHA-1 확인

```
cd android && ./gradlew :app:signingReport
```

릴리스 빌드 스모크 테스트

- 이메일 가입 → OTP 6자리 → 약관 동의 → 메인
- 카카오 신규/기존 로그인
- Google 신규/기존 로그인
- 로그아웃 후 재로그인
- 회원 탈퇴

6. 도메인 / Resend 설정

왜 필요한가

Supabase 기본 메일은 시간당 약 2통이라 실서비스에 부족합니다. Resend SMTP를 쓰면 한도가 크게 늘어나고, 발신 주소도 브랜드 도메인으로 맞출 수 있습니다.

테스트만 (도메인 없음)

1. resend.com 가입 → API Key 발급
2. .env.secrets 에 RESEND_API_KEY, SMTP_ADMIN_EMAIL=onboarding@resend.dev
3. dart run tool/setup_supabase_smtp.dart
4. 수신은 Resend 가입 메일로 제한될 수 있음

실서비스 (도메인 권장)

- ☐ 도메인 구매 (예: campuslunch.app)
- ☐ Resend → Domains → 도메인 추가 → DNS(TXT/MX/CNAME) 인증
- ☐ SMTP_ADMIN_EMAIL=noreply@내도메인.com
- ☐ dart run tool/setup_supabase_smtp.dart
- ☐ 가입 메일 From 이 브랜드 주소인지 확인

이메일 OTP 템플릿

- ☐ Supabase Access Token → .env.secrets SUPABASE_ACCESS_TOKEN
- ☐ dart run tool/apply_supabase_email_templates.dart
- ☐ 또는 Dashboard → Email Templates → Magic Link 에 {{ .Token }} 6자리
- ☐ 메일에 링크만 오면 템플릿 미적용 — Magic Link 템플릿을 고쳐야 함

개인정보처리방침 URL (스토어 필수)

- ☐ 같은 도메인에 /privacy 페이지 또는 LEGAL_POLICIES.pdf 호스팅
- ☐ Play / App Store 메타데이터에 URL 입력
- ☐ 앱 내 약관 전문은 assets/legal/*.md (회원가입 동의 화면)

7. App Links & Redirect URL

지금 앱에 있는 것

- 인증 딥링크(커스텀 스킴): campuslunch://login-callback
- 공유 URL: lib/widgets/share_sheet.dart 의 example.com (출시 전 교체/제거)

Supabase Redirect (필수)

Authentication → URL Configuration

- Site URL: campuslunch://login-callback
 - Redirect URLs: campuslunch://login-callback
 - Redirect URLs: campuslunch://login-callback/**
 - OAuth callback(자동): https://vkacsvoknnlmcyp1prft.supabase.co/auth/v1/callback
- .env 에 AUTH_REDIRECT_URL=campuslunch://login-callback (선택, 기본값과 동일)

https App Links (선택, 심사 전에도 가능)

스토어 링크와 다릅니다. 본인 도메인으로 앱 특정 화면을 엽니다. 스토어 URL은 심사 후에 생깁니다.

서버에 올릴 파일

- Android: https://내도메인/.well-known/assetlinks.json (package_name + 릴리스 SHA-256)
- iOS: https://내도메인/.well-known/apple-app-site-association (TEAMID.com.campuslunch.app, paths)

앱 설정

- AndroidManifest: https intent-filter autoVerify=true
- iOS: Associated Domains → applinks:내도메인
- Flutter: app_links 등으로 URI → 상세 화면 라우팅
- share_sheet _shareBaseUrl 을 https://내도메인/restaurant 로 변경

앱 미설치 시

같은 URL을 웹에서 열면 랜딩 페이지를 보여 주고, 심사 통과 후 App Store / Play 버튼을 넣으면 됩니다.

첫 출시 최소안: 공유에서 링크를 빼거나 텍스트만 공유 → 승인 후 1.0.1에서 스토어/앱 링크 반영.

8. 심사 대응 체크리스트

제출 직전

- ☐ 릴리스 빌드(디버그 아님)로 전체 플로우 통과
- ☐ 크래시·흰 화면·로그인 실패 없음
- ☐ 위치 권한: 안내 화면 후 OS 팝업 (필수 거부 시 앱 사용 제한 UI)
- ☐ 약관·개인정보: 앱 내 전문 보기 동작
- ☐ 만 14세 미만 가입 불가 등 약관과 스토어 연령 일치
- ☐ 테스트 계정(이메일/비밀번호) 심사 메모에 기재
- ☐ 위치 권한이 필요한 이유 한 줄 설명

리뷰어에게 적을 내용 예시

캠퍼스런치는 중앙대학교 인근 식당 혼잡도를 제보·조회하는 앱입니다. 위치는 지도·제보 검증에 사용됩니다. 테스트 계정: (이메일) / (비밀번호). 로그인 → 홈에서 매장 목록 확인 → 상세에서 제보 가능.

자주 반려되는 포인트

- 개인정보처리방침 URL 없음/접속 불가
- 로그인만 되고 핵심 기능 테스트 불가 (계정·데이터 없음)
- 권한 사용 목적과 실제 기능 불일치
- 깨진 링크(example.com) 공유
- 크래시, Placeholder 텍스트, 미완성 화면
- 구독/결제 미구현인데 결제 UI만 있는 경우(해당 없음이면 OK)

승인 후

- ☐ 스토어 URL 확보
- ☐ 웹 랜딩·공유 링크·마케팅 채널에 반영
- ☐ App Links 폴백 페이지에 스토어 버튼
- ☐ 크래시·리뷰 모니터링
- ☐ 핫픽스 시 versionCode / CFBundleVersion 증가

빌드 명령 요약

```
dart run tool/sync_env_to_native.dart
```

```
flutter build appbundle
```

```
flutter build ipa
```

문의: campuslunch2026@gmail.com

상세 설정은 docs/ 하위 개별 가이드를 함께 보세요.

이 가이드북 재생성: `python3 tool/generate_launch_guidebook_pdf.py`