



IMDW276 – La phase de déploiement

Travaux pratiques

Création d'archive

Exercice 2

2.1 : Créer (dans votre \$HOME) un script shell ayant les caractéristiques suivantes :

structure :

```
$HOME/tp_depl_imdw276/  
    deploy.sh  
    VERSION
```

L'exécution du script doit afficher (sortie standard), quelque soit l'endroit d'où il est lancé :

```
deploy.sh version X.Y.Z
```

emplacement : <chemin absolu d'emplacement des fichiers deploy.sh et VERSION>

<X.Y.Z> est la version indiquée dans le fichier VERSION.

2.2 : Une fois votre script opérationnel, créer deux archives nommées :

- tp_depl_imdw276-1.0.0.tar.gz
- tp_depl_imdw276-1.0.1.tar.gz

Contenant respectivement le contenu du dossier tp_depl_imdw276 avec la valeur de la version indiquée par le nom de l'archive tar.gz bien configurée dans le fichier VERSION.

2.3 : Quelles commandes (normalement 3 suffisent) saisir pour créer cette archive de façon « automatique » (sans passer par un éditeur comme nano ou vi) ?

2.4 : Déployer successivement ces deux archives pour que la commande :

```
/usr/local/tp_depl_imdw276/deploy.sh
```

affiche, après chaque déploiement, la version configurée dans chaque archive.

Rendre une archive contenant :

- l'archive tp_depl_imdw276-1.0.1.tar.gz
- un fichier texte avec les commandes saisies en 2.3
- un fichier texte avec les commandes saisies en 2.4.