0. **Nom, Prénom et lien du dépôt GitHub (Fork) :** Dallencourt Gaëtan, https://github.com/gaetandallencourt-ui/tp_voiture2

1. **Qu'appelle-t-on l'encapsulation des données dans une classe en C++ ?** c'est un principe de C++ qui permet de regroupé les données (attributs) et les méthodes au sein d'une structure.

2. **Quel est le rôle des mots-clés `private` et `public` dans votre classe `CVoiture` ?**

3. **Pourquoi est-il conseillé de séparer le code dans deux fichiers distincts (`CVoiture.h` pour la déclaration et `CVoiture.cpp` pour l'implémentation) ?** car ça permet une meilleur lisibilité et ne pas confondre l'interface et la logique

4. **Comment appelle-t-on la méthode spéciale appelée automatiquement lors de la création d'un objet ?** Le constructeur

5. **À quoi servent les méthodes de type `getter` (accesseurs) ?** Elles permettent de lire la valeur d'un attribut en dehors d'une classe sans le modifier

6. **Dans la méthode `deplacer`, comment avez-vous calculé la distance parcourue à partir des variations `deltaX` et `deltaY` ?**

7. **Quelle est la différence entre un attribut d'instance (propre à chaque objet) et une variable locale dans une fonction ?**

8. **Sous Visual Studio ou VS Code, comment fait-on pour placer un point d'arrêt (*breakpoint*) dans le code ?** On clique simplement dans la marge grise située à gauche du numéro de ligne dans l'éditeur de code, ou on utilise le raccourci clavier (par exemple F9 sous Visual Studio).

9. **Quel message d'erreur le compilateur affiche-t-il si vous oubliez d'inclure le fichier `.h` dans le fichier `.cpp` ?** "identifier not found" ou "CVoiture has not been declared" si le fichier declaration est absent

10. **Qu'avez-vous trouvé le plus simple et le plus difficile lors de la réalisation de ce TP ?** Je ne le cache pas que l'ia m'a bien aider mais ce que je trouve le plus difficile c'est l'histoire de constructeur et le plus simple l'ajout des nouveaux attributs et des getters/setters de base.