

TypeScript練習



Date

在寫程式時也會時常用到需要抓取時間的時候，這時候就可以參考下圖來去使用。

```
// 抓取當下時間
let date = new Date();
console.log(date);
// 將你要設定的時間轉成時間格式
date = new Date('2019-10-27');
console.log(date);
// 將你要設定的時間轉成時間格式 最多可設定到毫秒
date = new Date('2019-10-27 02:20:02');
console.log(date);
```

Sun Oct 27 2024 14:56:19 GMT+0800 (台北標準時間)

Sun Oct 27 2019 08:00:00 GMT+0800 (台北標準時間)

Sun Oct 27 2019 02:20:02 GMT+0800 (台北標準時間)

Date

```
// 年
console.log(date.getFullYear());
// 月
console.log(date.getMonth());
// 日
console.log(date.getDate());
// 時
console.log(date.getHours());
// 分
console.log(date.getMinutes());
// 秒
console.log(date.getSeconds());
// 週幾(0~6)
console.log(date.getDay());
```

```
Sun Oct 27 2019 02:20:02 GMT+0800 (台北標準時間)
2019
9
27
2
20
2
0
```

日期比較

當需要比較日期大小時，不能夠直接用`new Date()`的日期來做比較，這時候我們就會使用到`getTime()`這個方法，`getTime()`是將日期格式變換為毫秒我們這時候再來用毫秒來比較毫秒就可以知道日期誰大誰小。

```
let sDate = new Date('2024/11/27');  
let eDate = new Date('2024/11/28');  
console.log(sDate.getTime() > eDate.getTime()); // false
```

重組資料

當我們收到後端來的資料時(右圖)，不一定是我們需要的資料格式那我們就必須將收到的資料近程所謂的資料重組，比如我們需要將資料格式轉換為每個欄位前面加個user，那我們就需要將資料中的內容每個放進去新的資料中，這是無法避免的除非後端傳過來的資料格式跟前端一開始就統一。

```
let jsonData = {  
  name: 'Allen',  
  age: 12,  
  sex: 'M'  
}
```

```
let newJsonData = {  
  userName: jsonData.name,  
  userAge: jsonData.age,  
  userSex: jsonData.sex  
}
```

宣告方法

不管是用HTML的標籤或者在TS中使用方法我們都需要自己宣告一個新的方法來讓我們可以呼叫，方法名稱可以自己命名(不要取名跟系統的方法名稱一樣)，也可以在呼叫方法時帶值。

```
// 宣告一個新的方法
// 並且帶入一個值msg
showAlert(msg: string) {
  alert(msg);
}
```

```
this.showAlert('HI');
```

Go to component

```
<button (click)="showAlert('HI')">按鈕</button>
```

練習

1. Allen錢包裡有 200 元，買了一個漢堡(50)，三個薯條(40)，他還剩下多少錢？
2. Allen身上有 5000 元，想要買 10 份漢堡、10 份薯條，因為他有會員卡，所以可以打九折優惠，請問他還剩下多少錢？
3. 建立右圖的資料並且用程式判斷誰有達成VIP資格(累積花費200以上)
4. 寫一個可以帶入身高跟體重的方法來計算BMI在哪個區間

```
let arrayData = [  
  {  
    userName: "Allen",  
    payMoney: 500  
  },  
  {  
    userName: "Ben",  
    payMoney: 20  
  },  
  {  
    userName: "Eric",  
    payMoney: 120  
  },  
]
```

结束

