

標籤常用屬性

[(ngModel)]

Angular中用來雙向綁定的寫法，大部分跟使用者互動的標籤(使用者可輸入/更改內容)皆可使用，用來作為使用者畫面操作跟TS中的變數綁定。

```
<input [(ngModel)]="binding">  
<textarea [(ngModel)]="binding"></textarea>
```

Name,Id

ID就像是一個人的身份證號碼，而Name就像是他的名字，ID顯然是唯一的，而Name是可以重複的。

就像是radio的部分就是使用name來控制在同一個分組類，但是注意請不要隨便亂宣告，不需要使用的話就不用宣告。

```
<input type="radio" name="A" id="B">
```

(click)

(click)可以用在任何的標籤中，不管是文字(h1~h6)或者是註解(span、p)，但是通常是使用在<button>中因為button有反饋才會讓使用者有點擊東西的感覺，但是建議不要用在一些標籤中(input)。

```
<span (click)="test()">123</span>  
<p (click)="test()">123</p>  
<h1 (click)="test()">123</h1>  
<button (click)="test()">123</button>
```

文字輸入事件

通常使用在<input>、<textarea>中

- `keydown`: 按下鍵盤時觸發。
- `keypress`: 按著鍵盤時觸發(過時事件，官方不建議使用)。
- `beforeinput`: 在 `input` 事件開始前觸發。
- `input`: 只要 `input` 內的值改變就會觸發。
- `keyup`: 手指離開鍵盤時觸發。
- `change`: 在 `input` 輸入完字串後，離開(`blur`) `input` 或是在 `input` 內(`focus`)按下 `enter` 時觸發。

```
<input (change)="test()">
<textarea (change)="test()"></textarea>
```

结束

