Εργαστήριο 2

Tuesday, 16 March 2021 11:34 AM

```
n = input('DWSTE TH DIASTASH TOU DIANYSMATOS a ');
disp('DRISTE TO DIANYSMA a');
for k =1:n
 fprintf('DWSTE TO STOIXEIO %5d TOY DIANYSMATOS a ',k );
 a(k) = input(' ');
end
```

διαβάζει την τιμή της n από πληκτρολόγιο

Εμφανίζει σχόλιο

διαβάζει το a_k

$K = 1:n$ από 1 με βήμα 1 έως n

ίδιο με $1:1:n$

$k = 1:3:12 \rightarrow 1, 4, 7, 10$

$K = 1:3:10 \rightarrow 1, 4, 7, 10$

$k = 1:2:10 \rightarrow 1, 3, 5, 7, 9$

```
k=1;
while k <= length(a)
 fprintf('a(%1d) = %10.5f \n', k, a(k));
 k=k+1;
end
```

αρχική συνθήκη

λογική έκφραση (όσο είναι αληθής επαναλαμβάνεται το while)

βασικό σώμα

εντολή για αναανέωση της λογικής έκφρασης

```
function c = countEven(v)
%Filename - countEven.m
%function - c = countEven(v)
% This function counts the number of even
% integers in vector v and returns the
% count in c
[m,n] = size(v);
c = 0;
for i=1:n
   if mod(v(i),2) == 0 % Number is even
      c = c + 1;
   end
end
```

απαραίτητο κλειδί function

ορίσματα επιστροφής

ορίσματα εισόδου

Αρχείο countEven.m

Καλούμε ws c1 = countEven([1 2 3 4])