

# 1 Linguagens formais

## 1.1 Alfabetos

Um alfabeto é denotado por  $\Sigma$ . Exemplos:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c, d, e\}$$

$$\Sigma = \{\triangle, O, \square, X\}$$

## 1.2 Palavras

Uma palavra (ou cadeia) é uma sequência de zero ou mais símbolos do alfabeto.

**Notação:**

$$\lambda = \emptyset$$

$$0^4 = 0000$$

$$\Sigma^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$$

$$\Sigma^* = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \Sigma^i \quad \text{conjunto de todas as possíveis palavras deste alfabeto.}$$

**Concatenação:**

$$x = 00$$

$$y = 11$$

$$xy = 0011$$

**Reverso:**

$$(xy)^R = 1100$$

Observação: uma palavra  $w$  é um palíndromo se, e somente se  $w^R = w$ .

## 1.3 Linguagens

Uma linguagem é um conjunto de palavras  $L \subseteq \Sigma^*$ .

**Operações:**

$$L_1 L_2 = \{xy \mid x \in L_1, y \in L_2\}$$

$$L^0 = \{\lambda\}$$

$$L^1 = L$$

$$L^2 = LL$$

$$L^* = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} L^i \quad \text{Fecho de Kleene}$$

$$L^+ = \bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} L^i$$

$$\emptyset^* = \{\lambda\}$$

$$\emptyset^+ = \emptyset$$

## 2 Autômatos

### 2.1 Determinísticos

Um autômato finito determinístico é definido por:

$Q$	Um conjunto finito de estados.
$\Sigma$	Um alfabeto finito.
$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$	Uma função de transição.
$q_o \in Q$	Um estado inicial.
$F \subseteq Q$	Um conjunto de estados finais.

**Notação:**

$L(M) = A$  A linguagem reconhecida pelo autômato  $M$ .

$L(M : F = \emptyset) = \emptyset$

$\hat{\delta}(e, w)$  : aplicação sucessiva de  $\delta$  aos símbolos de  $w$ .

#### 2.1.1 Computação

Seja  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  um autômato finito determinístico, e  $w \in \Sigma^*$ .

Dizemos que  $M$  aceita  $w$  se existe uma **sequência** de estados  $r_1, \dots, r_n \in Q$  satisfazendo:

1.  $r_0 = q_0$
2.  $\forall i \in [0, n) : \delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$
3.  $r_n \in F$

Um autômato  $M$  reconhece uma linguagem  $L$  se  $\forall w \in L : M$  aceita  $w$ .

Uma linguagem é regular se existe um autômato finito que a reconhece.

#### 2.1.2 Minimização de estados

Dois estados  $e$  e  $e'$  são **equivalentes** se

$$\hat{\delta}(e, w) \in F \iff \hat{\delta}(e', w) \in F$$

O algoritmo de minimização, então, é:

1. Produza uma partição  $P_0 = \{F, Q - F\}$  do conjunto de estados  $Q$ , em que os estados finais estão separados dos não finais.
2. Para cada bloco de estados  $B$  na partição  $+latex_header : [margin = 2cm]geometryP_i$ , cada símbolo  $s$  do alfabeto  $\Sigma$ , e cada par de estados  $(e, e')$  contidos no bloco  $B$ :
  - (a) Sejam  $d = \delta(e, s)$  e  $d' = \delta(e', s)$  os estados para os quais o AFD transita quando lê o símbolo  $s$  a partir dos estados  $e$  e  $e'$ , respectivamente.
  - (b) Se  $d$  e  $d'$  pertencem a blocos diferentes na partição  $P_i$ , então os estados  $e$  e  $e'$  não são equivalentes, e devem ser separados na partição  $P_{i+1}$ .
3. Se a partição  $P_{i+1}$  for diferente da partição  $P_i$ , repita o passo 2.
4. O autômato mínimo é construído de tal forma que seus estados são os blocos da última partição  $P$  produzida.

## 2.2 Não determinísticos

Um autômato finito determinístico é definido por:

$Q$	Um conjunto finito de estados.
$\Sigma$	Um alfabeto finito.
$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(Q)$	Uma função de transição.
$I \subseteq Q$	Um conjunto de estados iniciais.
$F \subseteq Q$	Um conjunto de estados finais.

Ainda, no AFN existe um estado especial, denominado  $\emptyset$ , para o qual não se transita.

Sendo  $a \in \Sigma$  um símbolo, e  $w \in \Sigma^*$  uma palavra, define-se a função de transição estendida:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(\emptyset, w) &= \{\emptyset\} \\ \hat{\delta}(X, \lambda) &= X \\ \hat{\delta}(X, aw) &= \hat{\delta}\left(\bigcup_{l \in X} \delta(l, a), w\right)\end{aligned}$$

**Teorema:** Todo AFN possui um AFD equivalente.

Por construção:

$$\begin{aligned}Q &= \mathcal{P}(Q_{\text{afn}}) \\ \Sigma &= \Sigma_{\text{afn}} \\ \delta(X, a) &= \bigcup_{l \in X} \delta_{\text{afn}}(l, a) \\ q_o &= I_{\text{afn}} \\ F &= \{X \subseteq Q_{\text{afn}} \mid X \cap F \neq \emptyset\}\end{aligned}$$

### 2.2.1 Transições $\lambda$

Um autômato finito não determinístico com transições  $\lambda$  introduz a possibilidade de transições sem a consumação de símbolos.