

Auto-Fit 클라우드 운영 안내

팀 크레딧(200만 원)으로 운영하는 서버 2대의 주소와 비용, 서버를 끄고 켤 때의 요금, 그리고 FastAPI 백엔드를 GitHub push만으로 배포하는 방법을 정리했습니다.

작성: 이승현 (AI·Data) · 콘솔 로그인 정보, 키, 토큰은 이 문서에 넣지 않았습니다. 필요한 값은 따로 전달합니다.

1부

서버 현황과 비용

서버 2대

autofit-ocr		autofit-backend	
용도	OCR API (POST /ai/ocr)	용도	FastAPI 백엔드 (2부 참고)
주소	https://211-233-193-159.sslip.io	주소	https://211-233-202-118.sslip.io
사양	2코어 · 8GB · 20GB, 월 요금제	사양	2코어 · 8GB · 20GB, 월 요금제
상태	24시간 운영. 프로그램이 멈추면 3초 뒤 자동 재시작	상태	backend 브랜치 최신 코드 실행 중. push하면 1분 안에 자동 반영. Supabase 값은 아직 입력 전

두 서버 모두 한국 리전(KR-1)의 같은 내부망(VPC)에 있습니다. HTTPS 인증서는 자동으로 갱신됩니다.

크레딧과 예상 비용

지원 한도는 팀당 최대 **200만 원**이고, **2026-12-10**까지 쓸 수 있습니다. 콘솔에는 사용 한도가 없어서 200만 원을 넘어도 막아 주지 않으니, 팀이 직접 관리해야 합니다.

항목 (12/10까지, 부가세 포함 대략)	예상 금액
OCR 서버 + 공인 IP + 저장공간	약 25만 원
CLOVA OCR (Template Basic 10/1부터 + General)	약 10만 원
백엔드 서버 + 공인 IP + 저장공간 (9/23부터)	약 25만 원
합계	약 60만 원 (30%)

예산 알림을 켜 두었습니다. 월 30만 원(할인 전 실제 사용 금액 기준)의 80%, 100%를 넘으면 이승현에게 이메일이 갑니다. 지금 사용량은 한 달 약 21만 원(부가세 별도)이라 평소에는 알림이 오지 않습니다.

서버, DB 같은 자원을 새로 만들기 전에는 이승현에게 먼저 알려 주세요. 월 비용을 다시 계산합니다.

서버를 켜 둘 때와 정지할 때의 요금

둘은 같지 않습니다. 정지하면 **서버 요금은 빠지지만**, 저장공간과 공인 IP 요금은 계속 나갑니다.

요금 항목 (서버 1대)	월 요금	켜 둘	정지	반납(삭제)
서버 (2코어·8GB)	82,240원	청구	청구 안 됨	청구 안 됨
기본 저장공간 (20GB)	약 2,300원	청구	계속 청구	청구 안 됨
공인 IP	4,032원	청구	계속 청구	IP도 반납하면 청구 안 됨

- 월 요금제는 한 달을 다 쓰지 않으면 **쓴 날수만큼** 나눠서 계산합니다. 정지한 날은 서버 요금에서 빠지지만, 24시간이 안 되는 정지는 0일로 계산돼 요금이 줄지 않습니다.
- 서버 1대를 하루 정지하면 약 **2,700원**(부가세 별도)이 줄어듭니다.
- 정지한 동안에는 그 서버의 서비스가 멈춥니다. OCR 서버를 정지하면 `/ai/ocr` 가 응답하지 않으므로 **OCR 서버는 켜 둡니다.**
- 반납하면 서버와 디스크 내용이 **삭제**되고 되돌릴 수 없습니다. 두 서버 모두 실수로 반납하지 않도록 반납 보호를 켜 두었습니다.

출처: 네이버 클라우드 [Server 상품 안내](#), [Server 반납 가이드](#) (2026-09-23 확인)

지켜야 할 규칙

- 콘솔 계정은 팀당 1개이고, 외부 공유가 금지돼 있습니다.** 백엔드는 GitHub push만으로 배포되므로 콘솔이나 서버 접속이 필요 없습니다(2부).
- 12/10 전에 모두 반납합니다.** 서버 2대, 공인 IP 2개, CLOVA Template OCR 요금제가 대상입니다. 11월 말에 반납 일정을 공지합니다.
- 안 쓰는 자원은 바로 정지하거나 반납합니다 (운영팀 공지).
- API 키와 토큰은 코드나 채팅에 적지 말고 따로 전달합니다.

FastAPI 백엔드: push하면 자동으로 올라갑니다

새 서버(autofit-backend)는 GitHub backend 브랜치를 1분마다 확인해서, 새 커밋이 있으면 **알아서 받아 설치하고 재시작**합니다. 서버에 접속하거나 누군가에게 부탁할 필요 없이 **push만 하면** 됩니다. 지금도 backend 브랜치의 최신 코드가 이 방식으로 올라가 있습니다.

한눈에 보기

공개 주소	https://211-233-202-118.sslip.io (HTTPS 완료)
배포 상태 확인	https://211-233-202-118.sslip.io/deploy-status ← 지금 올라간 버전, 성공/실패, 실패 이유
헬스 체크	https://211-233-202-118.sslip.io/health
API 문서	https://211-233-202-118.sslip.io/docs
배포 방법	backend 브랜치에 push → 1~2분 안에 자동 반영
실패하면	이전 버전으로 자동으로 되돌림 . 서비스는 멈추지 않음
DB · 로그인	Supabase 그대로 사용 (서버에 DB 없음)
OCR 연동	설정 완료 (HEALTH_DOCUMENT_OCR_URL , 토큰 입력됨, 모의 모드 꺼짐)

어떻게 동작하나요?

1. push

backend 브랜치에 커밋을 올린다

2. 확인

서버가 1분마다 새 커밋이 있는지 본다

3. 설치

코드를 받고, requirements.txt 가 바뀌었으면 라이브러리도 설치

4. 재시작

앱을 다시 켜고 /health 가 응답하는지 30초간 확인

5. 결과

성공이면 새 버전 운영. 실패면 이전 버전으로 되돌리고 실패 이유를 상태 페이지에 기록

실행 명령은 Render와 같은 uvicorn backend.app.main:app 입니다(서버 안에서 2개 프로세스). HTTPS 인증서, 재부팅 후 자동 시작, 프로그램이 죽었을 때 3초 뒤 재시작도 서버가 처리합니다.

처음 한 번: 비밀값 전달 백엔드 담당 이승현

비밀값은 GitHub에 올리면 안 되므로 자동 배포로 넣을 수 없습니다. 아래 값을 **이승현에게 개인 메시지로 한 번만** 보내 주세요. 서버에 넣으면 1분 안에 자동으로 적용됩니다.

이름	넣을 값	비밀?
SUPABASE_URL , SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY , SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Render에 넣어 둔 값과 같게	비밀
FRONTEND_ORIGIN	프론트엔드 주소. 이 주소에서 오는 요청만 허용됩니다(CORS). 끝에 / 를 붙이지 않습니다	
CHAT_AI_ENABLED , CHAT_AI_URL , CHAT_AI_API_KEY	AI 서버(이병희) 연동을 켤 때만. Render와 같게	키는 비밀
ENABLE_TEST_ENDPOINTS , API_DOCS_ENABLED , MAX_REQUEST_BODY_BYTES	Render와 다르게 하고 싶을 때만. 지금은 기본값(테스트 API·문서 켜짐, 업로드 12MB)	

이미 넣어 둔 값: BACKEND_ALLOWED_HOSTS (새 주소 포함),
HEALTH_DOCUMENT_OCR_URL · _TOKEN ,
HEALTH_DOCUMENT_OCR MOCK_ENABLED=false , API_DOCS_ENABLED=true . 적용이
끝나면 상태 페이지의 missing_settings 가 빈 목록 [] 이 됩니다.

매번: push하고 확인하기 백엔드 담당

1. 평소처럼 backend 브랜치에 push합니다.
2. 1~2분 뒤 <https://211-233-202-118.sslip.io/deploy-status> 를 엽니다.
3. "result": "success" 이고 running_commit 이 방금 올린 커밋 번호(앞 7자리)이면 끝입니다.

예시 (지금 서버의 실제 상태):

```
{
  "branch": "backend",
  "result": "success",
  "running_commit": "9668c33",
  "running_message": "fix(health): require review for suspicious OCR values",
  "running_since": "2026-09-23T16:50:51+09:00",
  "last_checked": "2026-09-23T16:51:54+09:00",
  "failed_commit": null,
  "failed_message": null,
  "error": null,
  "missing_settings": ["SUPABASE_URL", "SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY",
    "SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY", "FRONTEND_ORIGIN"]
}
```

상태 페이지 읽는 법

항목 / 값	뜻	할 일
result: success	마지막 배포 성공, 정상 운영 중	없음
result: failed_rolled_back	새 커밋이 커지지 않아 이전 버전으로 되돌림 . 서비스는 이전 버전으로 정상 동작 중	error 를 보고 고쳐서 다시 push 하면 자동 재시도
result: not_running	앱이 커지지 않음 (주로 설정값 문제)	이승현에게 알리기
running_commit	지금 서버에서 돌고 있는 커밋	
failed_commit · error	실패한 커밋과 원인 한 줄 (예: ModuleNotFoundError: ...)	같은 커밋은 다시 시도하지 않으니 새 커밋 으로 고치기
missing_settings	아직 안 넣은 필수 설정 이름	비어 있지 않으면 해당 기능(로그인·DB)이 동작하지 않음
last_checked	서버가 GitHub를 마지막으로 확인한 시각	몇 분째 그대로면 이승현에게 알리기

상태 페이지는 누구나 볼 수 있어서 비밀값은 표시하지 않습니다. 오류 문장에 설정값이 섞여 있으면 *******로 가려집니다.

프론트엔드 연결 프론트·백엔드 담당

- 1. 프론트엔드가 부르는 API 주소를 `https://211-233-202-118.sslip.io` 로 바꿉니다.
- 2. `FRONTEND_ORIGIN` 에 프론트엔드 주소를 넣어 달라고 이승현에게 알려 주세요(위 '처음 한 번'). 빠뜨리면 브라우저에서 CORS 오류가 납니다.
- 3. 로그인(Supabase Auth)과 DB는 그대로라 따로 옮길 것이 없습니다.

지금 쓰는 Render와 비교

	Render (auto-fit-api-dev)	네이버 클라우드 (새 서버)
위치	싱가포르	한국 (KR-1)
잠자기	무료 플랜은 요청이 없으면 잠들어 첫 요청이 느낌	없음. 24시간 켜져 있음
OCR 서버와의 거리	해외 → 국내 호출	같은 네이버 클라우드 안
배포	Render 화면에서 수동 배포	push하면 자동 (실패 시 자동 되돌림)
사용 기간	계속	12/10까지 (크레딧 종료 전 반납)

12/10 이후 다시 Render로 돌아갈 수 있도록 `render.yaml` 과 Render 설정은 지우지 말고 두세요.

문제가 생기면

증상	뜻	해결
push했는데 반영이 안 됨	아직 1분 확인 주기 전이거나 배포 실패	2분 뒤 상태 페이지의 <code>result</code> · <code>error</code> 확인
<code>failed_rollback</code>	새 코드가 켜지다 오류 (import 오류, 문법 오류, 빠진 라이브러리 등)	<code>error</code> 문장대로 고쳐 새 커밋 push. 로컬에서 <code>uvicorn backend.app.main:app</code> 으로 먼저 켜 보면 확실
로그인·DB 기능만 500 오류	Supabase 값이 아직 없음	상태 페이지 <code>missing_settings</code> 확인 → 이승현에게 값 전달
<code>400 Invalid host header</code>	허용되지 않은 주소로 접속	새 주소를 쓰는지 확인. 다른 주소를 쓰려면 이승현에게
브라우저 CORS 오류	<code>FRONTEND_ORIGIN</code> 이 실제 프론트 주소와 다름	정확한 주소(끝의 <code>/</code> 없이)를 이승현에게 전달
<code>413</code>	업로드 파일이 너무 큼	앱 한도 12MB(기본), 서버 앞단 25MB
<code>502 Bad Gateway</code>	앱이 잠깐 재시작 중이거나 꺼짐	1분 기다린 뒤에도 계속되면 이승현에게

서버 로그를 직접 봐야 할 때는 이승현에게 요청하거나, SSH 공개 키와 접속 장소의 인터넷 주소를 보내 주면 접속 계정을 만들어 드립니다.

주의할 것

- **backend** 브랜치에 push하면 1~2분 안에 서버에 바로 반영됩니다. 켜지지 않는 코드는 자동으로 되돌리지만, 켜지기는 하는데 기능이 틀린 코드는 그대로 올라갑니다. 로컬에서 확인한 뒤 push해 주세요.
- 실행 명령(`backend.app.main:app`)이나 폴더 구조를 바꾸거나, 시작 전에 해야 할 일(예: DB 마이그레이션)이 생기면 이승현에게 먼저 알려 주세요. 자동 배포 설정도 함께 바뀌어야 합니다.
- Supabase Service Role Key 등 비밀값을 GitHub·단체 채팅에 올리지 마세요.
- 설정 파일 규칙: 값이 없는 항목을 `KEY=` 처럼 비워 두면 앱이 시작하지 못합니다(이승현이 관리).

문의: 이승현 (AI·Data). 자동 배포 설정 파일은 `AutoFit_AI deploy/backend/` 에 있습니다.
OCR API 연동 방법은 GitHub `ocr` 브랜치의 `ocr_server/` 안내서를 참고하세요.