

ANNEXE 3

NOTICE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

PROJET DE 18 MAISONS INDIVIDUELLES RUE NEUVE GRAND TERRE 13930 AUREILLE

Cheminement extérieur :

Accès depuis la rue NEUVE GRANDE TERRE ou PAR le STADE par un cheminement piéton. L'ensemble des logements individuels, du local commun, du local OM, des boîtes aux lettres seront desservis par un ensemble de chemins piétons continu respectant la totalité des normes PMR c'est-à-dire avec une largeur minimum de 1.20m, une pente à 4 % maximum, des aires de retournement en impasse et aux changements de direction. Il est bien évidemment prévu des espaces de manœuvre au droit des portes d'accès de chaque logement de 2.20m x 1.20m et des poignées de porte à plus de 40cm de tout angle rentrant.

En cas de ressauts, ils seront inférieurs à 2 cm. Il est bien pris en compte que la distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible sera non meuble, non Glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement auront une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

Accès aux villas:

L'entrée sera facilement repérable

Le dispositif d'accès sera situé à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm et à plus de 40cm d'un angle rentrant, il sera facilement repérable et détectable.

Un espace de manœuvre sera prévu devant les portes d'entrée

Circulations horizontales extérieures :

Dispositif d'éclairage conforme à l'article 14

Eclairage des parties communes :

Valeur d'éclairement minimal :

- 20 lux sur le cheminement extérieur et sur le parking
- 100 lux dans les locaux communs

Caractéristiques des logements PMR

Dans les villas R+1

La largeur minimale des circulations intérieures soit de 0,90 m.

La porte d'entrée ait une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

La largeur nominale minimale des portes intérieures soit de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Il est prévu dans les villas en R+1 un espace chambre qui pourra être organisé dans le séjour comme il est prévu dans la réglementation. Il y aura également une salle d'eau dans laquelle sera ou pourra être aménagée une douche accessible à une personne handicapée par des travaux simples. La cuisine aura un passage de 1.50m minimum entre les appareils ménagers.

La largeur minimale de l'escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu'une main courante empiète sur l'embranchement de plus de 10 cm, la largeur de l'escalier se mesure à l'aplomb de la main courante.

Les marches doivent être conformes aux exigences suivantes:

- hauteur inférieure ou égale à 18 cm;
- largeur du giron supérieure ou égale à 24 cm.

Il conviendra que l'éclairage de l'escalier soit au minimum de 150 lux.

Dans les villas RDC

La largeur minimale des circulations intérieures soit de 0,90 m.

La porte d'entrée ait une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

La largeur nominale minimale des portes intérieures soit de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Caractéristiques dimensionnelles de la chambre :

Espace de manœuvre de 150 cm en dehors du débatement de la porte et de l'emprise du lit de 140x190

Passage d'au moins 90 cm au bout du lit et 120 cm de chaque côté hors emprise de la porte

Ou

Passage d'au moins 120 cm au bout du lit et 90 cm de chaque côté hors emprise de la porte

Caractéristiques de la salle de bains :

Espace de manœuvre de 150 cm dans la salle de bains

Possibilité d'installer un bac à douche de 90 x 120 cm sans un ressaut

Espace d'usage de 80 x 130 sur le grand côté du bac à douche

Caractéristiques du WC :

Espace d'usage de 80 x 130 à côté du WC Cloisons démontables entre WC et salle de bains

Caractéristiques de la cuisine :

Espace de 1.50 m devant les éléments de cuisine hors débatement de la porte

Dispositions générales :

Les serrures des portes des parties communes et des portes palières seront situées à plus de 30 cm d'un angle rentrant

Les poignées des portes des parties communes et des portes palières seront situées à plus de 40 cm d'un angle rentrant

Espace de manœuvre de portes des parties communes et des portes palières (120x220 en tirant et 120x170 en poussant)

Les organes de commandes ou de manœuvre seront situés entre 90 et 130 cm de hauteur

Une prise sera installée à proximité de l'interrupteur à l'entrée de chaque pièce de vie (cuisine séjour chambre salle de bains et WC)

Parc de stationnement :

Parc de stationnement extérieur

5% des places seront accessibles PMR

- 38 places dont 4 places PMR (nombre supérieur à la réglementation)

Dimensions des places :

- Largeur 3.30 m
- Dévers inférieur à 2%

- Cheminement praticable depuis les places jusqu'aux portes d'entrée

Boîtes aux lettres :

- 30% des boîtes aux lettres seront situées entre 90 et 130cm du sol pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et un espace de rotation PMR est prévu au droit de ces boîtes aux lettres
- Pour les boîtes aux lettres, il conviendra qu'elles soient situées à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant

SCCV GRANDE TERRE
837BIS ALLEE DE PARIS
83500 LA SEYNE-SUR-MER
RCS TOULON 942743709


Anne Catherine
CARNAZZA-VERNET
Architecte d.p.l.g.

Michel CHAUVET
Architecte D.P.L.G.
40, rue Fargès 13008 MARSEILLE
☎ 04 91 81 39 80
📠 06 16 17 21 48