

"LA GRANDE TERRE"

**LIEUDIT GRAND TERRE
13930**

**18 logements en accession et 38 places de parking (dont 2
uniquement pour la desserte PMR)**

**MAITRE D'OUVRAGE : SCCV GRANDE TERRE
LOGEMENTS EN ACCESSION A PRIX MAITRISES**

NOTICE DESCRIPTIVE

INDICE A JUIN 2026

Conforme à l'arrêté du 10 mai 1968
Article R261-13 du Code de la Construction et de l'Habitation

NOTE PRELIMINAIRE

- 1 - Cette opération sera conforme à la RE2020 ainsi qu'aux dispositions acoustiques exigées par la réglementation en vigueur. Les installations électriques sont conformes à la norme C 15.100.

- 2 - Les matériaux, procédés, équipements ou marque indiqués dans la notice descriptive pourront être modifiés en raison des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur ou en cas de force majeure, sous conditions de qualité et de caractéristiques techniques similaires.

Ces modifications pourront notamment résulter :

- a) d'une pénurie, même momentanée, ou d'un arrêt de fabrication pour une cause quelconque ou encore de délais de livraison non observés ou trop longs ;
 - b) d'exigences particulières des Pouvoirs Publics, des services concédés ou des services de sécurité sur des points déterminés de la construction ;
 - c) d'exigences découlant de nouveaux règlements, normes, documents techniques unifiés, qui seraient rendus applicables à l'immeuble ;
 - d) de nécessités techniques mises en évidence au cours de la construction.
-
- 3 - En cas d'impératifs techniques ou esthétiques, l'architecte se réserve le droit de remplacer certains matériaux, ou modifier certaines prestations ou aménagement en accord avec les règles de l'art et le maître d'ouvrage.

 - 4 - Il est précisé que tous les éléments de décoration et d'équipements figurant sur les plans ne constituent en aucune manière une obligation de la part du vendeur.

Le constructeur rappelle que la tolérance légale est de 5 % en plus ou en moins par rapport aux côtés et aux surfaces indiquées sur les plans architecte.

SOMMAIRE

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER.....	1
1.1 INFRASTRUCTURE	1
1.2 MURS ET OSSATURE	1
1.3 PLANCHERS	2
1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION	2
1.5 ESCALIERS.....	2
1.6 CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION.....	2
1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS.....	2
1.8 TOITURES	3
2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS	3
2.1 SOLS ET PLINTHES.....	3
2.2 REVETEMENTS MURAUX (AUTRES QU'ENDUITS, PEINTURES, PAPIERS PEINTS ET TENTURES)	4
2.3 PLAFONDS (SAUF PEINTURES, PAPIERS, TENTURES)	4
2.4. MENUISERIES EXTERIEURES	4
2.5. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTA-TIONS PROTECTION ANTISOLAIRE	4
2.6 MENUISERIES INTERIEURES.....	5
2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS.....	5
2.8 PEINTURES, PAPIERS, TENTURES.....	5
2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS.....	6
3. ANNEXES PRIVATIVES	8
3.1 CAVES, CELLIERS, GRENIERS	8
3.3 PARKINGS EXTERIEURS.....	8
4. PARTIES COMMUNES.....	9
4.1 EQUIPEMENTS COMMUNS.....	9
4.5 LOCAL COMMUN.....	9
4.7 LOCAUX TECHNIQUES	9
5. EQUIPEMENTS GENERAUX.....	10
5.1 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE	10
5.2 CHAUFFAGE, EAU CHAUDE.....	10
5.3 TELECOMMUNICATION.....	11
5.4 RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES.....	11
5.5 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX	11
5.6 ALIMENTATION EN EAU	11
5.7 ALIMENTATION EN GAZ.....	11
5.8 ALIMENTATION EN ELECTRICITE	11
6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES ET LEURS EQUIPEMENTS	12
6.1 VOIRIE ET PARKINGS.....	12
6.2 CIRCULATION DES PIETONS.....	12
6.3. ESPACES VERTS.....	12
6.4 AIRE DE JEUX ET EQUIPEMENT SPORTIFS	12
6.5 ECLAIRAGE EXTERIEUR	13
6.6 LES CLOTURES	13
6.7 RESEAUX DIVERS	13

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

1.1	INFRASTRUCTURE	
1.1.1	Fouilles	: Terrassement en pleine masse
1.1.2	Fondations	: Les fondations seront en béton armé, de type semelles filantes ou isolées sur éventuels massifs de gros bétons conformément aux préconisations faites par le géotechnicien et aux calculs de structure du bureau d'étude structure.
1.2	MURS ET OSSATURE	
1.2.1	Murs du sous-sol	
1.2.1.1	Murs périphériques	: En béton armé, en briques ou en agglomérés, finition en enduit monocouche coté extérieur si hors sol et brut coté intérieur. Recevant une protection coté extérieur dans les parties enterrées.
1.2.1.2	Murs de refends	: En béton armé d'épaisseur 18 à 20 cm destinés à rester bruts sauf pour les locaux annexes et le SAS ou en agglomérés
1.2.2	Murs de façades (aux divers niveaux)	: Côté extérieur, principalement en briques ou en agglomérés de 20 cm minimum. Finition extérieure par un enduit monocouche ou finition ragréage sur les murs béton avec application d'un RPE (revêtement plastic épais) ou peinture, couleur au choix de l'architecte. Côté intérieur isolation thermique à base de complexe isolant polystyrène + plaque de plâtre d'épaisseur minimum de 80 mm (suivant étude thermique), La nature des complexes de façade ainsi que les épaisseurs pourront être réajustées en fonction des impératifs des études énergétiques permettant d'être conforme à la RE2020.
	Partie courante, Allèges, Trumeaux Encadrement des baies	
1.2.3	Murs pignons	: dito article 1.2.2
1.2.4	Murs mitoyens	: Sans objet
1.2.5	Murs porteurs à l'intérieur des locaux (refends):	: En béton armé d'épaisseur 16 ou 18 cm minimum selon études de structure ou en agglomérés revêtus d'un enduit plâtre ou d'un BA13.
1.2.6	Murs ou cloisons séparatifs:	
	Entre locaux privatifs contigus	: En béton armé d'épaisseur 16 ou 18 cm minimum selon études de structure ou en agglomérés revêtus d'un enduit plâtre ou d'un BA13.

	Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, ascenseurs, hall et locaux divers)	: Sans objet
1.3	PLANCHERS	
1.3.1	Planchers sur étage courant	: Plancher dalle béton armée épaisseur 20cm selon étude structure
1.3.2	Planchers sous toiture	: Faux plafond BA13 sous combles
1.3.3	Planchers sur locaux collectifs, techniques, entrées, circulations et locaux divers chauffés	: Sans objet
1.3.4	Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts	: Sur vide sanitaire, plancher hourdis polystyrènes et poutrelles béton selon étude thermique conforme à la RE2020.
1.4	CLOISONS DE DISTRIBUTION	
1.4.1	Entre pièces principales	: Cloisons en placopan d'épaisseur 50mm, ou sur ossature de type 72/48 suivant nécessité
1.4.2	Entre pièces principales et pièces de service	: Cloisons en placopan d'épaisseur 50mm, ou sur ossature de type 72/48 suivant nécessité
1.5	ESCALIERS	
1.5.1	Escaliers	: escalier en bois pour les accès aux différents niveaux.
1.6	CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION	
1.6.1	Conduits de fumée des locaux de l'immeuble	: Sans objet
1.6.2	Conduits de ventilation des locaux de l'immeuble	: Désenfumage suivant réglementation en vigueur : Ventilation mécanique contrôlée dans chaque logement.
1.6.3	Conduits d'air frais	: Sans objet
1.6.4	Conduits de fumée de chaufferie	: Sans objet
1.6.5	Ventilation haute de chaufferie	: Sans objet
1.7	CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS	
1.7.1	Chutes d'eaux pluviales	: Chutes en façade, finition ZINC selon permis de construire.
1.7.2	Chutes d'eaux usées	: Chutes en PVC rigide dans gaines techniques intérieures aux logements.

		- <i>Té de tringlage en bout réseau intérieur EU selon nécessité</i>
1.7.3	Canalisations en sous-sol	: <i>Divers chutes ou collecteurs en PVC rigide.</i>
1.7.4	Branchements aux égouts	: <i>Raccordement du réseau public extérieur au terrain par l'intermédiaire de canalisations sous voiries.</i>
1.8	TOITURES	
1.8.1	Charpente, couverture et accessoires	: Charpente en fermettes, avec tuiles en couverture. Gouttière demi-ronde pendante finition ZINC, Deux rangs de génoise conforme permis de construire. Toiture tuiles canal en terre cuite selon prescriptions du permis de construire (couleur au choix de l'architecte) sur charpente en fermettes industrielles. Trappe 50x50cm pour accès uniquement VMC (combles perdus non visitables) depuis le palier du dernier étage sans serrure. Sorties de ventilations primaires par tuiles à douille. Récupération des eaux pluviales par gouttières ou chéneaux, boîtes à eaux et descentes, ZINC suivant prescriptions du permis de construire.

2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS

2.1	SOLS ET PLINTHES	
2.1.1	Sols et plinthes des pièces principales	: <i>Carrelage en Grès émaillé 45x45 cm posé sur chape avec plinthes assorties sur isolant phonique selon étude acoustique.</i>
2.1.2	Sols et plinthes des pièces de service	: <i>Carrelage en grès émaillé 45x45 cm posé sur chape avec plinthes assorties sur isolant phonique selon étude acoustique.</i>
2.1.3	Sols et plinthes des entrées et dégagements	: <i>Carrelage en grès émaillé 45x45 cm posé sur chape avec plinthes assorties sur isolant phonique selon étude acoustique.</i>
2.1.4	Sols des balcons, loggias, séchoirs	: <i>Sans objet</i>

2.2 REVETEMENTS MURAUX (AUTRES QU'ENDUITS, PEINTURES, PAPIERS PEINTS ET TENTURES)	
2.2.1 Revêtements muraux des pièces de service	: <i>Dans salles d'eau : faïence décorative en 20 x 40 ou 25 x 40 cm, suivant gamme proposée par l'entreprise. En pourtour du receveur sur toute hauteur sauf dernier carreau non recoupé. Incorporation d'un rang de carreau décor, frise ou listel.</i>
2.2.2 Revêtements muraux dans autres pièces	: <i>Sans objet</i>
2.3 PLAFONDS (SAUF PEINTURES, PAPIERS, TENTURES)	
2.3.1 Plafonds des pièces intérieures	: <i>Faux plafonds techniques pour le système de chauffage</i>
2.3.2 Plafonds des séchoirs à l'air libre	: <i>Sans objet</i>
2.3.3 Plafonds des loggias	: <i>Sans objet</i>
2.3.4 Sous-face des balcons	: <i>Sans objet</i>
2.4. MENUISERIES EXTERIEURES	
2.4.1 Menuiseries extérieures des pièces principales	: <i>Menuiseries ouvrant à la française en PVC, selon étude thermique et phonique conforme à la RE2020. Dimensions selon plans et coloris au choix de l'architecte.</i> <i>Baies vitrées coulissantes en PVC..</i>
2.4.2 Menuiseries extérieures des pièces de services	: <i>Menuiseries ouvrant à la française en PVC, selon étude thermique et phonique conforme à la RE2020. Dimensions selon plans architecte et coloris au choix de l'architecte.</i>
2.5. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS PROTECTION ANTISOLAIRE	
2.5.1 Pièces principales	: <i>Baies vitrées des séjours : volets roulants motorisés avec système anti-soulèvement en aluminium ou PVC.</i> <i>Autres menuiseries : Volets battants en bois traité classe 3 minimum, finition lasure ou peinture opaque, coloris selon permis de construire.</i>
2.5.2 Pièces de service	: <i>Volets battants en bois traité classe 3 minimum, finition lasure ou peinture opaque, coloris selon permis de construire.</i> : <i>Volet non prévu dans les salles d'eau et sur menuiseries dont la largeur est inférieure à 50cm.</i>

		: <i>Vitrages dépoli ou film dépoli sur les allèges basses des portes fenêtres jusqu'à la hauteur de la traverse supérieure du garde corps.</i> <i>vitrage dépoli sur les menuiseries des salles d'eau ou de bains</i>
2.6	MENUISERIES INTERIEURES	
2.6.1	Huisseries et bâtis	: <i>huisserie métallique</i>
2.6.2	Portes intérieures	: <i>Porte Alvéolaire, post formée, prépeinte ,avec butée aluminium ou caoutchouc. Béquille double finition aluminium sur plaques.</i>
2.6.3	Impostes en menuiseries	: <i>dito 1.4.1</i>
2.6.4	Portes palières	: <i>Bloc porte à âme pleine, certifié A2P-BP1 ou niveau anti effraction européen, fermeture 3 points et sur organigramme.</i> - <i>Joint périphérique isophonique,</i> - <i>judas optique,</i> - <i>Seuil à la suisse</i> - <i>entrebâilleur</i>
2.6.5	Portes de placards	: <i>Façades de placards battantes ou coulissantes (suivant plans de vente) de type Sogal ou équivalent, d'épaisseur 10 mm minimum.</i>
2.6.6	Aménagement de la cuisine	: <i>sans objet.</i>
2.6.7	Moulures et habillages	: <i>sans objet.</i>
2.7	SERRURERIE ET GARDE-CORPS	
2.7.1	Garde-corps et barres d'appui	: <i>Garde-corps extérieurs en serrurerie avec ossature métallique thermolaquée ou en aluminium selon plans architecte.</i>
2.7.2	Grilles et protections de baies	: <i>Grilles de protection en métal, barreaux verticaux,, fixées par scellement en tableau des fenêtres du rez-de-chaussée</i>
2.7.3	Ouvrages divers	: <i>Sans objet</i>
2.8	PEINTURES, PAPIERS, TENTURES	
2.8.1	Peintures extérieures et vernis	
2.8.1.1	Sur menuiseries	: <i>Sans objet</i>
2.8.1.2	Sur fermetures et protections	: <i>Sans objet</i>

2.8.1.3	Sur serrurerie	:	<i>A minima les ouvrages métalliques extérieurs seront galvanisés ou thermolaqués</i>
2.8.1.4	Sur enduits, habillages en bois, staffs ou autres murs et plafonds des loggias, sous-face et rives des balcons	:	sans objet
2.8.2	Peintures intérieures		
2.8.2.1	Sur menuiseries	:	<i>Peinture glycérophthalique satinée</i>
2.8.2.2	Sur murs	:	<i>Peinture acrylique mate, couleur blanche, dans les pièces sèches. Peinture acrylique satinée, couleur blanche, dans les pièces humides.</i>
2.8.2.3	Sur plafonds	:	<i>Peinture acrylique mate, couleur blanche, dans les pièces sèches ou gouttelette projetée Peinture acrylique satinée, couleur blanche, dans les pièces humides.</i>
2.8.2.4	Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers	:	<i>Peinture glycérophthalique satinée</i>
2.9	EQUIPEMENTS INTERIEURS		
2.9.1	Equipements ménagers		
2.9.1.1.	Bloc-évier, robinetterie	:	<i>Sans objet.</i>
2.9.1.2	Appareils et mobiliers	:	<i>Sans objet.</i>
2.9.1.3	Evacuation des déchets	:	<i>Sans objet.</i>
2.9.1.4	Armoire sèche linge	:	<i>Sans objet.</i>
2.9.2	Equipement sanitaire et de plomberie		
2.9.2.1	Distribution d'eau froide	:	<i>Réseau de distribution multicouche ou bitube cuivre ou PER retirable avec traitement anti-oxygénation</i>
2.9.2.2	Distribution d'eau chaude collective et comptage	:	<i>Sans objet</i>
2.9.2.3	Production et distribution d'eau chaude individuelle	:	<i>Production d'eau chaude sanitaire par ballon thermodynamique couplé à la pompe à chaleur air/air Triple Service de marque HITACHI ou équivalent, volume 270 litres minimum, implanté dans le volume chauffé. Résistance électrique d'appoint intégrée.: Performances selon étude thermique conforme à la RE2020.</i>
2.9.2.4	Evacuations	:	<i>Par canalisation PVC</i>

2.9.2.5	Distribution du gaz	: <i>sans objet</i>
2.9.2.6	Branchements en attente	: <i>Attentes dans la cuisine pour évier et lave-vaisselle (eau chaude, eau froide et évacuation)</i> : <i>Attentes pour le lave-linge positionnées selon plans architecte (cuisine ou salle de bain)</i>
2.9.2.7	Appareils sanitaires	: <i>Meuble vasque avec miroir avec réglette lumineuse marque CHENE VERT ou équivalent.</i> <i>ensemble WC sur pied avec chasse d'eau double commande et abattant rigide.</i> - <i>-Douche : receveur de douche en résine de synthèse 90x120 ou 90x90 selon plan, épaisseur 3cm ou 4cm.. Receveur encastré au niveau du sol fini (avec ressaut maximum de 2cm) suivant réglementation en vigueur</i> : <i>Paroi de douche : sans objet.</i>
2.9.2.8	Robinetterie	: <i>Meuble vasque : ensemble meuble double ou simple vasque suivant plan 120cm blanc y compris miroir avec spot LED et mitigeur lavabo de marque Jacob Delafon ou équivalent</i> : <i>Douche : Colonne de douche avec douchette.</i>
2.9.2.9	Accessoires divers	: <i>Un robinet de coupure d'eau sera mis en place dans chaque logement</i> : <i>Un robinet de puisage sera installé au niveau des jardins.</i> <i>Flexible et douchette avec support mural pour baignoire dans la salle de bain.</i> <i>Flexible de 1.80ml douchette et barre de douche dans la salle d'eau.</i>
2.9.3	Equipements électriques	
2.9.3.1	Type d'installation	: <i>Totalement encastrée et conforme à la norme C15100.</i>
2.9.3.2	Puissance à desservir	: <i>3 à 9 KW selon bilan de puissance</i>
2.9.3.3	Equipement de chaque pièce	: <i>Voir annexe en dernière page</i>
2.9.3.4	Sonnerie de porte d'entrée	: <i>Sonnerie par bouton poussoir.</i>
2.9.4	Chauffage, cheminées, ventilation	
2.9.4.1	Type d'installation	: <i>Chauffage, climatisation et production d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur air/air Triple Service HITACHI ou équivalent. Une unité extérieure par logement en façade, avec cache-clim persiennes métal laqué. Unités intérieures murales : 4 par logement T4 (séjour + 3 chambres), 2 par logement T3 (séjour + chambre principale).</i> <i>Radiateur sèche-serviettes électrique dans chaque salle d'eau</i>
2.9.4.2	Températures garanties suivant RE 2020	: <i>19°C dans le séjour et les chambres</i>

2.9.4.3	Appareils d'émission de chaleur	:	<i>Chauffage, climatisation et production d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur air/air Triple Service HITACHI ou équivalent. Une unité extérieure par logement en façade, avec cache-clim persiennes métal laqué. Unités intérieures murales : 4 par logement T4 (séjour + 3 chambres), 2 par logement T3 (séjour + chambre principale).</i>
		:	<i>Chaque salle d'eau sera équipée d'un radiateur sèche serviettes électrique de type Atlantic ou équivalent</i>
2.9.4.4	Conduits de fumée	:	<i>Sans objet</i>
2.9.4.5	Conduits et prises de ventilation	:	<i>Conduit en acier galvanisé dans gaine suivant plans architecte</i>
2.9.4.6	Conduits et prises d'air frais	:	<i>Sans objet</i>
2.9.5	Equipement intérieur des placards et pièces de rangement		
2.9.5.1	Placards	:	<i>Sans objet</i>
2.9.5.2	Pièces de rangement	:	<i>Sans objet</i>
2.9.6	Equipements de télécommunications		
2.9.6.1	Radio TV	:	<i>1 prise RJ45 dans le séjour et les chambres avec répartition manuelle selon choix client opérateur.</i>
2.9.6.2	Téléphone	:	<i>Sans objet</i>
2.9.7	Autres équipements	:	<i>Sans objet</i>

3. ANNEXES PRIVATIVES

3.1	CAVES, CELLIERS, GRENIERS		
3.1.1	Murs ou cloisons	:	<i>Sans objet</i>
3.1.2	Plafonds	:	<i>Sans objet</i>
3.1.3	Sols	:	<i>Sans objet</i>
3.1.4	Portes d'accès	:	<i>Sans objet</i>
3.1.5	Ventilation naturelle	:	<i>Sans objet</i>
3.1.6	Equipement électrique	:	<i>Sans objet</i>
3.3	PARKINGS EXTERIEURS		

3.3.1 Sol	: Emplacements de stationnements : <i>Revêtement perméable en gravillon type NIDAGRAVEL ou enrobé drainant. Circulation : enrobé</i>
3.3.4 Système condamnant l'accès	: <i>Une barrière de type DFCI avec serrure à carré pompier sera positionnée en limite Sud de la voie de circulation centrale, conformément aux prescriptions du SDIS 13..</i>

4. PARTIES COMMUNES

4.1 EQUIPEMENTS COMMUNS	
4.1. Boîte aux lettres et à paquets	: <i>Bloc de boîtes à lettres collectives simple face et anti-vandales, en tôle d'acier laquée avec porte étiquette situé à l'entrée de la résidence et selon directives de la Poste et permis de construire. Avec panneau indicateur des noms incorporé au bloc boîte aux lettres.</i>
4.1.2 Tableau d'affichage	: <i>Un panneau d'affichage vitré fermant à clé (format A2 minimum) sera positionné sur la façade du local commun, accessible à l'ensemble des copropriétaires, destiné aux informations de gestion de la copropriété, consignes de sécurité et informations syndic. Un second panneau d'affichage identique sera positionné dans le local ordures ménagères pour les consignes de tri sélectif et informations collecte CCVBA</i>
4.1.3 Equipement électrique	: <i>Sans objet</i>
4.1.4 Equipement spécifique	: <i>Sans Objet</i>
4.5 LOCAL COMMUN	
4.5.1 Local commun	: <i>Local commun livré brut avec murs intérieurs et extérieurs enduits RPE revêtement plastique épais ton pierre (identique aux façades extérieures), sol béton lissé ou équivalent, sans équipements fixes. Porte d'accès métallique avec serrure à code et override par clé de secours. Point d'eau avec robinet mural temporisé, évacuation par siphon de sol raccordé au réseau eaux usées. Panneau d'affichage vitré fermant à clé (format A2 minimum) fixé en paroi extérieure.</i>
4.7 LOCAUX TECHNIQUES	
4.7.1 Local de réception des ordures ménagères	: <i>Espace situé selon permis de construire</i>

		<i>Espace à containers réalisé en agglomérés avec enduit monocouche, sol béton lissé ou équivalent, sans équipements fixes</i>
4.7.2	Unités extérieures	<i>Les unités extérieures des pompes à chaleur air/air sont implantées en parties communes, sur support métallique antivibratile fixé en façade ou au sol selon plans architecte, protégées par cache-clim. L'entretien et le remplacement des unités extérieures relèvent de la responsabilité de chaque copropriétaire, les supports et cache-clim relevant des parties communes de la copropriété</i>
4.7.3	Sous-station de chauffage	: <i>Sans objet</i>
4.7.4	Local des surpresseurs	: <i>Sans objet</i>
4.7.5	Local transformateur EDF	: <i>Sans objet</i>
4.7.6	Local machinerie d'ascenseur	: <i>Sans objet</i>
4.7.7	Local ventilation mécanique	: <i>Moteur dans les combles au R+1 de chaque villa</i>
4.7.8	Local Télécom	: <i>Sans objet</i>

5. EQUIPEMENTS GENERAUX

5.1	ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE	: <i>Sans objet</i>
5.2	CHAUFFAGE, EAU CHAUDE	
5.2.1	Equipement thermique de chauffage	
5.2.1.1	Production de chaleur	: <i>Sans objet</i>
5.2.1.2	Régulation automatique	: <i>Sans objet</i>
5.2.1.3	Pompes et brûleurs	: <i>Sans objet</i>
5.2.1.4	Accessoires divers	: <i>Sans objet</i>
5.2.1.5	Colonnes montantes	: <i>Sans objet</i>
5.2.2	Service d'eau chaude	
5.2.2.1	Production d'eau chaude	: <i>Sans objet</i>
5.2.2.2	Réservoirs	: <i>Sans objet</i>
5.2.2.3	Pompes et brûleurs	: <i>Sans objet</i>

5.2.2.4	Comptage général	: Sans objet
5.2.2.5	Colonnes montantes	: Sans objet
5.3	TELECOMMUNICATION	
5.3.1	Téléphone	: Raccordement au réseau selon cahier des charges France Télécom, installation conforme à la norme UTEC 90.125, -Câblage en fibre optique jusqu'au DTIO du logement (dans le tableau électrique)
5.3.2	Antennes T.V. et radio	: Sans objet.
5.4	RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES	: dito article 4.7.1
5.5	VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX	: Suivant réglementation en vigueur
5.6	ALIMENTATION EN EAU	
5.6.1	Comptages généraux	: Compteur d'eau à proximité de l'entrée de la propriété comprenant le compteur général et le compteur espaces verts
5.6.2	Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de pression traitement de l'eau	: Sans objet
5.6.3	Colonnes montantes	: Sans objet
5.6.4	Branchements particuliers	: voir 6.7.1
5.7	ALIMENTATION EN GAZ	
5.7.1	Colonnes montantes	: Sans objet
5.7.2	Branchement et comptages particuliers	: Sans objet
5.7.3	Comptages des services généraux	: Sans objet
5.8	ALIMENTATION EN ELECTRICITE	
5.8.1	Comptages des services généraux	: Comptage éclairage extérieur et espaces verts
5.8.2	Colonnes montantes	: Sans objet

5.8.3	Branchements et comptages particuliers	:	<i>Dérivation vers chaque logement selon norme C 15100</i>
-------	--	---	--

6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES ET LEURS EQUIPEMENTS

6.1	VOIRIE ET PARKINGS	
6.1.1	Voirie et parkings	<i>:dito 3.3.1</i>
6.1.2	Trottoirs	: Sans objet
6.1.3	Parkings visiteurs	: <i>Sans objet</i>
6.2	CIRCULATION DES PIETONS	
6.2.1	Chemins d'accès aux entrées, emmarchements, rampes, cour	: Les cheminements extérieurs piétons et piste cyclable sont réalisés en stabilisé renforcé.
6.3.	ESPACES VERTS	
6.3.1	Aires de repos	: <i>Aire de repos aménagées selon permis de construire.</i>
6.3.2	Plantations d'arbres, arbustes, fleurs	: <i>Selon Permis de Construire. Une partie de la végétation existante est conservée</i>
6.3.3	Engazonnement	: <i>Sans objet</i>
6.3.4	Arrosage	: <i>Goutte à goutte pour les espaces verts communs</i>
6.3.5	Bassins décoratifs	: <i>Sans objet</i>
6.3.6	Chemins de promenade	: <i>Sans objet</i>
6.3.7	Aire commune à usage de potager	<i>Aire commune, délimitée par bordures en bois au sol,; sol en terre végétale épaisseur 30 cm minimum sur géotextile. Aucun équipement fixe prévu.</i>
6.4	AIRE DE JEUX ET EQUIPEMENT SPORTIFS	
6.4.1	Sol	: <i>Sans objet</i>
6.4.2	Equipements pour stockage des vélos	: <i>Stationnement vélos assuré par arceaux métalliques fixes implantés dans les zones de cheminements.</i>

6.5	ECLAIRAGE EXTERIEUR
6.5.1	Signalisation de l'entrée de la copropriété : <i>Sans objet</i>
6.5.2	Eclairage des voiries, espaces verts, jeux et autres : <i>Suivant plans et réglementation</i>
6.6	LES CLOTURES
6.6.1	Sur rue, en pourtour des jardins et entre-jardins : <i>Les jardins privatifs sont délimités un grille maille 15×15 cm et de hauteur 1m40. Les clôtures périphériques existantes en limite du terrain sont conservées en l'état. Aucune clôture périphérique nouvelle n'est créée."</i>
6.6.2	Avec les propriétés voisines : <i>Les clôtures existantes sont maintenues en leur état initial. En l'absence de clôture pas de clôture prévue.</i>
6.7	RESEAUX DIVERS
6.7.1	Eau : <i>Alimentation par tubes en polyéthylène haute densité (PEHD) enterrés. Il y aura un compteur individuel par villa dans un regard enterré</i>
6.7.2	Gaz : <i>Sans objet</i>
6.7.3	Electricité : <i>Raccordement depuis coffret REMBT (Raccordement Emergent Modulaire Basse Tension) en limite de propriété, à définir avec ENEDIS. Puis pose d'un coffret CIBE (Coffret individuel de branchement électrique) par Villa avec compteur Linky.</i>
6.7.4	Postes d'incendie, extincteurs : <i>Suivant réglementation PI 60m3/h a créer conforme prescriptions permis de construire.</i>
6.7.5	Egouts : <i>Canalisation PVC en tranchée / 1 Tabouret a passage direct par villa</i>
6.7.6	Epuration des eaux : <i>Sans objet</i>
6.7.7	Télécommunications : <i>Fourreau normalisé en tranchée Reseau fibre uniquement en attente dans regard Avant passage dans la gaine technique du logement</i>

6.7.9 Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur terrain, espaces verts, chemins, aires, cours et jeux	Bassin de rétention et récupération des eaux pluviales dans un bassin de rétention sous le parking SUD de la résidence. Infiltration à la parcelle sans rejet sur le domaine public conformément aux prescriptions du permis de construire.
--	---

N.B. : Les caractéristiques techniques non mentionnées ici sont au moins conformes aux normes en vigueur. Par ailleurs, le constructeur et l'Architecte se réservent le droit de remplacer un matériau par un autre de qualité ou de marque équivalente si cela s'avère nécessaire, pour résoudre un problème technique, esthétique ou d'approvisionnement.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

La présente notice descriptive est établie avant la mise en œuvre des différents matériaux ou matériels énoncés.

Les noms de marque et les références concernant les éléments d'équipements ou les matériaux ne sont indiqués que pour en définir le genre ou le niveau de qualité.

La SCCV GRANDE TERRE pourra y apporter des modifications en cas de force majeure, notamment changement de réglementation administrative, faillite de l'entreprise concernée ou du fournisseur, défaut d'approvisionnement, qualité insuffisante de matériaux, impératifs techniques, mettant la SCCV dans l'obligation de renoncer à telle ou telle disposition ou apparition d'un matériel nouveau en cours de chantier.

Toutefois la SCCV s'engage à ce que les matériaux ayant fait l'objet d'un changement pour les raisons évoquées ci-dessus, soient de qualité au moins équivalente.

Les teintes, coloris et finitions de façades, seront choisis par l'Architecte en accord avec les autorités administratives compétentes.

L'implantation des équipements ou appareils qui apparaissent sur les plans y est figurée à titre purement indicatif, ainsi que les seuils des portes et portes fenêtres donnant sur les terrasses, balcons, loggias, jardins privatifs ou accès.

L'existence de retombées, soffites, faux plafonds et banquettes, et leurs dimensions définitives seront fonction des contraintes techniques de la mise en œuvre. Leurs emprises indiquées sur les plans ne le sont qu'à titre purement indicatif. Leurs localisations définitives seront également fonction des résultats des études techniques.

L'implantation des équipements ou appareils est par ailleurs mentionnée dans la présente notice et figurée sur les plans à titre indicatif. Les canalisations et corps de chauffe n'y sont pas figurés. De même, il est précisé que les cotes et surfaces mentionnées dans la présente notice et sur les plans sont indiquées sous réserve des tolérances de construction et que la société pourrait être amenée à les modifier dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Le parc de stationnement n'est pas soumis à la norme NFP 91.120.

La société peut apporter des modifications, admises de plein droit, de prestations, de structure, d'agencements intérieurs et extérieurs, dans le but de résoudre un problème technique ou de

compléter ou de parfaire soit l'effet architectural, soit l'harmonie de l'opération, ou en cas de force majeure légitime, notamment :

- en cas de réglementation administrative contraignante,
- en cas de faillite d'entreprise ou de fournisseur,
- en cas de défaut ou retard d'approvisionnement,
- en cas d'apparition d'un matériel nouveau en cours de chantier,
- si des impossibilités techniques la mettaient dans l'obligation de renoncer à telle ou telle disposition.

TRAVAUX MODIFICATIFS :

Des options complémentaires peuvent être demandées dans les logements, à titre onéreux, par les acquéreurs au Maître de l'Ouvrage, s'ils sont compatibles avec le planning de réalisation des travaux et sous réserve du respect de la réglementation.

Certains TMA dérogatoires à la réglementation PMR devront faire l'objet d'un courrier dérogatoire dûment complété et signé par l'acquéreur.

La réalisation de travaux modificatifs acquéreurs est un avantage consenti à l'acquéreur. Ils sont soumis à la seule appréciation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre d'Exécution qui se réservent le droit de les refuser sans aucune justification.