

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Grafové databáze – přehled a srovnání



2023

Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Urbanec

Jan Gaja

Studijní program: Informatika,
Specializace: Obecná informatika

Bibliografické údaje

Autor: Jan Gaja
Název práce: Grafové databáze – přehled a srovnání
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2023
Studijní program: Informatika, Specializace: Obecná informatika
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Urbanec
Počet stran: 11
Přílohy: 1 CD/DVD
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Jan Gaja
Title: Graph databases – overview and comparison
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2023
Study program: Computer Science, Specialization: General Computer Science
Supervisor: Mgr. Tomáš Urbanec
Page count: 11
Supplements: 1 CD/DVD
Thesis language: Czech

Anotace

Práce má dva cíle: 1. nastudovat principy ukládání a práce s daty v grafových databázích a získané poznatky sepsat do textu, který čtenáři poskytne dobrou představu o fungování, výhodách a nevýhodách tohoto přístupu k datům. 2. vybrat několik implementací grafových databází, nachystat ukázky jejich použití a pokusit se navrhnout experimenty ukazující silné a slabé stránky zvolených implementací.

Synopsis

Thesis has two goals: 1. study the principles of storing and working with data in graph databases and and write down the knowledge gained in a text that will give the reader a good idea of how it works, advantages and disadvantages of this approach to data. 2. select several implementations of graph databases, prepare examples of their use and try to devise experiments showing the strengths and weaknesses of the selected implementation.

Klíčová slova: grafové databáze; implementace grafových databází

Keywords: graph databases; implementation of graph databases

Děkuji, děkuji, děkuji.

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

datum odevzdání práce

podpis autora

Obsah

1	Grafové databáze	7
1.1	Základní pojmy z teorie grafů	7
1.2	Výhody grafových databází	7
1.3	Nevýhody grafových databází	7
2	Implementace grafových databází	8
2.1	Neo4j	8
2.2	OrientDB	8
2.3	Dotazovací jazyky v grafových databázích	8
2.3.1	Gremlin	8
2.3.2	Cypher	8
2.3.3	GQL - Graph Query Language	8
	Závěr	9
	Conclusions	10
	Seznam zkratk	11

Seznam tabulek

1 Grafové databáze

Grafové databáze, stejně jako jiné databáze (například relační, NoSQL) představují systém pro uchovávání a zpracovávání dat. Jsou, jak již název napovídá, postaveny na jednom z oborů diskrétní matematiky jménem teorie grafů, podobně jako jsou relační databáze postaveny na pojmu relace. Díky této struktuře mají skvělé vlastnosti pro aplikace, které ve větší míře pracují se vztahy mezi jednotlivými entitami.

1.1 Základní pojmy z teorie grafů

Zde uvedu základní definice z teorie grafů používané v textu.

Definice 1 (Graf)

Graf je uspořádaná dvojice $\langle V, E \rangle$, kde V označuje množinu vrcholů a E označuje množinu hran. Každá hrana je určena dvěma vrcholy z V , které spojuje.

Grafy se dělí na orientované a neorientované. Hranu v neorientovaném grafu mezi vrcholy u a v nazýváme neorientovanou a zapisujeme pomocí množiny obsahující dvojici vrcholů, tedy u, v . V případě orientovaného grafu hranu nazýváme orientovanou a pro zápis používáme uspořádanou dvojici, tedy (u, v) . Grafy nejčastěji znázorňujeme pomocí kroužků, které představují vrcholy, a úseček mezi nimi, sloužící pro reprezentaci hran. Pokud se jedná o orientovaný graf místo úseček používáme šipky. Pro hrany používáme označení násobné, pokud existuje mezi dvěma vrcholy hran více. O hraně začínající i končící ve stejném vrcholu mluvíme jako o smyčce.

Definice 2 (Podgraf)

Podgraf grafu $G = \langle V, E \rangle$ je graf $H = \langle V_1, E_1 \rangle$, kde $V_1 \subseteq V$ a $E_1 \subseteq E$, tak že každá hrana z E_1 má oba vrcholy ve V_1 .

Definice 3 (Cesta)

Je sekvence vrcholů. Cesta délky n má $n + 1$ vrcholů.

Definice 4 (Vzdálenost)

Vzdálenost z vrcholu u do vrcholu v můžeme definovat jako délku nejkratší cesty z u do v .

1.2 Výhody grafových databází

Grafové databáze jsou vhodné pro data, které jsou hustě propojené. Relace a vztahy mezi entitami jsou zde stejně důležité, ne-li důležitější, než samotné entity. Nejznámějším příkladem takových dat jsou data ze sociálních sítí. Sociální sítě často disponují funkcí nabízení nových přátel, se kterými by se uživatel mohl

chtít spojit. Jedním ze způsobů je navrhování přátel, kteří již jsou přáteli přátel uživatele. V relačních databázích by takové dotazy obsahovaly řadu JOINů a nebyly by efektivní. Grafové databáze tento problém řeší efektivněji pomocí průchodu grafem. Další příklad, kde je vhodné použít "grafový" přístup jsou například mapy, systémy doporučující zboží, banky. Mezi další výhody patří ...

1.3 Nevýhody grafových databází

Nevýhody grafových databází se projeví například, když bychom data aggregovali, chtěli zjistit počet uzlů, sumaci dat. Takové typy dotazů jsou často v grafových databázích neefektivní v porovnání s relačními.

2 Implementace grafových databází

Existuje spousta implementací grafových databází. Nejznámějšími jsou Neo4j, OrientDB, MemoGraph, TigerGraph, InfiniteGraph...

2.1 Neo4j

Jedná se o nejrozšířenější open-source grafovou databázi. Implementována je v Javě. Nabízí vysoký výkon při práci s grafy. Používá Cypher jako dotazovací jazyk.

2.2 OrientDB

OrientDB je open-source NoSQL databázový systém implementovaný v Javě. Je to multi-model databáze - podporuje grafový, dokumentový, hodnota/klíč a objektový model...

2.3 Dotazovací jazyky v grafových databázích

2.3.1 Gremlin

2.3.2 Cypher

2.3.3 GQL - Graph Query Language

Závěr

Závěr práce v „českém“ jazyce.

Conclusions

Thesis conclusions in “English”.

