Html

```html
<body>
    <button>
      Developer Raman
      <span class="first"></span>
      <span class="second"></span>
      <span class="third"></span>
      <span class="fourth"></span>
    </button>
  </body>
```

Css

```css
<title>day 30</title>
      * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
      }

      body {
        height: 100vh;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-family: sans-serif;
        background: #1E2632;;
      }
      button {
        border: none;
        padding: 20px 40px;
        font-size: 20px;
        position: relative;
        background: transparent;
        color: #ffa500;
        text-transform: uppercase;
        border: 3px solid #ffa500;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.7s;
        overflow: hidden;
        border-radius: 100px;
      }

      button:hover {
        color: #000;
      }
      span {
        transition: all 0.7s;
        z-index: -1;
      }

      button .first {
        content: "";
        position: absolute;
        right: 100%;
        top: 0;
        width: 25%;
        height: 100%;
        background: #ffa500;
      }

      button:hover .first {
        top: 0;
        right: 0;
      }
      button .second {
        content: "";
        position: absolute;
        left: 25%;
        top: -100%;
        height: 100%;
        width: 25%;
        background: #ffa500;
      }
```

```css
button:hover .second {
  top: 0;
  left: 50%;
}

button .third {
  content: "";
  position: absolute;
  left: 50%;
  height: 100%;
  top: 100%;
  width: 25%;
  background: #ffa500;
}

button:hover .third {
  top: 0;
  left: 25%;
}

button .fourth {
  content: "";
  position: absolute;
  left: 100%;
  top: 0;p
  height: 100%;
  width: 25%;
  background: #ffa500;
}

button:hover .fourth {
  top: 0;
  left: 0;
}
```