HTML ☐
☐
CSS *, *::before, *::after { padding: 0; margin: 0 auto; box-sizing: border-box; } body { background-color: #000; color: #fff; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; } input[type="checkbox"] { appearance: none; position: fixed; top: -100%; left: -100%; &:checked + .playButton { --ry: 90deg; --clr: maroon; } } .playButton { position: relative; width: 160px; height: 80px; border-radius: 10% / 20%; background-color: var(--clr, red); perspective: 320px; cursor: pointer; margin: 1em auto; transition: background-color 0.5s; } .icon { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: rotateY(var(--ry, 0deg)); transform-style: preserve-3d; transition: transform 0.5s; &.pause > div { position: absolute; background-color: #fff; @for $i from 0 to 2 { &:nth-child(#{$i + 1}) { top: -15px; left: -9px; width: 30px; height: 30px; clip-path: polygon(0 0, 100% 50%, 0 100%); transform: translateZ(#{-5 + $i * 20}px); background-image: linear-gradient(334deg, #0005 12px, #0000 19px), linear-gradient(206deg, #0005 12px, #0000 19px), linear-gradient(90deg, #0005, #0000 7px); } &:nth-child(#{$i + 3}) { top: -15px; left: -9px; width: 10px; height: 30px; transform-origin: left; transform: translateZ(#{-15 + $i * 20}px) rotateY(-90deg); box-shadow: 0 0 5px #0005 inset; } } } &.stop > div { position: absolute; background-color: #fff; &:nth-child(1) { top: -15px; left: -9px; width: 30px; height: 30px; clip-path: polygon(0 0, 100% 50%, 0 100%); transform: translateZ(15px); background-image: linear-gradient(334deg, #0005 12px, #0000 19px), linear-gradient(206deg, #0005 12px, #0000 19px), linear-gradient(90deg, #0005, #0000 7px); } &:nth-child(2) { top: -15px; left: -9px; width: 30px; height: 30px; transform-origin: left; transform: translateZ(-15px) rotateY(-90deg); box-shadow: 0 0 10px #000a inset; } } }