Google Drive API v3 - Download-Infrastruktur

5. SÄULE INTEGRATION & AUTOMATISIERUNG

Projekt: global-real-estate-privat-sales.com | Urheber: Max Jetischi (Jahrgang 1970)

Dieses Dokument enthält die schlüsselfertige Python-Struktur für den automatisierten, sicheren Download von Immobilien-Exposés und Dokumenten direkt aus Google Drive in Ihr Einzelmitglieder-Portal.

1. Installationsbefehl für das Terminal

Vor der Ausführung müssen die offiziellen Google-Authentifizierungsbibliotheken in der Umgebung (z. B. GitHub Codespaces) installiert werden:

```
pip install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 googl
```

2. Strukturierter Python-Code (gdrive_download.py)

```
import io
import os
from google.oauth2.credentials import Credentials
from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
from google.auth.transport.requests import Request
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.http import MediaIoBaseDownload

# Zugriffsberechtigungen für Google Drive (Nur Leserechte)
SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly']

def authenticate_gdrive():
    """Authentifiziert den Benutzer und gibt den Drive-Service zurück."""
    creds = None
    if os.path.exists('token.json'):
        creds = Credentials.from_authorized_user_file('token.json', SCOPE

    if not creds or not creds.valid:
        if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
            creds.refresh(Request())
        else:
            flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file('credentials
            creds = flow.run_local_server(port=0)
```

```
        with open('token.json', 'w') as token:
            token.write(creds.to_json())

    return build('drive', 'v3', credentials=creds)

def download_file_from_drive(service, file_id, destination_path):
    """Lädt eine spezifische Datei anhand ihrer Google Drive ID herunter.
    try:
        request = service.files().get_media(fileId=file_id)
        fh = io.BytesIO()
        downloader = MediaIoBaseDownload(fh, request)

        done = False
        while not done:
            status, done = downloader.next_chunk()
            print(f"Download-Status: {int(status.progress() * 100)}%")

        with open(destination_path, 'wb') as f:
            f.write(fh.getvalue())
        print(f"Datei erfolgreich unter '{destination_path}' gespeichert.
        return True
    except Exception as e:
        print(f"Ein Fehler ist aufgetreten: {e}")
        return False

# Beispielaufruf im System:
if __name__ == '__main__':
    # Initialisierung des autorisierten Services
    drive_service = authenticate_gdrive()

    # Beispiel-ID Ihrer Exposé-Datei aus Google Drive
    EXPOSE_FILE_ID = 'IHRE_GOOGLE_DRIVE_FILE_ID_HIER'
    ZIEL_PFAD = 'expose_aus_drive.pdf'

    # Download starten
    download_file_from_drive(drive_service, EXPOSE_FILE_ID, ZIEL_PFAD)
```

Urheberrechtlich geschützte 5-Säulen-Infrastruktur unter Max Jetischi. Alle Rechte vorbehalten © 2026.

Hinweis: Für den produktiven Einsatz muss die 'credentials.json' aus der Google Cloud Console im selben Verzeichnis hinterlegt sein.