

Nama : Galang Satriyo Anorrogo Winnada

Nim : 254107020231

Kelas : TI – 1H

Matkul : Praktikum Daspro

Pertemuan ke 7

Percobaan 1

Pertanyaan!

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
 - Jawaban:
 - Inisialisasi `int i = 1`
 - Kondisi `i <= 10`
 - Increment `i++`
2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
 - Jawaban: **tertinggi** diinisialisasi 0 agar nilai input pertama pasti lebih besar dari 0, memastikan variabel tersebut segera diperbarui dan dapat melacak nilai maksimum yang benar. **terendah** diinisialisasi 100 agar nilai input pertama pasti lebih kecil dari 100, memastikan variabel tersebut segera diperbarui dan dapat melacak nilai minimum yang benar. Jika inisialisasi dibalik, logika perbandingan akan gagal karena nilai input tidak mungkin melebihi 100 atau kurang dari 0, sehingga program akan selalu menghasilkan nilai tertinggi 100 dan terendah 0, terlepas dari data yang dimasukkan.
3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!


```
if (nilai > tertinggi){
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah){
    terendah = nilai;
}
```

 - Jawaban: if pertama Program memeriksa apakah nilai input saat ini (nilai) lebih besar dari nilai tertinggi yang sudah tersimpan. Jika ya, nilai input baru tersebut akan menggantikan nilai tertinggi yang lama. If kedua program memeriksa apakah nilai input saat ini (nilai) lebih kecil dari nilai terendah yang sudah tersimpan. Jika ya, nilai input baru tersebut akan menggantikan nilai terendah yang lama.
4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!
 - Jawaban:

```
1 double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
2 int lulus = 0, tidakLulus = 0;
3 for (int i = 1; i <= 10; i++) {
4     System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
5     nilai = sc.nextDouble();
6     if (nilai > tertinggi){
7         tertinggi = nilai;
8     }
9     if (nilai < terendah){
10        terendah = nilai;
11    }
12    if (nilai >= 60){
13        lulus++;
14    } else{
15        tidakLulus++;
16    }
17 }
18 System.out.println("Nilai tertinggi: "+tertinggi);
19 System.out.println("Nilai terendah: "+terendah);
20 System.out.println("Jumlah Mahasiswa LULUS = " +lulus);
21 System.out.println("Jumlah Mahasiswa TIDAK LULUS = " +tidakLulus);
```

5. Commit dan push hasil modifikasi Anda ke Github dengan pesan “Modifikasi Percobaan1”

- Jawaban:




Percobaan 2

Pertanyaan!

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:


```
if (nilai < 0 || nilai > 100){  
    System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");  
    continue;  
}
```

 - a. `Nilai < 0 || nilai > 100`
 - Maksud: Kondisi ini bernilai true jika nilai tersebut lebih kecil dari 0 atau jika nilai tersebut lebih besar dari 100
 - Kegunaan: Untuk mendeteksi dan menandai input yang dianggap tidak sah atau di luar batas yang ditetapkan untuk nilai mahasiswa. Operator `||` memastikan blok kode di dalamnya akan dieksekusi jika salah satu dari kondisi tersebut terpenuhi.
 - b. `Continue`
 - Maksud: Memberi perintah kepada program untuk melewati atau mengabaikan sisa instruksi di dalam body perulangan untuk iterasi saat ini.
 - Kegunaan: Dalam konteks ini, setelah menampilkan pesan kesalahan ("Nilai tidak valid..."), `continue` akan segera menghentikan iterasi yang sedang berjalan dan melompat ke bagian `i++` dari loop. Hal ini memastikan bahwa nilai yang tidak valid (di luar 0-100) tidak akan diproses oleh logika pencari nilai tertinggi/terendah dan logika kelulusan.
2. Mengapa sintaks `i++` dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?
 - Jawaban: Sintaks `i++` dituliskan di akhir perulangan `while` untuk memastikan bahwa seluruh proses untuk satu mahasiswa selesai sebelum counter perulangan bertambah. Jika `i++` dipindahkan ke awal perulangan, tepat setelah `while`, maka logika perulangan akan rusak saat terjadi input nilai yang tidak valid.
3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?
 - Jawaban: Perulangan `while` akan berjalan sebanyak 19 kali
4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya!"
 - Jawaban:



```
1  if (nilai > 80 && nilai <= 100){  
2      System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");  
3      System.out.println("Bagus, Pertahankan nilainya");  
4  }
```

5. Commit dan push hasil modifikasi Anda ke Github dengan pesan "Modifikasi Percobaan2"



Percobaan 3


Pertanyaan!

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
 - Jawaban: Perulangan DO-WHILE akan berjalan satu kali
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
 - Jawaban: Kondisi berhenti yang sebenarnya menghentikan perulangan adalah penggunaan kata kunci break; di dalam blok if.
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?
 - Jawaban: Untuk menciptakan perulangan tak terbatas (infinite loop) secara sengaja.
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
 - Jawaban: Karena perulangan ini berjalan berdasarkan kondisi kelanjutan yang disengaja (true), bukan berdasarkan kondisi hitungan yang harus mencapai batas tertentu.

Tugas!

1. Seorang pengelola bioskop ingin membuat program untuk menghitung total penjualan tiket dalam satu hari. Tiket dijual dengan harga Rp 50.000 per tiket. Program harus menghitung total tiket yang terjual dan total harga penjualan tiket selama satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jika pelanggan membeli lebih dari 4 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
 - Jika pelanggan membeli lebih dari 10 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 15%.
 - Jika input jumlah tiket tidak valid (negatif), program akan mengabaikan input

tersebut dan meminta input ulang.
Commit dan push program Anda ke Github dengan pesan “Tugas 1”



2. Sebuah tempat parkir ingin membuat program untuk menghitung total pembayaran parkir dari beberapa kendaraan. Tarif parkir adalah Rp 3.000 per jam untuk mobil dan Rp 2.000 per jam untuk motor. Namun, jika durasi parkir lebih dari 5 jam, diberikan tarif tetap sebesar Rp 12.500 untuk semua kendaraan. Program akan terus meminta masukan selama input bukan 0.

Implementasikan flowchart tersebut ke dalam bentuk kode program Java! Commit dan push program Anda ke Github dengan pesan “Tugas 2”

