**CONFIGURACION TECNICA - GESTION DE RESPALDOS**

DATAMID / INFRAESTRUCTURA MERIDA

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE EMISION | : | 2026-10-17 09:49:08 CST |
| OBJETIVO | : | Referencia para diagnostico, mantenimiento o recuperacion de la integracion. |
| ALCANCE | : | Aplicacion, rutas SMB, memorias USB y acceso SQL de solo lectura. |

**[01] TOPOLOGIA**

| | | |
|---|---|---|
| SERVIDOR APLICACION | : | 192.168.2.249 |
| FUNCION | : | Laravel, PHP y proceso de copia de respaldos. |
| SERVIDOR CONTPAQI | : | 192.168.2.210 / SRVCONTPAQ |
| FUNCION | : | Archivos de origen, instancias SQL y memorias externas. |

**[02] RUTAS Y PERMISOS DE ARCHIVOS**

| USO | RUTA UNC | UNIDAD 210 | PERMISO DESDE 249 |
|---|---|---|---|
| ORIGEN CONTPAQI | \\SRVCONTPAQ\Compac2 | CARPETA LOCAL | LECTURA Y LISTADO. SIN ESCRITURA NI ELIMINACION. |
| MÉRIDA · CONTABILIDAD | \\SRVCONTPAQ\e | E: / USB CONTABILIDAD | LECTURA, CREACION, MODIFICACION Y ELIMINACION EN EL DESTINO. |
| MÉRIDA · NÓMINAS | \\SRVCONTPAQ\f | F: / USB NOMINAS | LECTURA, CREACION, MODIFICACION Y ELIMINACION EN EL DESTINO. |

NOTA: LA APLICACION USA RUTAS UNC (\\SRVCONTPAQ\...), NO UNIDADES MAPEADAS EN EL SERVIDOR 249. SI CAMBIA LA LETRA DE UNA USB EN EL SERVIDOR 210, EL RECURSO COMPARTIDO DEBE CONSERVAR LAS RUTAS \\SRVCONTPAQ\e Y \\SRVCONTPAQ\f.

**[03] CONECTIVIDAD REQUERIDA**

01. 192.168.2.249 DEBE RESOLVER SRVCONTPAQ Y ALCANZAR 192.168.2.210.
02. SMB: TCP 445 PARA LAS RUTAS DE ARCHIVOS.
03. SQL SERVER: PUERTOS CONFIGURADOS PARA CONTABILIDAD Y NOMINAS.
04. LA IDENTIDAD DE PHP/LARAVEL REQUIERE LECTURA EN EL ORIGEN Y ESCRITURA EN LOS DESTINOS.
05. NO CONCEDER ELIMINACION NI MODIFICACION SOBRE \\SRVCONTPAQ\Compac2.

**CONFIGURACION SQL - ACCESO DE SOLO LECTURA**

**[04] INSTANCIAS Y OBJETOS CONSULTADOS**

| INSTANCIA | BASE | OBJETO | LECTURA |
|---|---|---|---|
| SRVCONTPAQ\NOMINAS | nomGenerales | dbo.nom10000 | RutaEmpresa; DatosVigente = 1 |
| SRVCONTPAQ\CONTABILIDAD | GeneralesSQL | dbo.ListaEmpresas | AliasBDD |

LOGIN CONFIGURADO : usuario_lectura
SECRETO : ALMACENADO SOLO EN .env; NO SE INCLUYE EN ESTE DOCUMENTO.
PRIVILEGIOS : CONNECT + SELECT SOBRE LOS DOS OBJETOS INDICADOS.

**[05] COMANDOS SQL DE REFERENCIA**

LOGIN / EJECUTAR EN CADA INSTANCIA SOLO SI NO EXISTE:

```
USE [master];
IF SUSER_ID(N'usuario_lectura') IS NULL
    CREATE LOGIN [usuario_lectura] WITH PASSWORD = N'<CONTRASEÑA_SEGURA>', CHECK_POLICY = ON, CHECK_EXPIRATION = ON;
```

INSTANCIA NOMINAS:

```
USE [nomGenerales];
IF USER_ID(N'usuario_lectura') IS NULL CREATE USER [usuario_lectura] FOR LOGIN [usuario_lectura];
GRANT CONNECT TO [usuario_lectura];
GRANT SELECT ON OBJECT::[dbo].[nom10000] TO [usuario_lectura];
```

INSTANCIA CONTABILIDAD:

```
USE [GeneralesSQL];
IF USER_ID(N'usuario_lectura') IS NULL CREATE USER [usuario_lectura] FOR LOGIN [usuario_lectura];
GRANT CONNECT TO [usuario_lectura];
GRANT SELECT ON OBJECT::[dbo].[ListaEmpresas] TO [usuario_lectura];
```

NO REQUIERE: db_owner, INSERT, UPDATE O DELETE.

**VARIABLES Y COMPROBACION**

**[06] VARIABLES DE CONFIGURACION**

| VARIABLE | PROPOSITO |
|---|---|
| CONTPAQ_BACKUP_ROOT | ORIGEN GENERAL \\SRVCONTPAQ\Compac2 |
| CONTPAQ_MERIDA_CONTABILIDAD_EXPORT_ROOT | DESTINO USB CONTABILIDAD |
| CONTPAQ_MERIDA_NOMINAS_EXPORT_ROOT | DESTINO USB NOMINAS |
| CONTPAQ_SQL_USERNAME / CONTPAQ_SQL_PASSWORD | CREDENCIALES SQL; NO GUARDAR EN GIT |
| CONTPAQ_MERIDA_NOMINAS_SQL_INSTANCE | INSTANCIA DE NOMINAS |
| CONTPAQ_MERIDA_CONTABILIDAD_SQL_INSTANCE | INSTANCIA DE CONTABILIDAD |

**[07] COMPROBACION ANTE CAMBIOS**

01. CONFIRMAR CONECTIVIDAD DE 192.168.2.249 HACIA 192.168.2.210.
02. ABRIR LAS TRES RUTAS UNC Y VALIDAR LOS PERMISOS INDICADOS.
03. PROBAR SELECT DE SOLO LECTURA EN AMBAS INSTANCIAS SQL.
04. REVISAR VARIABLES CONTPAQ_* EN .env.
05. SI CAMBIO .env, LIMPIAR LA CACHE DE CONFIGURACION DE LARAVEL.
06. EN GESTION DE RESPALDOS, EJECUTAR "ACTUALIZAR Y COMPROBAR".

**[08] REGLAS DE SEGURIDAD**

- EL SERVIDOR CONTPAQI ES ORIGEN DE SOLO LECTURA.
- LAS ELIMINACIONES SOLO AFECTAN COPIAS EN LAS MEMORIAS EXTERNAS.
- LA ELIMINACION DESDE LA APLICACION EXIGE CONTRASEÑA Y CODIGO 2FA.
- NUNCA INCLUIR CONTRASEÑAS SQL O DE WINDOWS EN ESTE DOCUMENTO.

**FIN DEL DOCUMENTO**