

MVP Front-End — Fast Combo RJ

Aluno: Ibson Bernardino

Disciplina: MVP Front-End Development

Data de entrega: 2025-12-06

Sumário

1. Introdução e Situação-problema
2. Requisitos Funcionais
3. Requisitos Não-funcionais
4. Prototipação — 3 Telas
5. Código-Fonte (estrutura e trechos)
6. Como executar localmente
7. Versionamento no GitHub
8. README (resumo)
9. Pitch e roteiro
10. Plano de evolução e próximos passos
- 11-15. Anexos: protótipos e códigos completos

1. Introdução e Situação-problema

A situação-problema escolhida é a necessidade de um restaurante local de delivery (Fast Combo RJ) de ter uma presença digital simples que permita aos clientes visualizar o cardápio, montar pedidos e finalizar compras rapidamente via celular. O objetivo deste MVP é demonstrar as etapas de prototipação, implementação front-end e documentação para entrega ao professor.

2. Requisitos Funcionais

- RF1 — Visualizar lista de produtos do cardápio com nome e preço.
- RF2 — Filtrar produtos por categoria (ex.: combos, batatas, frangos).
- RF3 — Adicionar itens ao carrinho.
- RF4 — Visualizar resumo do carrinho com quantidade e subtotal.
- RF5 — Simular checkout (fluxo finalizando pedido).
- RF6 — Navegação entre telas (Home, Cardápio, Carrinho).

3. Requisitos Não-funcionais

- RNF1 — Responsividade: suporte a celulares e desktops (mobile-first).
- RNF2 — Performance: tempo de carregamento reduzido (assets otimizados).
- RNF3 — Usabilidade: botões legíveis, fluxo simples e instruções claras.
- RNF4 — Manutenibilidade: código organizado e documentado.
- RNF5 — Compatibilidade: navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- RNF6 — Segurança: não armazenar dados sensíveis no front-end.

4. Prototipação — Instruções

As telas foram criadas como wireframes para demonstrar fluxo e usabilidade. Abaixo estão as três telas do MVP.

Tela 1 — Home

Tela 1 — Home (Fast Combo RJ)

Cabeçalho / Logo / Menu

Banner promocional

Botão: Ver Cardápio

Seção: Combos em destaque

Rodapé

Tela 2 — Cardápio

Tela 2 — Cardápio

Filtro por categoria

Lista de produtos (imagem+nome+preço)

Botão: Adicionar ao combo

Botão: Ver carrinho

Tela 3 — Carrinho

Tela 3 — Carrinho / Checkout

Resumo de itens

Quantidade e subtotal

Formulário: Endereço e pagamento

Botão: Finalizar Pedido

5. Código-Fonte — Estrutura

Arquivos principais: index.html, styles.css, app.js

Trecho do index.html:

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
  <title>Fast Combo RJ – Pedido Online (MVP)</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
</head>
<body>
  <header class="site-header">
    <div class="logo">Fast Combo RJ</div>
    <nav><button id="btn-menu">Menu</button></nav>
  </header>

  <main id="app">
    <section class="hero">
      <h1>Bem-vindo ao Fast Combo RJ</h1>
      <p>Peça seus combos favoritos para entrega rápida.</p>
      <button id="view-menu">Ver Cardápio</button>
    </section>

    <section id="menu" class="hidden">
      <h2>Cardápio</h2>
      <div id="products" class="grid"></div>
    </section>

    <section id="cart" class="hidden">
      <h2>Carrinho</h2>
      <div id="cart-items"></div>
      <div id="cart-summary"></div>
      <button id="checkout">Finalizar Pedido (Simulado)</button>
    </section>
  </main>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

Trecho do styles.css:

```
*{box-sizing:border-box;font-family: Arial, sans-serif}
body{margin:0;padding:0;color:#222}
.site-header{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:16px;background:#f3f3f3}
.logo{font-weight:bold}
.hero{padding:32px;text-align:center}
.hidden{display:none}
.grid{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;padding:12px}
.card{border:1px solid #ddd;padding:12px;width:200px;border-radius:8px}
button{padding:8px 12px;border-radius:6px;border:0;background:#222;color:#fff;cursor:pointer}
@media (max-width:600px){ .grid{justify-content:center} .card{width:100%} }
```

Trecho do app.js:

```
// Dados simulados de produtos
const products = [
  {id:1,name:'Combo Batata + Nuggets',price:24.90},
  {id:2,name:'Balde de Frango Frito',price:39.90},
  {id:3,name:'Batata Maluca',price:29.90},
  {id:4,name:'Lasanha',price:27.90}
];

const state = {cart:[]};

function $(sel){return document.querySelector(sel)}
function renderProducts(){
  const container = $('#products');
  container.innerHTML = '';
  products.forEach(p=>{
    const el = document.createElement('div'); el.className='card';
    el.innerHTML = `<h3>${p.name}</h3><p>R$ ${p.price.toFixed(2)}</p><button data-id="${p.id}" class="add">Adicionar</button>`;
    container.appendChild(el);
  });
}
function addToCart(id){
  const p = products.find(x=>x.id===id);
  const it = state.cart.find(x=>x.id===id);
  if(it) it.qty++;
  else state.cart.push({id:p.id,name:p.name,price:p.price,qty:1});
  renderCart();
}
function renderCart(){
  const c = $('#cart-items'); const s = $('#cart-summary');
  if(!c || !s) return;
  c.innerHTML = '';
  let total=0;
  state.cart.forEach(i=>{
    total += i.price * i.qty;
    const div = document.createElement('div');
    div.innerHTML = `<b>${i.name}</b> x ${i.qty} - R$ ${(i.price*i.qty).toFixed(2)}`;
    c.appendChild(div);
  });
  s.innerHTML = `<p>Total: R$ ${total.toFixed(2)}</p>`;
}
document.addEventListener('click', e=>{
  if(e.target.matches('#view-menu')){ $('#menu').classList.remove('hidden'); $('#cart').classList.add('hidden'); }
  if(e.target.matches('.add')) addToCart(parseInt(e.target.dataset.id));
  if(e.target.matches('#checkout')) alert('Checkout simulado - MVP Front-End');
});
```

6-7. README e GitHub

README resumido incluído no pacote. Passos para versionamento no GitHub:

```
git init
git add .
git commit -m "MVP Front-End – entrega"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/SEU_USUARIO/mvp-front-end-fast-combo.git
git push -u origin main
```

9. Pitch — Roteiro

Pitch — Fast Combo RJ (60-90 segundos) Olá, meu nome é Ibson Bernardino e apresento o MVP Front-End para o Fast Combo RJ, uma loja de delivery local. Problema: clientes precisam de uma forma simples e rápida de visualizar combos e finalizar pedidos pelo celular. Solução: uma aplicação web responsiva com 3 telas (Home, Cardápio, Carrinho) que permite navegar, adicionar itens ao carrinho e simular um checkout. Diferenciais: interface enxuta, foco em usabilidade mobile-first e código organizado para fácil iteração. Próximos passos: integrar backend, implementar pagamentos, e melhorias de acessibilidade e performance. Obrigado!

10. Próximos passos e Anexos

Próximos passos: integrar backend, implementar pagamentos, melhorias de acessibilidade, deploy e CI.