



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

*DOCUMENTO DI SPECIFICA DEI REQUISITI SOFTWARE
"BUGBOARD26"*

CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Gabriele Letizia - N86005267

Fabio Iannicelli - N86005383

ANNO ACCADEMICO 2025/26

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Scopo	3
1.2	Obiettivi	3
1.3	Definizioni, acronimi e abbreviazioni	4
1.3.1	Definizioni	4
2	Modellazione tramite Use Case Diagram	6
3	Caratterizzazione degli Utenti	7
4	Requisiti Specifici	8
4.1	Requisiti Funzionali	8
4.2	Requisiti non-funzionali e di sistema	9
5	Specifica dei Casi d'Uso	10
5.1	UC1: Segnalazione di una Issue	10
5.2	UC2: Archiviazione di un Bug	11
5.3	Mock-Up UC1: Segnalazione di una Issue	12
5.4	Mock-Up UC2: Archiviazione di un Bug	12

1 Introduzione

1.1 Scopo

Questo documento ha lo scopo di definire le specifiche dei requisiti per una piattaforma dedicata alla gestione collaborativa di issue in progetti software. Il documento si rivolge a tutti gli utenti del sistema, illustrandone le relative specifiche software e i vincoli.

1.2 Obiettivi

Il prodotto software che si intende realizzare prende il nome di “BugBoard26”. Il sistema dovrà offrire le seguenti funzionalità:

- 1) Gestire l'autenticazione degli utenti, consentendo a ciascuno di accedere alle sole funzionalità che gli competono.
- 2) Consentire agli amministratori di creare nuove utenze, potendone assegnare il ruolo.
- 3) Permettere a tutti gli utenti autenticati di segnalare nuove issue.
- 4) Fornire una vista riepilogativa delle issue, includendo la possibilità di filtrare o ordinare i risultati.
- 5) Fornire agli amministratori una dashboard contenente informazioni aggregate sui bug.
- 6) Consentire agli amministratori di archiviare i bug.
- 7) Fornire una sezione dove è possibile visualizzare tutti i bug archiviati.
- 8) Permettere agli amministratori di contrassegnare un bug come duplicato di un altro, comportandone la chiusura immediata.
- 9) Consentire visualizzazione dei bug da parte di utenti esterni con appositi account creati dagli amministratori.

Mentre non è prevista l'implementazione delle seguenti funzionalità:

- 1) Un sistema automatico di notifiche.
- 2) L'Esportazione dei dati, come ad esempio dell'elenco dei bug.
- 3) Sistema di messaggistica tra utenti.
- 4) Creazione di ulteriori ruoli rispetto ai due previsti ("Utente" e "Amministratore").
- 5) Un sistema di registrazione alla piattaforma da parte degli utenti.

BugBoard26 ha come obiettivo principale quello di affiancare team di sviluppo, fungendo da piattaforma di segnalazione di problemi relativi a un progetto e di monitorarne lo stato, ottimizzando così la collaborazione operativa tra i membri del team.

1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

1.3.1 Definizioni

- **Issue** – Indica un elemento che rappresenta qualcosa da risolvere o da gestire all'interno di un progetto.
- **Amministratore** – Indica un ruolo “speciale” di utente, che ha uno scopo di gestione, come creare nuove utenze ecc...
- **Utente** – Indica un'utenza “normale”, che può usufruire di tutte le funzionalità che gli competono, come la segnalazione di issue ecc...
- **Bug** – È una issue per segnalare un malfunzionamento.
- **Question** – È una issue usata per richieste di chiarimenti.
- **Feature** – È una issue per indicare la richiesta o il suggerimento di nuove funzionalità.
- **Documentation** – È una issue per segnalare problemi relativi alla documentazione
- **Team** – È un gruppo di persone che collaborano insieme per portare termine attività o progetti.
- **Dashboard** – È un'interfaccia che mostra in modo chiaro e riassuntivo le principali informazioni sui bug del sistema.
- **Utenti esterni** – Persone che non fanno parte del team interno di sviluppo o gestione del progetto, ma che hanno interesse a seguirne l'andamento.
- **BugBoard26** - È il nome usato per identificare il software.
- **Software** – Insieme di programmi e istruzioni che permettono di svolgere determinate funzioni o compiti.
- **Modalità read-only** - Modalità di accesso che permette solo visualizzazione dei contenuti per utenti esterni, in questo caso bug, senza possibilità di modificarli.
- **E-mail** - Strumento informatico per l'invio della posta elettronica.
- **Password** – Insieme di caratteri alfanumerici che abilitano l'accesso ad aree riservate a determinati utenti.
- **Interfaccia utente** – È la parte di software con cui l'utente interagisce direttamente. Include tutti gli elementi visivi e di controllo, come menù, pulsanti, finestre, icone e moduli, che permettono di usare il programma in modo semplice ed efficace.
- **Autenticazione** - È il processo tramite il quale un sistema verifica l'identità di un utente prima di permettergli l'accesso. Serve a garantire che solo persone autorizzate possano entrare in un'applicazione, un sito o un servizio.

- **Use Case Diagram** - È un tipo di diagramma UML che serve a rappresentare graficamente le funzionalità principali di un sistema viste dal punto di vista dell'utente. Mostra chi (gli attori) interagisce con il sistema e quali azioni (i casi d'uso) può compiere.
- **UML (Unified Modeling Language)** - Linguaggio di modellazione standard usato per rappresentare graficamente la struttura, il comportamento e le interazioni di un sistema software.
- **Todo** – Indica un'attività ancora da completare o un promemoria, in questo caso, la gestione di una issue.
- **Back-end** - È la componente del sistema responsabile della gestione della logica e dei dati. Deve essere completamente indipendente dal front-end.
- **Front-end** - È la componente che rappresenta l'interfaccia utente dell'applicazione. Si appoggia ai servizi del back-end esclusivamente tramite chiamate di rete e deve poter essere eseguito separatamente da esso.
- **Template di A. Cockburn** - È una tabella utilizzata per fornire la descrizione testuale dettagliata dei casi d'uso all'interno del documento di specifica.
- **Tool di CASE** - Strumenti software, come Visual Paradigm, che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di progettazione e modellazione UML.
- **API REST (Application Programming Interface)** - Sono le interfacce di programmazione accessibili via rete esposte dal back-end, attraverso le quali il front-end comunica per scambiare dati.
- **Mock-up** - È un prototipo visuale utilizzato nella documentazione per rappresentare graficamente la progettazione delle interfacce utente relative ai casi d'uso.

2 Modellazione tramite Use Case Diagram




Figura 1: Use Case Diagram del sistema BugBoard26

3 Caratterizzazione degli Utenti

Gli utenti di BugBoard26 devono avere una conoscenza base dell'uso del computer. In base al ruolo, ogni utente può accedere esclusivamente a determinate funzionalità ed ai dati di loro competenza. Gli utenti di BugBoard26 sono:

- **Amministratore** - È un utente speciale che ha accesso completo a tutte le funzionalità del sistema e può visualizzare dati aggregati e statistici attraverso una Dashboard di controllo. Ha dunque in particolar modo un ruolo di gestione.
- **Utente interno** - È un classico utente che rappresenta un membro del team di sviluppo che accede al sistema tramite credenziali personali (email e password). Non dispone di permessi amministrativi e può operare solo sulle issue di sua competenza.
- **Utente esterno** - È un soggetto non appartenente al team interno di sviluppo, ma interessato a consultare lo stato dei bug o dei commenti (ad esempio stakeholder o clienti). Account di questo tipo sono creati e gestiti dagli amministratori e servono per garantire trasparenza e monitoraggio verso soggetti esterni all'organizzazione.

4 Requisiti Specifici

4.1 Requisiti Funzionali

BugBoard26 prevede le seguenti funzionalità:

- **Autenticazione:** All'avvio di BugBoard26, tutti gli utenti devono autenticarsi, tramite una coppia di e-mail e una password, sarà poi il sistema a verificare che questa coppia sia valida, dando all'utente l'accesso alle funzionalità che gli competono.
- **Cambio credenziali:** Una volta autenticato, ogni utente deve avere la possibilità di aggiornare la password del proprio account.
- **Logout:** Ogni utente autenticato deve avere la possibilità di disconnettersi dal sistema.
- **Vista Riepilogativa Delle Issue:** Il sistema deve dare la possibilità a tutti gli utenti di poter visualizzare una vista riepilogativa delle issue, con la possibilità di filtrare o ordinare i risultati.
- **Visualizzazione dei Bug archiviati:** Un utente interno può visualizzare la lista dei bug archiviati, con la possibilità di cercare o filtrare in maniera specifica.
- **Segnalazione di una Issue:** Un utente interno può segnalare una nuova issue andando a specificare almeno un titolo ed una descrizione; quest'ultimo può anche voler specificare una priorità ed allegare un'immagine. Le issue possono essere di diverso tipo: Question, bug, Documentation, e Feature. Appena segnalata una issue è nello stato "todo"
- **Archiviazione di un Bug:** Un amministratore può visualizzare la lista dei bug presenti, scegliere se archiviare un bug, in modo che non appaia più nelle liste principali ma resti comunque accessibile da una pagina dedicata.
- **Creazione di un utente:** Un amministratore può scegliere di creare una nuova utenza, andando a specificare una e-mail, una password e un ruolo (utente interno/esterno o amministratore), il sistema poi verificherà che quella e-mail non sia già registrata.
- **Contrassegnazione di un Bug come duplicato:** Un amministratore può contrassegnare un bug come duplicato di un altro, in modo tale da non riempire la lista con dei duplicati; la contrassegnazione comporta la chiusura immediata del bug duplicato.
- **Visualizzazione Dashboard:** Il sistema deve dare la possibilità ad un amministratore di visualizzare una dashboard, che mostri informazioni aggregate sui bug, come il numero di bug aperti, quelli assegnati per utente, il tempo medio di risoluzione ed altri dati utili.
- **Attiva/Disabilita utente:** Un amministratore deve avere la possibilità di attivare o disattivare un utente interno/esterno del sistema.

4.2 Requisiti non-funzionali e di sistema

BugBoard26 deve rispettare i seguenti vincoli architetturali e prestazionali:

- **Prestazioni:** Il sistema deve garantire tempi di risposta immediati per le operazioni principali (login, creazione issue, aggiornamento stato). Il caricamento della dashboard non deve rallentare eccessivamente anche in presenza di molteplici bug registrati.
- **Affidabilità:** Il sistema deve garantire integrità e consistenza dei dati anche in caso di crash o interruzioni. Devono essere previsti meccanismi di rollback e gestione eccezioni a livello di rete e applicazione.
- **Sicurezza:** Il sistema di autenticazione basato su email e password deve essere sicuro, garantendo l'integrità e la segretezza delle informazioni critiche per l'azienda.
- **Usabilità:** L'interfaccia utente deve essere intuitiva e coerente, le funzionalità principali devono essere raggiungibili con meno interazioni possibili. L'applicazione deve essere facilmente utilizzabile anche da utenti esterni in modalità "readonly".
- **Paradigma di Programmazione:** L'implementazione deve utilizzare obbligatoriamente un linguaggio di programmazione Object-Oriented.
- **Architettura Distribuita:** Il sistema deve essere implementato prevedendo due macro-componenti indipendenti: un Back-end e un Front-end.
- **Indipendenza del Front-end:** Il Front-end deve comunicare con il Back-end esclusivamente attraverso la rete, sfruttando le API esposte, e deve poter essere eseguito separatamente.
- **Gestione Centralizzata (Back-end):** Il Back-end deve gestire la logica di business in maniera del tutto autonoma e centralizzare lo stato del sistema e la persistenza dei dati. Non è consentito l'uso esclusivo di servizi MBaaS esterni per la logica applicativa e i dati.
- **Manutenibilità:** Il codice sorgente deve essere commentato, modulare e aderente ai principi SOLID. Devono essere utilizzati strumenti di versioning (es. GitHub) per il tracciamento delle modifiche e per la collaborazione. È richiesto l'impiego di un CASE tool (es. Visual Paradigm) per favorire la documentazione e l'evoluzione del progetto.
- **Testabilità:** Il sistema deve consentire l'esecuzione di test automatici di unità e deve supportare l'analisi della qualità del codice tramite strumenti come ad esempio SonarQube.

5 Specifica dei Casi d'Uso


5.1 UC1: Segnalazione di una Issue

USE CASE #1	Segnalazione di una Issue		
Goal in Context	Consentire a un utente interno di segnalare una issue.		
Preconditions	L'utente deve essere autenticato nel sistema.		
Success End Condition	La issue viene salvata nel sistema nello stato "todo".		
Failed End Condition	La issue non viene creata (es. campi obbligatori mancanti).		
Primary Actor	Utente interno		
Trigger	L'utente clicca sul pulsante "Nuova Issue".		
Main Scenario	Step n.	Actor 1 (Utente)	System
	1		Mostra il form di inserimento per una nuova issue
	2	Inserisce titolo e descrizione	
	3	Specifica tipo e può anche specificare priorità e allegare immagine	
	4	Conferma la creazione	
	5		Valida i dati inseriti
	6		Salva la issue e aggiorna la lista
	7		
	8		
Extension A: Dati mancanti	5a		Segnala errore sui campi
	6a	Corregge i campi	Torna al passo 5

5.2 UC2: Archiviazione di un Bug

USE CASE #2	Archiviazione di un Bug		
Goal in Context	Permettere a un amministratore di archiviare un bug, rimuovendolo dalle liste principali.		
Preconditions	L'utente deve essere autenticato come Amministratore e il bug deve esistere.		
Success End Condition	Il bug viene rimosso dalle viste principali e spostato nella pagina dedicata.		
Failed End Condition	Lo stato del bug rimane inalterato (es. operazione annullata).		
Primary Actor	Amministratore		
Trigger	L'amministratore seleziona l'opzione "Archivia" su un bug.		
Main Scenario	Step n.	Actor 1 (Admin)	System
	1		Chiede conferma dell'archiviazione tramite pop-up
	2	Conferma l'archiviazione	
	3		Modifica lo stato in "Archiviato"
	4		Rimuove il bug dalle liste principali
	5		Lo rende visibile nella pagina dedicata
	6		Mostra messaggio di successo
	7		
Extension A: Annullamento	2a	Annulla l'operazione	
	3a		Chiude la finestra di conferma e annulla l'operazione

5.3 Mock-Up UC1: Segnalazione di una Issue



5.4 Mock-Up UC2: Archiviazione di un Bug

