

JOBSHEET III ARRAY OF OBJECTS



Disusun oleh:

Nama : Galih Candra Kirana
No. Absen : 10
Kelas : TI 1G
NIM : 254107020080

POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
TAHUN 2025-2026

3.1 Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

- Mengenal objek dan class sebagai konsep mendasar pada pemrograman berorientasi objek
- Mendeklarasikan class, atribut dan method
- Membuat objek (instansiasi)
- Mengakses atribut dan method dari suatu objek
- Menerapkan konstruktor

3.2 Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

3.2.1 Langkah-langkah

Class Mahasiswa:

```
public class Mahasiswa10 {  
    public String nim;  
    public String nama;  
    public String kelas;  
    public float ipk;  
}
```

Class MahasiswaDemo:

```
public class MahasiswaDemo10 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Mahasiswa10[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa10[3];  
  
        arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa10();  
        arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
        arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TIFANIA KINANTI";  
        arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";  
        arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;  
  
        arrayOfMahasiswa[1] = new Mahasiswa10();  
        arrayOfMahasiswa[1].nim = "2341720172";  
        arrayOfMahasiswa[1].nama = "ACHMAD MAULANA HAMZAH";  
        arrayOfMahasiswa[1].kelas = "TI-2A";  
        arrayOfMahasiswa[1].ipk = (float) 3.36;
```

```

arrayOfMahasiswa[2] = new Mahasiswa100();
arrayOfMahasiswa[2].nim = "244107023006";
arrayOfMahasiswa[2].nama = "DIRHAMAWAN PUTRANTO";
arrayOfMahasiswa[2].kelas = "TI-2E";
arrayOfMahasiswa[2].ipk = (float) 3.80;

System.out.println("NIM    : " + arrayOfMahasiswa[0].nim);
System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa[0].nama);
System.out.println("Kelas  : " + arrayOfMahasiswa[0].kelas);
System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa[0].ipk);
System.out.println("-----");
System.out.println("NIM    : " + arrayOfMahasiswa[1].nim);
System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa[1].nama);
System.out.println("Kelas  : " + arrayOfMahasiswa[1].kelas);
System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa[1].ipk);
System.out.println("-----");
System.out.println("NIM    : " + arrayOfMahasiswa[2].nim);
System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa[2].nama);
System.out.println("Kelas  : " + arrayOfMahasiswa[2].kelas);
System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa[2].ipk);
}
}

```

3.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```

NIM      : 244107060033
Nama     : AGNES TIFANIA KINANTI
Kelas   : SIB-1E
IPK      : 3.75
-----
NIM      : 2341720172
Nama     : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas   : TI-2A
IPK      : 3.36
-----
NIM      : 244107023006
Nama     : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas   : TI-2E
IPK      : 3.8
galihcandra@LAPTOP-QQ597UPT:~/Kuliah/5

```

3.2.3 Pertanyaan:

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat array of object harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method? Jelaskan!

Jawaban:

Tidak harus, karena class yang akan dibuat array of object tidak wajib ada method, tetapi class sebaiknya punya atribut agar array of object bisa menyimpan datanya.

2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

Jawaban:

Kode program tersebut membuat object arrayOfMahasiswa dari class Mahasiswa yang memiliki 3 kolom.

3. Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktor pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

Jawaban:

Tidak ditulis secara langsung, tetapi otomatis akan dibuatkan constructor default oleh java.

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();  
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";  
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";  
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

Jawaban:

Yang dilakukan kode program tersebut adalah menginstansiasi object Mahasiswa indeks ke 0 yang terdapat pada arrayOfMahasiswa serta mengisi nilai dari atribut objectnya.

5. Mengapa class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan pada uji coba 3.2?

Jawaban:

Karena memiliki fungsi yang berbeda. Class Mahasiswa hanya sebagai blueprint/rancangan, sedangkan class MahasiswaDemo adalah class yang berisi method main dan digunakan untuk membuat serta menjalankan object dari class Mahasiswa.

3.3 Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

3.3.1 Langkah-langkah

Class MahasiswaDemo:

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MahasiswaDemo10 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
Mahasiswa10[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa10[3];
```

```
String dummy;
```

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
    arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa10();
```

```
    System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
```

```
    System.out.print("NIM  : ");
```

```
    arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
```

```
    System.out.print("Nama  : ");
```

```
    arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
```

```
    System.out.print("Kelas : ");
```

```
    arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
```

```
    System.out.print("IPK   : ");
```

```
    dummy = sc.nextLine();
```

```
    arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
```

```
    System.out.println("-----");
```

```
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
```

```
    System.out.println("NIM    : " + arrayOfMahasiswa[i].nim);
```

```
    System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa[i].nama);
```

```
    System.out.println("Kelas  : " + arrayOfMahasiswa[i].kelas);
```

```
    System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa[i].ipk);
```

```
    System.out.println("-----");
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

3.3.2 Verifikasi hasil percobaan

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM : 244107060033
Nama : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas : SIB-1E
IPK : 3.75
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM : 2341720172
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas : TI-2A
IPK : 3.36
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM : 244107023006
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas : TI-2A
IPK : 3.80
-----
Data Mahasiswa ke-1
NIM : 244107060033
Nama : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas : SIB-1E
IPK : 3.75
-----
Data Mahasiswa ke-2
NIM : 2341720172
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas : TI-2A
IPK : 3.36
-----
Data Mahasiswa ke-3
NIM : 244107023006
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas : TI-2A
IPK : 3.8
-----
```

3.3.3 Pertanyaan

1. Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.

Modifikasi:

Class Mahasiswa:

```
public void cetakInfo() {
    System.out.println("NIM : " + nim);
    System.out.println("Nama : " + nama);
    System.out.println("Kelas : " + kelas);
    System.out.println("IPK : " + ipk);
    System.out.println("-----");
}
```

Class MahasiswaDemo:

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
    arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();
}
```

2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];  
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";  
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";  
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

Jawaban:

Kode tersebut error karena belum ada kode yang menginstansiasi object pada myArrayOfMahasiswa indeks ke-0.

3.4 Constructor Berparameter

3.4.1 Langkah-langkah

Class Matakuliah:

```
public class Matakuliah10 {  
    public String kode;  
    public String nama;  
    public int sks;  
    public int jumlahJam;  
  
    public Matakuliah10(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {  
        this.kode = kode;  
        this.nama = nama;  
        this.sks = sks;  
        this.jumlahJam = jumlahJam;  
    }  
}
```

Class MatakuliahDemo:

```
import java.util.Scanner;  
  
public class MataKuliahDemo10 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        Matakuliah10[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah10[3];
```

```

String kode, nama, dummy;
int sks, jumlahJam;

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
    System.out.print("Kode      : ");
    kode = sc.nextLine();
    System.out.print("nama      : ");
    nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Sks      : ");
    dummy = sc.nextLine();
    sks = Integer.parseInt(dummy);
    System.out.print("Jumlah Jam : ");
    dummy = sc.nextLine();
    jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
    System.out.println("-----");

    arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah10(kode, nama, sks, jumlahJam);
}

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
    System.out.println("Kode      : " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
    System.out.println("Nama      : " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
    System.out.println("Sks      : " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
    System.out.println("Jumlah Jam : " + arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
    System.out.println("-----");
}

sc.close();
}
}

```


3.4.2 Verifikasi hasil percobaan

```
Masukkan Data Matakuliah ke-1
Kode       : 12345
nama       : Algoritma & Struktur Data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 6
-----
Masukkan Data Matakuliah ke-2
Kode       : 54321
nama       : Sistem Basis Data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 4
-----
Masukkan Data Matakuliah ke-3
Kode       : 83652
nama       : Dasar Pemrograman
Sks        : 2
Jumlah Jam : 4
-----
Data Matakuliah ke-1
Kode       : 12345
Nama       : Algoritma & Struktur Data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 6
-----
Data Matakuliah ke-2
Kode       : 54321
Nama       : Sistem Basis Data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 4
-----
Data Matakuliah ke-3
Kode       : 83652
Nama       : Dasar Pemrograman
Sks        : 2
Jumlah Jam : 4
-----
galihcandra@LAPTOP-QQ597UPT:~/Kuliah/Sem 2/
```

3.4.3 Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya

Jawaban:

Iya, namanya constructor overloading. Contohnya:

```
Public Matakuliah10() {
}
```

```
Public Matakuliah10(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
    this.jumlahJam = jumlahJam;
}
```

2. Tambahkan method tambahData() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menambahkan data Matakuliah

Class Matakuliah:

```
public Matakuliah10() {  
}
```

```
public void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {  
    this.kode = kode;  
    this.nama = nama;  
    this.sks = sks;  
    this.jumlahJam = jumlahJam;  
}
```

Class MatakuliahDemo:

```
arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah10();  
arrayOfMatakuliah[i].tambahData(kode, nama, sks, jumlahJam);
```

3. Tambahkan method cetakInfo() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menampilkan data hasil inputan di layar.

Class Matakuliah:

```
public void cetakInfo() {  
    System.out.println("Kode      : " + kode);  
    System.out.println("Nama      : " + nama);  
    System.out.println("Sks      : " + sks);  
    System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);  
}
```

Class MatakuliahDemo:

```
arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo();
```

4. Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner.

Modifikasi:

```
System.out.print("Masukkan jumlah kolom matkul: ");  
int kolom = sc.nextInt();  
Matakuliah10[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah10[kolom];
```

3.5 Tugas

1) Informasi Dosen.

- a. Class Dosen:

```
public class Dosen10 {  
    String kode;
```

```

String nama;

String jenisKelamin;

int usia;


public Dosen10(String kode, String nama, String jenisKelamin, int usia) {

    this.kode = kode;

    this.nama = nama;

    this.jenisKelamin = jenisKelamin;

    this.usia = usia;

}

}

```

b. Class DosenDemo:

```

import java.util.Scanner;

public class DosenDemo10 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        System.out.print("Masukkan jumlah kolom data dosen: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        sc.nextLine();


        Dosen10[] dataDosen = new Dosen10[kolom];
        String kode = null, nama = null, jenisKelamin = null;
        int usia = 0;


        for (int i = 0; i < dataDosen.length; i++) {
            System.out.println("Tambah data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode      : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama      : ");

```

```

        nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Jenis Kelamin : ");
        jenisKelamin = sc.nextLine();
        System.out.print("Usia      : ");
        usia = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        System.out.println("-----");

        dataDosen[i] = new Dosen10(kode, nama, jenisKelamin, usia);
    }

    int index = 0;
    for (Dosen10 dosen : dataDosen) {
        System.out.println("Data Dosen ke- " + index);
        System.out.println("Kode      : " + dosen.kode);
        System.out.println("Nama      : " + dosen.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + dosen.jenisKelamin);
        System.out.println("Usia      : " + dosen.usia);
        System.out.println("-----");
        index++;
    }

    sc.close();
}
}

```

c. Output

```
Masukkan jumlah kolom data dosen: 3
Tambah data Dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----
Tambah data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 30
-----
Tambah data Dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
-----
Data Dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----
Data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 30
-----
Data Dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
-----
galihcandra@LAPTOP-QQ597UPT:~/kuliah/Se
```

2) Tambah Class DataDosen

a. Class Dosen:

```
public class Dosen10 {
    String kode;
    String nama;
    String jenisKelamin;
    int usia;

    public Dosen10() {
    }

    public Dosen10(String kode, String nama, String jenisKelamin, int usia) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }
}
```

b. Class DataDosen

```
public class DataDosen10 {

    public void dataSemuaDosen(Dosen10[] arrayOfDosen) {
        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            System.out.println("Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.println("Kode      : " + arrayOfDosen[i].kode);
            System.out.println("Nama      : " + arrayOfDosen[i].nama);
            System.out.println("Jenis Kelamin: " + arrayOfDosen[i].jenisKelamin);
            System.out.println("Usia      : " + arrayOfDosen[i].usia);
            System.out.println("-----");
        }
    }

    public void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen10[] arrayOfDosen) {
        int jumlahPria = 0, jumlahPerempuan = 0;
        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            if (arrayOfDosen[i].jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Pria")) {
                jumlahPria++;
            } else if (arrayOfDosen[i].jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Wanita")) {
                jumlahPerempuan++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah Dosen pria: " + jumlahPria);
        System.out.println("Jumlah Dosen wanita: " + jumlahPerempuan);
    }

    public void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen10[] arrayOfDosen) {
        float rata2UsiaPria = 0, rata2UsiaWanita = 0;
        float jumlahUsiaPria = 0, jumlahUsiaWanita = 0;
        int totalPria = 0, totalWanita = 0;

        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            if (arrayOfDosen[i].jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Pria")) {
                jumlahUsiaPria += arrayOfDosen[i].usia;
                totalPria++;
            } else if (arrayOfDosen[i].jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Wanita")) {
                jumlahUsiaWanita += arrayOfDosen[i].usia;
                totalWanita++;
            }
        }

        if (totalPria > 0) {
            rata2UsiaPria = jumlahUsiaPria / totalPria;
        }
        if (totalWanita > 0) {
            rata2UsiaWanita = jumlahUsiaWanita / totalWanita;
        }

        System.out.println("Rata-rata usia dosen pria: " + rata2UsiaPria);
        System.out.println("Rata-rata usia dosen wanita: " + rata2UsiaWanita);
    }
}
```

```

    }

    public void infoDosenPalingTua(Dosen10[] arrayOfDosen) {
        Dosen10 dosenTertua = arrayOfDosen[0];
        for (int i = 1; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            if (arrayOfDosen[i].usia > dosenTertua.usia) {
                dosenTertua = arrayOfDosen[i];
            }
        }
        System.out.println("Data Dosen tertua: ");
        System.out.println("Kode      : " + dosenTertua.kode);
        System.out.println("Nama      : " + dosenTertua.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + dosenTertua.jenisKelamin);
        System.out.println("Usia      : " + dosenTertua.usia);
        System.out.println("-----");
    }

    public void infoDosenPalingMuda(Dosen10[] arrayOfDosen) {
        Dosen10 dosenTermuda = arrayOfDosen[0];
        for (int i = 1; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            if (arrayOfDosen[i].usia < dosenTermuda.usia) {
                dosenTermuda = arrayOfDosen[i];
            }
        }
        System.out.println("Data Dosen termuda: ");
        System.out.println("Kode      : " + dosenTermuda.kode);
        System.out.println("Nama      : " + dosenTermuda.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + dosenTermuda.jenisKelamin);
        System.out.println("Usia      : " + dosenTermuda.usia);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

c. Class DosenDemo

```

import java.util.Scanner;

public class DosenDemo10 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kolom data dosen: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        Dosen10[] dataDosen = new Dosen10[kolom];
        DataDosen10 newDataDosen = new DataDosen10();
        String kode = null, nama = null, jenisKelamin = null;
    }
}

```

```

int usia = 0;

for (int i = 0; i < dataDosen.length; i++) {
    System.out.println("Tambah data Dosen ke-" + (i + 1));
    System.out.print("Kode      : ");
    kode = sc.nextLine();
    System.out.print("Nama      : ");
    nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Jenis Kelamin : ");
    jenisKelamin = sc.nextLine();
    System.out.print("Usia      : ");
    usia = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    System.out.println("-----");

    dataDosen[i] = new Dosen10(kode, nama, jenisKelamin, usia);
}

// tampil semua
newDataDosen.dataSemuaDosen(dataDosen);

// jumlah dosen per jenis kelamin
newDataDosen.jumlahDosenPerJenisKelamin(dataDosen);

// rerata usia dosen per jenis kelamin
newDataDosen.rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(dataDosen);

// dosen tertua
newDataDosen.infoDosenPalingTua(dataDosen);

// dosen termuda
newDataDosen.infoDosenPalingMuda(dataDosen);

sc.close();
}
}

```


d. Output

```
Masukkan jumlah kolom data dosen: 4
Tambah data Dosen ke-1
Kode       : 050320001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----
Tambah data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 30
-----
Tambah data Dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
-----
Tambah data Dosen ke-4
Kode       : Eko Kurniawan
Nama       : Eko Kurniawan
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 40
-----
Data Dosen ke-1
Kode       : 050320001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----
Data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 30
-----
Data Dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
-----
Data Dosen ke-4
Kode       : Eko Kurniawan
Nama       : Eko Kurniawan
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 40
-----
Jumlah Dosen pria: 2
Jumlah Dosen wanita: 2
Rata-rata usia dosen pria: 35.0
Rata-rata usia dosen wanita: 37.0
Data Dosen tertua:
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
-----
Data Dosen termuda:
Kode       : 050320001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----
```