

Ejercicios de Base de Datos - Capítulo 5

Exercise 5-1

Consulta completa:

```
SELECT c.first_name, c.last_name, a.address, ct.city
FROM customer c
INNER JOIN address a
    ON c.address_id = a.address_id
INNER JOIN city ct
    ON a.city_id = ct.city_id
WHERE a.district = 'California';
```

Desarrollo:

1. Se identifica que la tabla address necesita el alias 'a' porque posteriormente se utiliza a.address_id.
2. La tabla city utiliza el alias 'ct'.
3. La relación entre address y city se realiza mediante city_id.

Respuestas:

<1> = a

<2> = ct.city_id

Explicación:

La consulta obtiene el nombre, apellido, dirección y ciudad de todos los clientes cuyas direcciones pertenecen al distrito de California.

Exercise 5-2

Enunciado:

Obtener el título de todas las películas en las que apareció un actor llamado JOHN.

Consulta:

```
SELECT f.title
FROM actor a
INNER JOIN film_actor fa
    ON a.actor_id = fa.actor_id
INNER JOIN film f
    ON fa.film_id = f.film_id
WHERE a.first_name = 'JOHN';
```

Desarrollo:

1. Se busca al actor cuyo nombre sea JOHN.
2. Se utiliza la tabla film_actor para relacionar actores y películas.
3. Se obtiene el título de cada película desde la tabla film.

Explicación:

La consulta muestra todas las películas en las que participó algún actor llamado JOHN.

Exercise 5-3

Enunciado:

Construir una consulta que devuelva todas las direcciones que se encuentran en la misma ciudad.

Consulta:

```
SELECT a1.address AS address_1,  
       a2.address AS address_2  
FROM address a1  
INNER JOIN address a2  
  ON a1.city_id = a2.city_id  
WHERE a1.address_id < a2.address_id;
```

Desarrollo:

1. Se realiza un self join utilizando la tabla address dos veces.
2. Se comparan registros con el mismo city_id.
3. Se usa a1.address_id < a2.address_id para evitar pares duplicados.

Explicación:

La consulta devuelve pares de direcciones que pertenecen a la misma ciudad sin repetir combinaciones.