

Tp – utilisateur et droit

Tp – utilisateur et droit	1
---------------------------------	---

Q1) L'utilisateur daemon existe il a pour UID : 1, GID : 1 et pour groupes 1. Btssio quant à lui n'existait pas, une fois crée il avait pour UID : 1001, GID : 1001 et pour groupes 1001. Un uid c'est un identifiant unique par utilisateur et un gid c'est un identifiant unique par groupes.

Q2) J'ai créé les groupes jedi et rebelles avec groupadd

Q3) J'ai créé les utilisateurs luke vador et solo grâce à la commande adduser, pour que luke ai deux groupes j'ai entré la commande usermod -g jedi -aG rebelles luke et pour les autres usermod -g [group] [nom].

Q4) Pour changer le mot de passe de luke j'ai entré la commande passwd luke

Q5) La connexion sur le compte luke est un succès

Q6) J'ai créé l'arborescence suivante

```
root@ubuntu:~# mkdir /home/etoilenoire
```

```
root@ubuntu:~# cd /home/etoilenoire/
```

```
root@ubuntu:/home/etoilenoire# echo "voici les plans" > plans
```

```
root@ubuntu:/home/etoilenoire# echo "c'est ouvert" > entree_secrets
```

```
root@ubuntu:/home/etoilenoire#
```

Q7) Pour changer les caractéristiques du répertoire de l'étoilenoire j'ai commencé par chown luke:jedi /home/etoilenoire puis chown 750 /home/etoilenoire, la première commande sert à ce que luke soit le propriétaire et que son groupe soit jedi et la secondes commandes sert à attribuer les bons droits soit tous pour luke (7), et juste lire et exécuter pour le groupe et les autres ne peuvent rien faire. Pour vérifier on tape la commande ls -ld /home/etoilenoire

Q8) Pour changer les caractéristiques des fichiers il faut entrer chmod 640 plans et chmod 640 entree_secrets ensuite chown :jedi plans et chown :rebelles entree_secrets. Pour vérifier les tous en tape ls -l.

Q9) Tous les accès fonctionnent comment ils le devraient.

Q10) on supprime le droit d'exécution de uptime avec chmod -x usr/bin/uptime.

Q11) Les caractéristiques de luke et de rebelles sont : pour luke grâce à id luke on obtient uid=1004(luke) gid=1002(jedi) groupes=1002(jedi),100(users),1003(rebelles) et grâce à getent group rebelles on obtient rebelles:x:1003:luke.

Q12) Pour afficher les annuaires utilisés pour gérer les comptes et les mots de passe on utilise cat etc/passwd et cat etc/shadow.

Q13) Son groupe principal est lola.

Q14) On veut affecter lola au groupe rebelles (comme groupe secondaire).

--> usermod -aG rebelles lola

On veut affecter lola au groupe jedi. Lola quitte le groupe rebelles.

--> usermod -G jedi lola

On veut que lola appartienne au groupe jedi et rebelles.

--> usermod G jedi,rebelles lola

On veut que lola n'appartiennent plus à aucun groupe secondaire.

--> usermod -G "" lola

Q15) Pour lui donner un mot de passe scriptable on utilise la commande echo "password" | passwd -stdin lola

Q16) L'utilisateur lola n'as pas de fichier la commande étant find / -user lola 2>/dev/null

Q17) pour supprimer un utilisateur on utilis la commande userdel -r lola

Q18) Pour ajouter des droits spéciaux SGID et Sticky-bit au répertoire etoilenore, on utilise les commande chmod g+s /home/etoilenore et chmod +t home/etoilenore.

Q19) j'ai créé les fichier F1 et F2 dans le dossier etoilenore avec root pour F1 et luke pour F2 en utilisant touch.

Q20) Avec les sticky bit activer vador ne peut pas détruire le fichier F2 pour ça il faut rentrée la commande chmod -t etoilenore

Q21) La seul personne qui peut formater la partition /dev/sda1 c'est root.

Q22) A l'aide de la commande cp -a etoilenore/* /tmp/ on peut copier tous les fichiers du dossier etoilenore en conservant leurs droits pour les déplacer dans le dossier tmp avec -a qui permet de conserver leurs droits et /* de sélectionner tous les fichiers.

Q23) Pour que l'admin puisse donner le dossier entree_secrets a luke il faut rentrer la commande chown luke:luke entree_secrets

Q24) les droits de shadow sont :

-rw-r----- 1 root shadow 1458

Et les droits de passwd sont :

-rw-r--r-- 1 root root 2243

