

Claude Code

כל הקיצורים, הפקודות, ההגדרות וזרימות העבודה מסודרים לפי נושאים.

8 פרקים

תוכן העניינים

קיצורי מקלדת	Keyboard Shortcuts	01	●
MCP שרתי	MCP Servers	02	●
פקודות סלאש	Slash Commands	03	●
זיכרון וקבצים	Memory & Files	04	●
זרימות עבודה וטיפים	Workflows & Tips	05	●
תצורה ומשתני סביבה	Config & Env	06	●
מיומנויות וסוכנים	Skills & Agents	07	●
שורת הפקודה ודגלים	CLI & Flags	08	●





קיצורי המקלדת מאפשרים לנווט, לשלוט ולנהל את Claude Code במהירות — מעצירת פעולה ושחזור קלט ועד מעבר בין מצבי הרשאה — בלי לעזוב את שורת ההקלדה.

● בקורות כלליות

C Ctrl ביטול הקלט / עצירת יצירת התשובה

D Ctrl יציאה מהסך

L Ctrl ניקוי שורת הקלט + רענון מלא של המסך

O Ctrl מעבר לתצוגת תמליל (פירוט מלא של השימוש בכלים); במסך מלא — מחליף את הפוקוס

U Ctrl ניקוי כל מאגר הקלט

Y Ctrl שחזור מאגר הקלט שנוקה

G Ctrl פתיחה בעורך (זהה ל-Ctrl X Ctrl E)

R Ctrl חיפוש הפוך בהיסטוריה

K Ctrl X Ctrl סגירת כל הסוכנים שרצים ברקע (לחצו פעמיים לאישור)

B Ctrl העברת משימות שרצות לרקע

T Ctrl הצגה/הסתרה של רשימת המשימות

Esc Esc החזרה לאחור (rewind) או סיכום

● החלפת מצבים

מעבר מחזורי בין מצבי הרשאה (→ default) Tab Shift (... → acceptEdits → plan)

● מקשי Option ב-Mac (Meta-Option)

P Opt החלפת מודל

T Opt הפעלה/כיבוי של חשיבה מורחבת (thinking)

O Opt הפעלה/כיבוי של מצב מהיר (fast mode)

● קלט

Enter \ שורה חדשה

v מצב Vim ויזואלי (בחירת תווים + אופרטורים)

V מצב Vim ויזואלי לפי שורות

● קידומות

/ פקודת סלאש

! הרצת פקודת bash ישירות

@ אזכור קובץ + השלמה אוטומטית

טיפ הגדירו בטרמינל את מקש Meta-Option כדי להפעיל ב-Mac את הקיצורים P (החלפת מודל), T (חשיבה) ו-O (מצב מהיר).



פרוטוקול MCP מחבר את Claude Code לכלים ולמקורות מידע חיצוניים (מסדי נתונים, שירותי ענן, ממשקי API) דרך שרתים שמוסיפים לפי היקף: מקומי, פרויקט או משתמש.

ניהול

ממשק אינטראקטיבי	/mcp
הצגת כל השרתים	claude mcp list
שמירת השרת מחובר בכל הסשנים (בהגדרות השרת)	alwaysLoad: true
meta["anthropic/maxResultSizeChars"]_מעלה את סף הטקסט לכל כלי (עד 500K תווים)	maxResultSizeChars

הוספת שרתים

HTTP מרוחק (מומלץ)	--transport http
תהליך מקומי	--transport stdio
SSE מרוחק	--transport sse

היקפים (Scopes)

claude.json./~ — אתם בלבד	Local
mcp.json. — משותף / בניהול גרסאות (VCS)	Project
claude.json./~ — גלובלי	User

טיפ הריצו **mcp/** לניהול אינטראקטיבי. כדי לשתף שרתים עם כל הצוות, שמרו אותם בקובץ **mcp.json** בתוך מאגר הקוד.

פקודות סלאש (מתחילות ב-/) הן קיצורי דרך לפעולות נפוצות — ניהול השיחה, שינוי הגדרות, הפעלת כלים וסקירות — ישירות משורת ההקלדה.

סשן

/clear ניקוי השיחה

/compact [focus] דחיסת ההקשר

/branch [name] פיצול השיחה (כינוי: fork/)

/usage פירוט שימוש בטוקנים, עלות ו-cache (מחליף את cost/ ו-stats/)

/context המחשת ההקשר (תצוגת רשת)

/diff מציג diff אינטראקטיבי

/copy [N] העתקת התשובה האחרונה (או ה-N-ית)

/recap סיכום ההקשר של הסשן בעת חזרה אליו

/undo כינוי ל-/rewind

/rewind החזרת השיחה לאחור / שחזור נקודת שמירה בקוד

/export ייצוא השיחה

/plan [desc] כניסה ישירה למצב תכנון

/resume [session] חידוש לפי מזהה / שם

/focus החלפת תצוגת פוקוס (במסך מלא בלבד)

/goal [desc] הגדרת יעד סיום; Claude עובד עד להשגתו, עם מעקב התקדמות חי

תצורה (Config)

/config [key [value]] צפייה/קביעת הגדרות (נשמר ל-claude/settings.json/~)

/model [model] החלפת מודל (ורמת מאמץ)

/fast [on|off] הפעלה/כיבוי מצב מהיר

/theme [name] יצירה ומעבר לערכות נושא מותאמות; כולל "Auto" כהה/בהיר

/permissions צפייה/עדכון הרשאות

/effort [level] קביעת מאמץ (low/medium/high/xhigh/max); ללא ארגומנט נפתח מחוון אינטראקטיבי

/color [color] קביעת צבע שורת ההקלדה

/keybindings התאמה אישית של קיצורי מקלדת

/scroll-speed [speed] כוונן מהירות הגלילה של הפלט

/terminal-setup הגדרת קיצורי מקלדת של הטרימינל

כלים

/init יצירת CLAUDE.md

/memory עריכת קבצי CLAUDE.md, הפעלת זיכרון אוטומטי, צפייה ברשומות

/mcp ניהול שרתי MCP

/hooks ניהול hooks

/skills הצגת המיומנויות הזמינות

/reload-skills טעינה מחדש של מיומנויות בלי הפעלה מחדש

/agents ניהול הגדרות הסוכנים

/workflows צפייה וניהול ריצות זרימות עבודה מרובות-סוכנים ברקע

/review [PR] סקירת PR מקומית

/ultrareview [PR#] סקירת קוד בענן — ניתוח מקבילי מרובה-סוכנים

/security-review סריקת ה-diff לאיתור חולשות אבטחה

/loop [interval] [prompt] משימה חוזרת (כינוי: proactive/)

/ide סטטוס אינטגרציות IDE

/add-dir <path> הוספת תיקיית עבודה

מיוחד

/btw <question> שאלת צד בלי להוסיף אותה לשיחה

/extra-usage שימוש נוסף כשהגעתם למגבלת קצב

/voice הפעלה/כיבוי הכתבה קולית (push-to-talk)

/doctor אבחון ההתקנה

/insights דוח ניתוח סשנים

/desktop המשך באפליקציית הדסקטופ

/rename [name] שינוי שם הסשן הנוכחי

/help הצגת עזרה + פקודות

/feedback שליחת משוב (כינוי: bug/)



קובצי CLAUDE.md, קבצי החוקים והזיכרון האוטומטי נותנים ל-Claude הקשר קבוע על הפרויקט וההעדפות שלכם, כדי שלא תצטרכו לחזור על אותו מידע בכל שיחה.

● חוקים וייבוא

חוקי פרויקט `.claude/rules/*.md`

חוקי משתמש `~/.claude/rules/*.md`

חוקים ספציפיים לנתיב `paths: frontmatter`

ייבוא בתוך CLAUDE.md `@path/to/file`

● זיכרון אוטומטי

MEMORY.md נטען אוטומטית
באתחול (25KB ראשונים או
200 שורות); קבצי נושא נטענים
לפי דרישה

`~/.claude/projects/<proj>/memory/`

● מיקומי CLAUDE.md

`./CLAUDE.md` פרויקט (משותף לצוות) — או
`claude/CLAUDE.md/.`

`./CLAUDE.local.md` הערות אישיות מקומיות לפרויקט (ב-
`gitignore`)

`~/.claude/CLAUDE.md` אישי (כל הפרויקטים)

`/etc/claude-code/CLAUDE.md` מדיניות מנוהלת (Linux/WSL,
ברמת הארגון)

טיפ הריצו `init` כדי ש-Claude ייצור עבורכם CLAUDE.md אוטומטית. שמרו אותו תמציתי וממוקד — הוא נטען מחדש בכל שיחה.



אוסף זרימות עבודה וטיפים מתקדמים — מצב תכנון, חשיבה מורחבת, worktrees, עבודה קולית, ניהול הקשר ותזמון — שמוציאים מ-Claude Code את המרב.

● מצב קולי

הפעלת push-to-talk `/voice`

החזקה = הקלטה, שחרור = שליחה `Space`

שפות 20 ...EN, ES, FR, DE, CZ, PL

● ניהול הקשר

שימוש + טיפים לאופטימיזציה `/context`

דחיסה עם מיקוד `/compact [focus]`

הקשר 1M Opus 4.6 (Max/Team/Ent)

● מהלכי-על לסשן

המשך השיחה האחרונה `claude -c`

חידוש לפי שם `claude -r "name"`

שאלת צד, ללא עלות הקשר `/btw question`

● SDK / Headless

לא-אינטראקטיבי `claude -p "query"`

פלט מובנה `--output-format json`

תקרת עלות `--max-budget-usd 5`

הזרמת קלט (pipe) `cat file | claude -p`

● תזמון ומרחוק

משימה חוזרת `/loop 5m msg`

ששן ווב ב-claude.ai `--remote`

הרצת פקודת shell כששן רקע `! <cmd>`

● מצב תכנון (Plan Mode)

רגיל → קבלה אוטומטית → תכנון `Tab` `Shift`

התחלה במצב תכנון `--permission-mode plan`

שמות קבצי תוכנית קבצים נקראים על שם הבקשה שלכם (למשל -fix auth-race-snug-otter.md)

● חשיבה ומאמץ

הפעלה/כיבוי חשיבה `T` `Opt`

מאמץ מקסימלי לתור הנוכחי `"ultrathink"`

צפייה בחשיבה (מפורט) `0` `Ctrl`

low · medium · high · xhigh · max · `/effort`

● סירוב במצב אוטומטי

ניסיון חוזר של פעולה שנדחתה (מקש R) `/permissions → Recent`

● Git Worktrees

ענף מבודד לכל פיצ'ר `--worktree name`

סוכן ב-worktree משלו `isolation: worktree`

משיכה (checkout) של התיקיות הנחוצות בלבד `sparsePaths`

JSON בשורת הסטטוס: נתיב ה-worktree המקושר `workspace.git_worktree`

יוצר worktrees אוטומטית `/batch`



הגדרות התצורה ומשתני הסביבה שולטים בהתנהגות Claude Code: בחירת מודל, הרשאות, hooks, caching, ועוד — ברמת המשתמש, הפרויקט או הארגון.

● משתני סביבה מרכזיים

מפתח API	ANTHROPIC_API_KEY
המודל לשימוש	ANTHROPIC_MODEL
דריסת proxy/gateway	ANTHROPIC_BASE_URL
כותרות beta נוספות	ANTHROPIC_BETAS
פריט model/ מותאם	ANTHROPIC_CUSTOM_MODEL_OPTION
MAX_THINKING_TOKENS = 0 כבוי	
הצטרפות ל-prompt cache עם TTL של שעה	ENABLE_PROMPT_CACHING_1H
כפיית recap כשהטלמטריה מושבתת	CLAUDE_CODE_ENABLE_AWAY_SUMMARY
זיהוי shell של CC (=1)	CLAUDECODE
השבתת משימות מתוזמנות	CLAUDE_CODE_DISABLE_CRON
חסימת כל מסלולי העדכון	DISABLE_UPDATES
API ל-timeout (ברירת מחדל: 600000ms)	API_TIMEOUT_MS
timeout לעליית שרת (ms) MCP	MCP_TIMEOUT
מזהה ששן ייחודי ל-hooks ומעקב CI	CLAUDE_CODE_SESSION_ID
ביטול רינדור מסך מלא (=1)	CLAUDE_CODE_DISABLE_ALTERNATE_SCREEN
השבתת זיכרון אוטומטי	CLAUDE_CODE_DISABLE_AUTO_MEMORY
השבתת הקשר 1M	CLAUDE_CODE_DISABLE_1M_CONTEXT
עדכון אוטומטי דרך Homebrew/WinGet	CLAUDE_CODE_PACKAGE_MANAGER_AUTO_UPDATE
הפעלת מצב אוטומטי ב-Bedrock/Vertex/Foundry (=1)	CLAUDE_CODE_ENABLE_AUTO_MODE

● קבצי תצורה

הגדרות משתמש	~/.claude/settings.json
פרויקט (משותף)	.claude/settings.json
מקומי בלבד	.claude/settings.local.json
OAuth, MCP, state	~/.claude.json
שרתי MCP של הפרויקט	.mcp.json
קטעי מדיניות מסוג drop-in	managed-settings.d/

● הגדרות מפתח

מיפוי בורר המודלים → מזהים מותאמים	modelOverrides
חוקי סירוב מוחלטים של מסווג המצב האוטומטי	autoMode.hard_deny
hooks מותנים (תחביר חוקי הרשאה)	hooks: if
אזהרת אתחול כאשר prompt caching מושבתת	DISABLE_PROMPT_CACHING*
הזרמת אירועים מסקרפטים שרצים ברקע	Monitor tool
Hook: סירוב במצב אוטומטי	PermissionDenied
opt-in (כבוי כברירת מחדל כעת)	showThinkingSummaries
השהיית headless → המשך מאוחר יותר	hooks: "defer"
שלב hook שמפעיל כלי MCP ישירות	type: "mcp_tool"
הגדרת hook: המשך ריצה אחרי קריאת כלי שנחסמה	continueOnBlock
עד 3 מודלי גיבוי בעת כשל NEW	fallbackModel
הרצה מחדש של שורת סטטוס מותאמת כל N שניות	refreshInterval



מיומנויות (Skills) וסוכנים (Agents) מרחיבים את Claude Code ביכולות ייעודיות ובתת-תהליכים הרצים בהקשר נפרד — ניתנים להגדרה אישית ולשיתוף עם הצוות.

● סוכנים מובנים

Explore קריאה-בלבד מהירה לאיתור קוד (Haiku)

Plan איסוף הקשר במצב תכנון (קריאה-בלבד)

general-purpose כל הכלים, משימות רב-שלביות מורכבות

statusline-setup הגדרת שורת הסטטוס (statusline/)

claude-code-guide מענה על שאלות לגבי Claude Code (Haiku)

● Agent Frontmatter

default/acceptEdits/plan/dontAsk/bypassPermissions permissionMode

isolation: worktree הרצה ב-git worktree

memory: user|project|local זיכרון מתמשך

background: true משימת רקע

maxTurns הגבלת מספר תורות אג'נטיות

initialPrompt שליחה אוטומטית של התור הראשון

SendMessage חידוש סוכנים (מחליף את resume)

@agent-name אזכור תת-סוכנים בעלי שם

● מיומנויות מובנות

Skill tool מגלה פקודות סלאש מובנות (init, /review,/)
(.../security-review)

/code-review [effort] סקירת קוד; דגל --fix מחיל ממצאים על עץ העבודה

/batch שינויים מקביליים בקנה מידה גדול (30–5 worktrees)

/debug [desc] פתרון תקלות מתוך לוג ה-debug

/loop [interval] משימה מתוזמנת חוזרת

/claude-api טעינת מסמכי עזר ל-API + SDK

● מיקומי מיומנויות מותאמות

.claude/skills/<name>/ מיומנויות פריקט

~/claude/skills/<name>/ מיומנויות אישיות

● Skill Frontmatter

description טריגר להפעלה אוטומטית

allowed-tools דילוג על בקשות הרשאה

disallowed-tools חסימת כלים מסוימים מהמיומנות

model דריסת המודל למיומנות

effort דריסת רמת המאמץ

paths: [globs] ספציפי לנתיב (רשימת YAML)

context: fork הרצה בתת-סוכן

\$ARGUMENTS מציין מיקום לקלט המשתמש

\${CLAUDE_SKILL_DIR} התיקייה של המיומנות עצמה

\${CLAUDE_EFFORT} רמת המאמץ הנוכחית (משתנה מיומנות)

!`cmd` הזרקת הקשר דינמית

plugin bin/ צירוף קובצי הרצה לשימוש בכלי Bash

טיפ מיומנות עם **description** מנוסח היטב מופעלת אוטומטית כשהיא רלוונטית — כתבו אותו כמו טריגר שמתאר בדיוק מתי להשתמש בה.



ממשק שורת הפקודה והדגלים קובעים כיצד מפעילים את Claude Code: אינטראקטיבי או headless, חידוש ששנים, בחירת מודל, הרשאות, תקרת עלות ועוד.

פקודות ליבה

claude	אינטראקטיבי
claude "q"	עם פרומפט
claude -p "q"	Headless (SDK)
claude -c	המשך האחרון
claude -r "n"	חידוש לפי מזהה / שם
claude update	עדכון
claude auth login	התחברות (--console, sso)
claude agents	הצגת סוכנים
claude mcp	תצורת MCP
claude plugin	ניהול תוספים
claude plugin init <name>	יצירת שלד לתוסף חדש
claude project purge [path]	מחיקת כל מצב הפרויקט של Claude Code
claude ultrareview [target]	סקירת קוד לא-אינטראקטיבית (PR / branch / path)

דגלים מרכזיים

--model	קביעת מודל
-n / --name	שם הסשן
--resume, -r	חידוש סשן
--continue, -c	המשך האחרון
--add-dir	הוספת תיקיית עבודה
--agent	שימוש בסוכן
--allowedTools	אישור מראש של כלים
--disallowedTools	הסרת כלים
--output-format	text/json/stream-json
--max-budget-usd	תקרת עלות
--remote	סשן ווב ב-claude.ai
--effort	low/medium/high/xhigh/max
--permission-mode	acceptEdits/plan/auto/dontAsk/bypassPermissions
--dangerously-skip-permissions	דילוג על כל הבקשות ⚠️
--debug [filter]	רישום debug
--safe-mode	השבתת כל ההתאמות לפתרון תקלות
NEW	(hooks, MCP, תוספים, CLAUDE.md)
--settings <file>	טעינת JSON של הגדרות
--from-pr	טעינת הקשר PR (GitHub / GitLab / Bitbucket / GHE)
--fallback-model	קביעת מודל גיבוי לסשנים אינטראקטיביים
NEW	

טיפ השתמשו ב--from-pr כדי לטעון הקשר של Pull Request ישירות לסשן, או ב-c כדי להמשיך את השיחה האחרונה.