

Untuk menjalankan program Java dengan command prompt, Anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. **Kompilasi File Java:** Pastikan Anda telah mengkompilasi file-file Java menjadi bytecode (.class). Anda dapat melakukannya dengan menggunakan perintah `javac`. Misalnya, untuk mengkompilasi ChatServer.java, jalankan:

```
javac ChatServer.java
```

Dan untuk mengkompilasi ChatClient.java, jalankan:

```
javac ChatClient.java
```

2. **Jalankan Registry (Jika Menggunakan RMI):** Jika Anda menggunakan Remote Method Invocation (RMI) seperti pada contoh sebelumnya, Anda perlu menjalankan registry RMI. Jalankan perintah berikut:

```
start rmiregistry
```

3. **Jalankan ChatServer:** Untuk menjalankan ChatServer, jalankan perintah berikut:

```
java ChatServer
```

Server akan mulai berjalan dan siap menerima koneksi dari ChatClient.

4. **Jalankan ChatClient:** Buka command prompt baru dan jalankan ChatClient dengan perintah berikut:

```
java ChatClient
```

Anda akan diminta untuk memasukkan nama Anda. Setelah memasukkan nama, Anda dapat mulai mengirim dan menerima pesan.

5. **Uji dengan Lebih Banyak ChatClient:** Buka command prompt tambahan dan jalankan ChatClient seperti yang dijelaskan pada langkah 4 untuk membuat lebih banyak instance ChatClient. Mereka akan dapat berkomunikasi dengan ChatServer dan antara satu sama lain.

Pastikan Anda menjalankan semua perintah di direktori yang sesuai dengan lokasi file-file Java Anda yang telah dikompilasi. Juga, pastikan Anda memiliki Java Development Kit (JDK) yang terinstal dan konfigurasi dengan benar di sistem Anda.