

CURSO FUSCA ORIGINAL · APOSTILA

# Módulo 4

## Motor & Conjunto de Época

*O motor correto de cada fase e o que descaracteriza a originalidade mecânica*



## 4.0 O coração refrigerado a ar

*O motor é a peça que mais troca de carro na vida de um Fusca. Saber qual é o certo para cada ano é o que separa a mecânica original da "gambiarra de época".*

### 4.1 As cilindradas por fase

O Fusca brasileiro passou por quatro grandes motorizações. Saber qual corresponde a cada ano é essencial:

| MOTOR | FASE (BRASIL)    | OBSERVAÇÕES                                        |
|-------|------------------|----------------------------------------------------|
| 1200  | até 1966         | o motor clássico das primeiras fases nacionais; 6V |
| 1300  | a partir de 1967 | chega junto com o 12V                              |
| 1500  | a partir de 1970 | o "Fuscão", ~52 cv                                 |
| 1600  | a partir de 1974 | dupla carburação, ~65 cv                           |

#### EXEMPLO

Um 1968 "original" deveria ter o 1300 e sistema 12V. Se aparece com 1600 de dupla carburação, o motor é posterior — comum e aceitável para rodar, mas não conta como originalidade mecânica.

### 4.2 Lendo o número e o tipo do motor

O número do motor fica **no bloco**, visível ao abrir a tampa traseira. Como o motor troca com facilidade, ele quase nunca "casa" com o chassi — o que importa é confirmar se o **tipo** de motor é compatível com a fase do carro. Lembre: até 1949 a numeração ficava acima da inscrição **Zündfolge 1-4-3-2**; depois, abaixo.

### 4.3 6 volts × 12 volts

Um divisor de águas: até 1966 o Fusca era **6V**; a partir de **1967, 12V**. Gerador, bobina, faróis e buzina acompanham essa mudança. Um carro pós-67 "original" rodando em 6V (ou vice-versa) merece investigação.



FOTO: número do motor no bloco



FOTO: motor 1600 refrigerado a ar (compartimento)

## 4.4 Carburação, afogador e admissão

A alimentação evoluiu do **carburador simples** à **dupla carburação** do 1600. O **afogador** (usado de 1950 a 1996) e o coletor de admissão têm formatos próprios por fase. Peças de admissão fora de época são pistas de motor trocado.

## 4.5 Câmbio e suspensões

- **Caixa de câmbio:** tem número próprio na carcaça e evoluiu (ex.: câmbios bipartidos nas fases antigas). A localização do número varia por ano e tipo.
- **Suspensão dianteira:** quadro com numeração própria (só os originais a têm) — ver Módulo 1.
- **Sistema de ar quente:** o aquecimento do Fusca usa o ar aquecido pelo motor, com dutos e caixa de ar próprios; itens de época ajudam na originalidade.

### DICA

No motor, procure a coerência do conjunto: gerador/alternador, carburação, tampas e chapas de ar (antirruído do compartimento) compatíveis com a fase. Um detalhe fora avisa que o resto pode estar também.

### ✓ CHECKLIST DO CONJUNTO MECÂNICO

- ☐ A cilindrada é compatível com a fase do carro (1200/1300/1500/1600).
- ☐ Sistema elétrico coerente (6V até 66; 12V de 67 em diante).
- ☐ Carburação e admissão compatíveis com o motor.
- ☐ Número do motor localizado e anotado.
- ☐ Câmbio e suspensões com numeração/tipo de época.
- ☐ Sistema de ar quente e chapas do compartimento presentes.

