como se instalan paquetes en rocky linux al estilo de sudo apt install ?

En Rocky Linux, el equivalente directo a apt (utilizado en Debian/Ubuntu) es **dnf**.

Anteriormente en distribuciones basadas en Red Hat se usaba yum, pero **DNF** (Dandified YUM) es la versión moderna, más rápida y con mejor gestión de dependencias que viene por defecto en Rocky Linux.

Aquí tienes los comandos equivalentes para que te sientas como en casa:

---

**Comandos Equivalentes**

| **Acción** | **En Ubuntu (apt)** | **En Rocky Linux (dnf)** |
|---|---|---|
| **Instalar un paquete** | sudo apt install nombre | sudo dnf install nombre |
| **Actualizar repositorios** | sudo apt update | No es necesario (se hace solo) |
| **Actualizar el sistema** | sudo apt upgrade | sudo dnf upgrade |
| **Eliminar un paquete** | sudo apt remove nombre | sudo dnf remove nombre |
| **Buscar un paquete** | apt search nombre | dnf search nombre |
| **Limpiar archivos temporales** | sudo apt clean | sudo dnf clean all |

---

**Diferencias clave que debes conocer**

1. **Auto-actualización de metadatos:** A diferencia de apt, no necesitas ejecutar un comando como dnf update antes de instalar algo. **DNF** verifica automáticamente si sus listas de paquetes están vencidas y las descarga antes de instalar.
2. **Confirmación rápida:** Si quieres instalar algo sin que te pregunte "Y/n", puedes usar la bandera -y:

sudo dnf install nombre -y

3. **Historial de acciones:** Una de las funciones más potentes de DNF es el historial. Puedes ver qué instalaste o borraste y deshacerlo:
    - sudo dnf history: Muestra la lista de transacciones.
    - sudo dnf history undo [ID]: Revierte exactamente lo que hizo esa instalación.

**Instalación de Repositorios Extra (EPEL)**

En Rocky Linux, muchos paquetes comunes (especialmente herramientas de red o utilidades populares) no están en los repositorios base. Es casi obligatorio instalar el repositorio **EPEL** (Extra Packages for Enterprise Linux):

sudo dnf install epel-release

**Ejemplo práctico**

Si quieres instalar herramientas básicas de red en tu instalación mínima:

sudo dnf install net-tools bash-completion vim

¿Hay algún paquete específico que estés intentando configurar para tu servidor?

---

linux command to check free disk space

The primary Linux command for checking free disk space is **df** (disk free). To identify what is consuming space in specific folders, you use **du** (disk usage).

Opensource.com +3

**1. df (Check Overall Free Space)**

The df command reports the amount of available and used disk space on all mounted filesystems.

Elementor +1

- **df -h**: Displays the information in "human-readable" format (GB, MB).
- **df -T**: Adds a column showing the **filesystem type** (e.g., ext4, xfs).
- **df .**: Shows free space for only the partition containing the **current directory**.

Opensource.com +5

**2. du (Check Directory and File Usage)**

While df shows partition totals, du helps find the specific directories or files taking up that space.

Contabo +1

- **du -sh**: Provides a **summary** of the total size for the current directory in human-readable format.
- **du -h --max-depth=1**: Shows the size of all subdirectories exactly one level deep.
- **du -sh * | sort -h**: Lists and **sorts** all items in the current directory by size, from smallest to largest.

KodeKloud +4

**3. lsblk (Check Physical Drives and Partitions)**

The **lsblk** command provides a tree-like view of all block devices (disks and partitions), including their total size and mount points.

Contabo +1

- **lsblk -f**: Displays filesystems, UUIDs, and mount points alongside physical disk data.

Hostinger +1

**4. ncdu (Interactive Disk Analysis)**

For a visual, navigable experience in the terminal, use ncdu (NCurses Disk Usage).

DEV Community +1

- **ncdu /**: Scans the entire system and provides an interactive list where you can use arrow keys to browse and find large folders.
- *Note: This tool often requires installation via sudo apt install ncdu or sudo yum install ncdu*.

Elementor +2