



Number/Numero	0476-CPR-7280	Replaces/Sostituisce	0476-CPR-7280
	Rev. 01		
Issued/Eredito	25-10-2018	First edition/Prima edizione	29-10-2015
Contract n./Contratto n.	C1820	Report n./Report n.	1332915.1
		Page/Pagina	1 of 3

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

Triveneta Fumi S.r.l.

Via Pacinotti, 19 - 35017 Piombino Dese (PD) Italy

and produced in the manufacturing plant
e fabbricati nello stabilimenti di produzione

GGI02

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1856-2:2009

under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*

the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements

la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

Unità secondaria
Via Treviso 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

Tel +39 0438 411785

Fax +39 0438 22428

E-mail: info@kiwacermet.it

www.kiwa.it

www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Gianpiero Belcredi

kiwa
Approved



Organismo Notificato n. 0476



Number/Numero	0476-CPR-7280	Replaces/Sostituisce	0476-CPR-7280
	Rev. 01		
Issued/Eredito	25-10-2018	First edition/Prima edizione	29-10-2015
Contract n./Contratto n.	C1820	Report n./Report n.	1332915.1
		Page/Pagina	2 of 3

This certificate is applied to the following construction products Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione

Rigid connecting flue pipes single wall, named:
Canale da fumo rigido mono parete, denominato:

SERIE LEGNA 2 mm ECO
Diameters: / Diametri: 120 ÷ 200 [mm]
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T450-N1-D-Vm-L01200-G600NM


SERIE LEGNA 2 mm PLUS
Diameters: / Diametri: 120 ÷ 200 [mm]
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T450-N1-D-V2-L05200-G600NM

SERIE PELLET 1,2 mm ECO
Diameters: / Diametri: 80 ÷ 120 [mm]
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta
T200-P1-W-Vm-L01120-O30
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T450-N1-D-Vm-L01120-G450M

SERIE PELLET 1.5 PLUS
Diameters: / Diametri: 80 e/and 100 [mm]
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta
T200-P1-W-V2-L05150-O50
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T450-N1-D-V2-L05150-G450M



Organismo Notificato n. 0476



ISTITUTO GIORDANO



ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

0407-CPR-1299 (IG-117-2017)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

CAMINI METALLICI, CONDOTTI FUMARI E CANALI DA FUMO

identificati come indicato in allegato

immessi sul mercato da

AIR FUMI®

Zona Industriale Lotti 11 e 15 - 74028 SAVA (TA) - Italia

e prodotti nello stabilimento

TC/2008/115

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme

EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 19/05/2017 e rimarrà valido sino a che le norme armonizzate rimangano valide o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 19/05/2017

Revisione n. 0

Per il Direttore Tecnico della Sezione CPD

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'Amministratore Delegato

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposta firma digitale ai sensi del DPR 513/97.

Foglio 1 di 4

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

**ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-1299 (IG-117-2017)**

Revisione n. 0 del 19/05/2017

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE
AIR TERMO Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 25 mm e 50 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio inox o rame. Il sistema di camino è provvisto di ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato con 40, 50 e 60 mm di fibra biosolubile per alta temperatura. Range diametri interni con parete esterna in acciaio: 80 ÷ 900 mm. Range diametri interni con parete esterna in rame: 80 ÷ 500 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)
	senza guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G(70)
	Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100	
AIR MONO Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm. Range diametri: 80 ÷ 650 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)
		Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)M
		Condotto fumario EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O
	senza guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L50050-G(600)M
		Condotto fumario EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L50050-G
	Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100	
AIR TERMO EVOLUTION Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 25 mm e 50 mm, parete interna in acciaio 1.4521 (AISI 444) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio inox o rame. Il sistema di camino è provvisto di ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato con 40, 50 e 60 mm di fibra biosolubile per alta temperatura. Range diametri interni con parete esterna in acciaio: 80 ÷ 900 mm. Range diametri interni con parete esterna in rame: 80 ÷ 500 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)
	senza guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1- D -V2-L99050-G(70)
	Si applicano anche le designazioni: L99060; L99080; L99100	

**ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-1299 (IG-117-2017)**

Revisione n. 0 del 19/05/2017

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE
AIR-FLEX Condotto fumario flessibile a doppia parete, liscia interna e corrugata esterna, in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,10 mm o 0,11 mm. Range diametri: 80 ÷ 160 mm (per pressione positiva). 80 ÷ 250 mm (per pressione negativa).	con guarnizioni	Condotto fumario EN 1856-2 - T200 - P1 - W - Vm - L50010 - O
		Condotto fumario EN 1856-2 - T200 - P1 - W - Vm - L50011 - O
	senza guarnizioni	Condotto fumario EN 1856-2 - T600 - N1 - W - Vm - L50010 - G
		Condotto fumario EN 1856-2 - T600 - N1 - W - Vm - L50011 - G
NERO AIR Canale da fumo monoparete in acciaio 1.4404 (AISI 316), di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm, ricoperto con vernice siliconica di colore nero. Range diametri: 80 ÷ 300 mm.	con guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W- V2-L50050-O(50)M
	senza guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T450-N1-W-V2-L50050-G(800)M
	Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100	
AIR DOPPIA PARETE SLIM Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 10 mm, parete interna in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,5 mm e parete esterna in acciaio inox 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm o in rame Il sistema camino è provvisto di ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato con 100 mm di fibra biosolubile per alta temperatura. Range diametri interno: 80 ÷ 300 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(20)
	senza guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G(130)

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO.

Nel caso di sistemi di camino, le distanze dai materiali combustibili riportate nelle precedenti tabelle si applicano fino a diametri interni di 300 mm. Per sistemi di camino aventi diametro interno superiori a 300 mm si applicano i seguenti coefficienti correttivi:

- per diametri interni compresi tra 301 e 450 mm moltiplicare la distanza per 1,5;
- per diametri interni compresi tra 451 e 600 mm moltiplicare la distanza per 2;
- per diametri interni superiori a 600 mm moltiplicare la distanza per 4.

**ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-1299 (IG-117-2017)**

Revisione n. 0 del 19/05/2017

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE
AIR MONO EVOLUTION Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in acciaio 1.4521 (AISI 444) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm. Range diametri: 80 ÷ 650 m.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)
		Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)M
		Condotta fumario EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O
	senza guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T600-N1- W - V2 -L99050-G(600)M
		Condotta fumario EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L99050-G
Si applicano anche le designazioni: L99060; L99080; L99100 (Poiché il codice "L99" non individua in modo univoco il tipo di materiale, è necessario specificare sempre la designazione del materiale: "1.4521 - UNI EN 10088-1").		
AIR TERMO ARIA Camino a doppia parete metallica isolato con lama d'aria di spessore 10 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm, rame, lamiera zincata di spessore 0,5 mm o rame. Range diametri interni: 80 ÷ 300 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50) Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100
AIR CAVEDIO Camino metallico a doppia parete con guarnizioni, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm, parete esterna in acciaio inox, in acciaio zincato o in rame e intercapedine di aria compresa tra 25 mm e 50 mm. Range diametri interni: 80 ÷ 300 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(10) Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100