Checklist — día de la charla

La noche anterior

- ☐ Instalar en la notebook de la charla la release publicada, la misma que instalará el público: protoCore 2.14.6 y protoST 0.6.5 (0.6.2, que hizo del controlador adaptativo del heap la política por defecto, más la liberación correcta de los pins en el despacho y el error claro cuando falta el kernel de 0.6.3, las demos dentro del paquete, en `/usr/share/protoST/talks/`, y, en 0.6.5, protoCore 2.14.6, con la aritmética entera sin temporales). En Windows, dentro de WSL2 con Ubuntu 24.04: `wget https://github.com/numaes/protoCore/releases/download/v2.14.6/protoCore-2.14.6-Linux.deb` `wget https://github.com/gamarino/protoST/releases/download/v0.6.5/protost-0.6.5-Linux.deb` `sudo apt install ./protoCore-2.14.6-Linux.deb ./protost-0.6.5-Linux.deb` (`apt install ./...` instala también las dependencias que falten y actualiza un protoCore anterior, como el 2.6.2 de 0.5.0, o un protoST anterior). Hay dos pisos distintos: el paquete `.deb` de protoST 0.6.5 exige protoCore 2.14.6 o posterior (lo declara el paquete); compilado desde las fuentes, protoST 0.6.5 necesita protoCore 2.11.0 o posterior.
- ☐ `protost --version` → `protoST 0.6.5`; `ldd $(command -v protost) | grep protoCore` → `libprotoCore.so.3 => /usr/bin/../lib/x86_64-linux-gnu/libprotoCore.so.3 (0x...)`: una ruta que termina en `lib/x86_64-linux-gnu/libprotoCore.so.3`, no `/usr/local` ni un directorio de build.
- ☐ `python3 --version` responde (lo usa la demo 4).
- ☐ Las demos vienen en el paquete: `cd /usr/share/protoST/talks/2026-10-15-fas/demos && RUNS=20 ./check_all.sh` → las cuatro demos 20/20 (lo mismo desde el repositorio, en `docs/talks/2026-10-15-fas/demos`). `run_demo.sh` usa el `protost` del `PATH`; para probar otro binario, `PROTOST=/ruta/al/protost`.
- ☐ Probar las grabaciones (están en el repositorio, no en el paquete): `scriptreplay --timing=../recordings/01-familiar-c ../recordings/01-familiar-code.typescript` (y 02, 03, 04).
- ☐ Tener copia offline del PDF del deck (`slides/protoST-FAST-2026-es.pdf`, regenerado el 12/10 con las cifras sobre protoCore 2.14.6; también en `/usr/share/protoST/talks/2026-10-15-fas/slides/`), de las notas del orador (`notas-del-orador.md`) y del repositorio.

Una hora antes

- ☐ Cerrar todo lo que use CPU (navegador con pestañas pesadas, builds, indexadores). La demo 2 muestra tiempos medidos en el momento: con la máquina quieta da unas 2,4× (2,1–2,6×, 12/10 en DEV12); con carga el resultado es impredecible (1,6–3,2× el 12/10 con un indexador del editor ocupando la CPU).
- ☐ Equipo enchufado y en modo de energía de rendimiento (Configuración → Energía; con TLP, `sudo tlp ac` y verificar con `tlp-stat -s`).
- ☐ Terminal: fuente grande ($\geq$ 20 pt), fondo claro u oscuro según el proyector, ventana a pantalla completa.
- ☐ `cd` a la carpeta de demos; tener `less 01-familiar-code.st` listo para mostrar el código antes de correrlo.
- ☐ Desactivar notificaciones.

Durante

- ☐ Si una demo falla o tarda: no depurar en vivo. Decirlo y pasar a la grabación (`scriptreplay`).
- ☐ Decir las cifras que aparecen en pantalla o las del informe, nunca de memoria.