Revisión del cliente instrumentado

Revisé `ccc6f8c...c6b351c`, que contiene exactamente los commits `5ec6e18`, `40a9552` y `c6b351c`. **La base está bien planteada; encontré cuatro problemas funcionales que conviene corregir antes de usarla para producir evidencia.** Las 10 pruebas existentes pasan.

Standards

Qué se hizo bien

- Commits convencionales y separados por propósito: coordinación, cliente y registro de progreso.
- Escritura del log e IDs protegidos mediante `flock`; actualización de conclusiones con archivo temporal.
- Autenticación registrada mediante etiquetas, sin copiar el header con el token.
- Pruebas contra un servidor falso, sin consumir solicitudes al original.

Hallazgos

1. **[P1] El limitador no coordina el token compartido.** En bb.py:212, cada instancia mantiene su propio reloj; cada ejecución de la CLI empieza de nuevo. Además, la comprobación del presupuesto ocurre fuera del bloqueo. Dos clientes pueden superar conjuntamente el ritmo permitido o consumir simultáneamente el último cupo. `AGENTS.md` exige «10 req/s y 8.000 por día por token». Hace falta coordinar persistentemente el horario y la reserva de presupuesto.

2. **[P1] Un request enviado puede quedar sin registro.** En bb.py:238, el log se escribe después de recibir la respuesta completa. Un timeout o desconexión puede dejar una operación procesada por el original sin evidencia ni consumo contabilizado. Contradice «Cada request al original queda registrado […] con su hipótesis». Conviene registrar el intento y completar después la respuesta o marcar el resultado incierto.

Heurística: posible *Duplicated Code*: la representación del paso se construye en tres lugares -líneas 174, 297 y 312-. Centralizarla facilitaría mantener consistente la caché; es una recomendación de diseño.

Spec

Qué se hizo bien

- Incluye los campos del contrato, hipótesis y reset.
- Separa respuestas de infraestructura, las cuenta en el presupuesto y reintenta con backoff.
- Conserva JSON y texto, distingue versiones mediante `epoch` y permite confirmar solicitudes.
- Reconstruye correctamente el prefijo cacheado dentro de una misma instancia de `Sequence`.
- Mantiene el alcance del cliente de exploración; el reemplazo pendiente no es un defecto de estos commits.

Hallazgos

1. **[P1] La CLI pierde los pasos cacheados entre ejecuciones.** bb.py:165 reconstruye únicamente entradas del log; los aciertos de caché permanecen en memoria. Reproduje: `reset b` → `ALTA` cacheado → nueva ejecución con `CONSULTA`. Solo se envía `CONSULTA`, sin ejecutar `ALTA`. Incumple la estrategia §6.2, «prefijo de secuencia desde reset», y puede producir evidencia con un estado distinto del esperado. Hay que persistir y restaurar los pasos pendientes.

2. **[P2] La caché ignora `Content-Type`.** bb.py:173 omite ese campo de la clave. Reproduje que cambiar `application/json` por `text/plain` devuelve caché sin enviar la sonda. La estrategia §4 pide explorar «Content-Type distinto». Debe incluirse el valor efectivo en la clave y el prefijo.

Validé las reproducciones con transporte falso; no llamé al original ni modifiqué código. Falta `docs/agents/issue-tracker.md`; la skill indica ejecutar `/setup-matt-pocock-skills`. Para esta revisión utilicé el contrato y la estrategia locales.

Standards: 2 infracciones y 1 heurística; mayor riesgo: límites compartidos. Spec: 2 hallazgos; mayor riesgo: pérdida del prefijo en la CLI.

Decisiones de atención

1. **[Standards P1: límite compartido] Relevante - acatado.** La cuota y el turno se reservan bajo bloqueo en estado persistente por etiqueta de token/día; así las instancias de la CLI comparten tanto el presupuesto como el espaciado de 8 req/s.
2. **[Standards P1: intento sin registro] Relevante - acatado.** Se crea la entrada del intento antes de abrir la conexión y, si falla el transporte, queda marcada sin respuesta en vez de desaparecer.
3. **[Standards, heurística: pasos duplicados] Relevante - acatado.** Se centralizó la construcción de la clave de paso para que log, caché, prefijos pendientes y reanudación usen la misma forma.
4. **[Spec P1: prefijo cacheado entre ejecuciones] Relevante - acatado.** Los aciertos de caché pendientes se persisten por secuencia y `resume` los carga y los reenvía antes del primer miss.
5. **[Spec P2: `Content-Type` fuera de la caché] Relevante - acatado.** La clave usa el `Content-Type` efectivo, incluida la variante implícita `application/json`; una sonda con otro tipo no reutiliza una respuesta previa.

Registro de atención - 10 de octubre de 2026

La revisión inicial describe el rango `ccc6f8c...c6b351c`. Las decisiones anteriores ya se implementaron en `ecac9e7`; este registro distingue esa corrección previa de la validación y los ajustes de esta sesión.

Prioridad	Hallazgo	Atención y verificación	Estado
P1	Cuota compartida	Reserva persistente bajo bloqueo; prueba con dos clientes y último cupo.	Corregido previamente y validado
P1	Request sin registro	Intento escrito antes del envío; prueba de fallo de transporte. Ahora se rechaza también reanudar un intento pendiente de resultado incierto.	Validado y reforzado
P1	Prefijo cacheado perdido	Prueba entre instancias. Se corrigió además la reanudación de una secuencia totalmente cacheada: persiste el reset, recupera el prefijo completo y evita reutilizar su nombre.	Validado y reforzado
P2	Content-Type fuera de clave	Prueba que cambia JSON por text/plain y exige envío real.	Corregido previamente y validado
Diseño	Construcción duplicada del paso	Clave centralizada en step_key y _step_key.	Corregido previamente
P1 adicional	Infraestructura visible como evidencia	Clasificación y actualización en una sola escritura bajo bloqueo; nunca se publica status/response de rate-limit en el log de evidencia.	Corregido en esta sesión

Validación: **16 pruebas pasan**, contra servidor falso local; `git diff --check` sin errores. No se enviaron solicitudes al original.

Límite de esta validación: la coordinación exige compartir la misma ruta de log y directorio `.explore`; las pruebas no certifican carga multiproceso, separación entre tokens ni recuperación frente a interrupción en cada punto de escritura. La reproducción del corpus a las 15:30 y el registro de cambios del servicio siguen pendientes de su horario y no fueron parte de esta sesión.

Entrega: PDF actualizado en `output/pdf/revision-cliente-instrumentado.pdf`.