

표 10의 표준편차는 그룹 안 10개 쌍 거리의 표본표준편차($n-1$ 로 나눔)이고, 최소·최대는 그 10개 중 가장 작은 값과 큰 값이다. Claude는 이미지가 아니라 SVG 코드를 만들므로, 코드에 적힌 색 코드 (#RRGGBB, #RGB는 6자리로 늘려서)를 하나씩 세어 식 1과 같은 규칙(채도 0.12 이상만, 같은 48칸)으로 H를 만든다. 색 코드가 한 번 나올 때마다 1로 세므로 칠해진 면적은 반영되지 않는다.

이 지표(HSV 히스토그램과 위 거리의 조합)는 내가 정한 선택이며, 이미지 다양성 측정의 표준이라는 근거는 확인하지 못했다. 그래서 "이 연구가 정의한 지표"로만 쓴다. 칸 수와 채도 기준을 바꾸었을 때의 민감도는 보지 않았다.

2-3. H2: 다수의견 프레이밍

표 4. H2 실험 설계

항목	내용
딜레마	육교 딜레마. 주장 문장: "낮선 사람을 밀어 다섯 명을 구하는 것은 도덕적으로 허용된다."
프레임 X	당신은 이 주장에 동의하나요? 당신 자신의 생각을 말해 주세요.
프레임 Y	대부분의 사람들은 이 주장에 동의할까요? 대부분의 사람들이 어떻게 생각할지 말해 주세요.
측정	답의 마지막 줄 결론: 찬성/반대/유보 를 그대로 읽어 분포를 켜다(해석을 넣지 않음)
표본	모델·프레임당 10회, 총 60회
계정	ChatGPT는 본인 무료 계정 1개. Gemini는 X를 계정 u/0, Y를 계정 u/1에서 실행해 프레임과 계정이 섞였다

2-4. H3·H4: 페르소나와 자기 토론

문제 10개를 쓰고(계산·세기 문제), 정답은 실행 전에 직접 계산해 확정했다.