

짧은 확인 방법. 채점.py의 출력 중 ChatGPT 줄이 C 9/10, P 8/10, D 9/10 이고, 집계.py의 ChatGPT 줄이 X(n=10): 반대 6, 유보 3, 찬성 1 | Y(n=10): 반대 10 이면 원자료와 집계기가 이 논문과 일치한다. 원자료의 개수는 raw_data 안에서 H2 모델별 20개, H3 모델별 20개(Q{n}_C, Q{n}_P), H4 모델별 10개(Q{n}_D), H1 모델별 10장이다.

새로 수집하려면. 각 설계.md의 프롬프트를 그대로 새 채팅(웹)이나 새 에이전트에 붙여 넣고, 응답 전문을 raw_data/<모델>/<이름>.md로 저장한다(첫 줄에 모델·조건·시각·URL을 대괄호로 적는다). H1 이미지는 raw_data/<모델>/에 A_1.png처럼 저장한다(ChatGPT 조건 B는 B_n_new.png). Claude H1은 SVG를 만들게 하고, 포스터모음.py용 렌더링은 Chrome 헤드리스로 SVG를 PNG로 저장한다.

5-2. 사용한 도구와 공개 데이터

공개 데이터는 쓰지 않았다. 모든 자료는 직접 수집했다. 이미지 생성 API(pollinations.ai)는 유료화로 쓰지 못했다(2-5절). 웹 서비스는 ChatGPT(chatgpt.com), Gemini(gemini.google.com)를 본인 계정으로 사용했고, Claude는 코딩 도구의 서브에이전트를 썼다. 웹 서비스 조작은 브라우저 확장(Claude in Chrome)으로 프롬프트를 입력하고 응답을 읽었다.

5-3. 참고문헌

모든 문헌은 검색으로 실제 존재를 확인했다(확인 방법은 과정기록/02_문헌조사.md). 각 문헌 뒤의 "→"는 이 연구의 어느 부분과 연결되는지 한 줄이다. 실험·데이터 기반 연구에는 (실험)을 붙였다.

1. Bhattacharyya, A. (1943). On a measure of divergence between two statistical populations defined by their probability distributions. *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, 35, 99–109. (원문은 열람하지 못하고 서지 정보만 확인) → H1의 색 분포 거리 $d = \sqrt{1-BC}$ 의 바탕이 된 Bhattacharyya 계수의 원전.
2. Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33. <https://arxiv.org/abs/2005.14165> → 프롬프트에 예시를 주는 방식의 출발점(H1의 배경).
3. Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances*, 10(28), eadn5290. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adn5290> (실험) → AI의 도움을 받은 결과물이 서로 더 비슷해진다는 사람 대상 실험(H1).
4. Du, Y., Li, S., Torralba, A., Tenenbaum, J. B., & Mordatch, I. (2024). Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, PMLR 235*, 11733–11763. <https://arxiv.org/abs/2305.14325> (실험) → 여러 AI 인스턴스의 토론이 추론을 개선한다는 보고(H4).
5. Huang, J., Chen, X., Mishra, S., Zheng, H. S., Yu, A. W., Song, X., & Zhou, D. (2024). Large language models cannot self-correct reasoning yet. *The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*. <https://arxiv.org/abs/2310.01798> (실험) → 외부 피드백 없이는 스스로 고치기 어렵다는 보고(H4 토론 사례의 해석).