

점수는 그룹 안 5장의 모든 쌍(10쌍) 사이 거리의 평균이다. 쌍별 분포와 조건 사이의 거리는 다음과 같다.

표 10. H1 그룹 내 쌍별 거리의 분포

모델·조건	이미지 수	쌍 수	평균	표준편차	최소	최대
ChatGPT A	5	10	0.113	0.013	0.083	0.127
ChatGPT B	5	10	0.448	0.044	0.398	0.540
Gemini A	5	10	0.250	0.033	0.203	0.301
Gemini B	5	10	0.421	0.068	0.305	0.519
Claude A	5	10	0.527	0.172	0.254	0.677
Claude B	5	10	0.587	0.151	0.419	0.849

표 11. H1 조건 내·조건 간 평균 거리

모델	A 안의 평균 거리	B 안의 평균 거리	A와 B 사이 평균 거리(25쌍)
ChatGPT	0.113	0.448	0.761
Gemini	0.250	0.421	0.601
Claude	0.527	0.587	0.644

표에서 보면, ChatGPT는 A 안의 거리(0.113)가 표준편차(0.013)에 비해 매우 작고 B와의 차이도 크다. 반면 **Claude의 A-B 차이(0.060)는 각 그룹의 쌍별 표준편차(0.151~0.172)보다 훨씬 작아서 우연과 구분하기 어렵다.** 또 모든 모델에서 A 그림과 B 그림 사이의 거리(0.601~0.761)는 같은 조건 안의 거리보다 크다. 즉 조건이 달라지면 색 구성이 크게 달라지고, 구체적 설명을 준 조건 쪽이 안에서 더 비슷하다.

가설대로 나온 부분. 세 AI 모두 A가 B보다 낮았다. 반증 조건("A가 B와 같거나 높다")에 해당하는 모델은 없었다. ChatGPT의 A 5장은 같은 캐릭터(노란 니트에 카메라를 든 여성 일러스트)와 같은 배치가 반복됐다.

다르게 나온 부분. 효과 크기가 모델마다 크게 달랐다(ChatGPT >> Gemini > Claude). Claude는 A와 B가 거의 같은 수준이었다. 그림에서 Claude의 B 5장은 모두 어두운 남색 배경에 카메라 일러스트가 있는 같은 구도로, 구체적 설명이 없는데도 한 가지 기본 틀로 수렴했다. 즉 Claude에서는 "설명을 줘서 수렴한다"보다 "설명이 없어도 스스로 한 틀로 수렴한다"가 더 맞는 설명이다. Gemini는 A에서도 5장의 화풍이 서로 꽤 달랐다.

다르게 나온 이유로 검토한 것. (1) Claude는 SVG 코드를 직접 짜기 때문에 매번 비슷한 기본 틀(남색 배경, 필름 테두리, 카메라 아이콘)을 재사용할 수 있다. (2) Gemini는 구체적 설명을 느슨한 가이드로만 쓰고 화풍을 바꿨을 수 있다. 두 가능성 모두 원자료의 그림으로 확인했을 뿐 따로 검증한 것은 아니다. 또 Claude의 측정은 코드 색상값 집계라 면적이 반영되지 않는 근사이므로 다른 두 모델과 같은 기준이 아니다.