

최종본에서 결론이 정반대로 바뀌었다. 약 1년 사이에도 이 분야의 "알려진 사실"이 이렇게 빨리 뒤집힌다면, 오늘 이 논문의 결과도 곧 낡은 것이 될 것이다. 그래서 이 실험의 설계, 원자료, 스크립트를 모두 남겼다. 다음에 같은 질문을 다시 묻고 비교해 볼 수 있도록.

5. 부록

5-1. 재현 방법

폴더 구성(ZIP을 푼 폴더 기준):

```
README.md           패키지 안내
AI와_나의_판단_3줄.md
논문/논문.md, 논문.pdf   이 논문 (그림은 논문/그림/, PDF는 논문/빌드.py로 만든다)
과정기록/            가설 설정(1단계), 문헌 조사(2단계) 기록
실험/01_예시효과/      H1 설계, 원자료(raw_data), 분석.py, 포스터모음.py, 결과해석.md
실험/02_다수의견프레이밍/ H2 설계, 원자료, 집계.py, 결과해석.md
실험/03_페르소나부여/   H3 설계, 원자료, 결과해석.md
실험/04_혼자풀기vs자기토론/ H4 설계, 원자료, 결과해석.md
실험/채점.py, 지표분석.py, 그래프.py, 표생성.py   H3·H4 채점, 응답 내용 지표, 그래프, 수치 표
실험/제외_타인계정ChatGPT/ 분석에서 뺀 자료(삭제하지 않고 보관)
```

다시 계산하는 순서(Python 3, matplotlib, Pillow, numpy 가 필요하다).

```
cd 실험
python 01_예시효과/분석.py      # H1 다양성 점수 (분석결과.txt 출력과 같아야 한다)
python 02_다수의견프레이밍/집계.py # H2 입장 분포 + Fisher
python 채점.py                  # H3·H4 자동 채점 -> H3H4_채점결과.txt
python 지표분석.py              # H3·H4 응답 내용 지표 -> 지표분석결과.txt
python 그래프.py                # H2, H3·H4 그림
python 표생성.py                # 논문의 수치 표 -> 논문/수치표.md
```

짧은 확인 방법. 채점.py의 출력 중 ChatGPT 줄이 C 9/10, P 8/10, D 9/10 이고, 집계.py의 ChatGPT 줄이 X(n=10): 반대 6, 유보 3, 찬성 1 | Y(n=10): 반대 10 이면 원자료와 집계가 이 논문과 일치한다. 원자료의 개수는 raw_data 안에서 H2 모델별 20개, H3 모델별 20개(Q{n}_C, Q{n}_P), H4 모델별 10개(Q{n}_D), H1 모델별 10장이다.

새로 수집하려면. 각 설계.md의 프롬프트를 그대로 새 채팅(웹)이나 새 에이전트에 붙여 넣고, 응답 전문을 raw_data/<모델>/<이름>.md 로 저장한다(첫 줄에 모델·조건·시각·URL을 대괄호로 적는다). H1 이미지는 raw_data/<모델>/ 에 A_1.png 처럼 저장한다(ChatGPT 조건 B는 B_n_new.png). Claude H1은 SVG를 만들게 하고, 포스터모음.py 용 렌더링은 Chrome 헤드리스로 SVG를 PNG로 저장한다.