

gamnto-max / hunt-tcu-v12-asml-cleanroom ▾

Q

+

Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

Commit 97fe29c

gamnto-max authored hace 1 minuto

Verified

Add keynote presentation for HUNT-QSoC Continuum

Added detailed presentation on the HUNT-QSoC Continuum architecture, including technical specifications and comparisons with Nvidia's Grace Blackwell.

main

1 parent [6f2b3d8](#) commit 97fe29c

1 file changed +46

↑ Top

Q Filter files...

KEYNOTE_ES.md

=====

=====

=====

EL CONTINUO CUÁNTICO: HUNT-QSoC

SM-RT v1.2

Presentación Oficial, Plano Arquitectónico y Manifiesto del Paradigma

Suite de Invección en Sala Blanca de ΔSMI

  Top

 Search within code



KEYNOTE_ES.md

  ...

=====

=====

=====

"Nvidia construyó Blackwell para manipular electrones a través de compuertas físicas. Nosotros construimos Continuum para dominar la geometría de ondas dentro de una red atómica pura. La era del transistor ha terminado oficialmente." -- Presentación de la Arquitectura Hunt

1. NOMENCLATURA Y EL NUEVO PARADIGMA CUÁNTICO

¿Qué es un Nodo Cuántico? - ACLARACIÓN CLAVE

En la informática clásica (Nvidia, Intel, Apple), un "nodo" se refiere al tamaño físico de un cable (por ejemplo, el nodo de 3 nanómetros). Para procesar más datos, se deben añadir más cables físicos y miles de millones de transistores.

En la arquitectura del HUNT-QSoC "Continuum" v1.2, un Nodo Cuántico es un punto de convergencia física de geometría matemática mapeado directamente sobre la red cristalina de Silicio-28 puro. NO es un interruptor físico (transistor). Es una zona atómica diseñada para manipular estados de ondas cuánticas en Superposición.

Cómo Funciona un Nodo Cuántico:

1. Concurrencia de Ondas: En lugar de enviar paquetes de datos uno detrás de otro por una línea de cobre, un Nodo Cuántico permite que múltiples ondas armónicas (flujos de datos, pesos de modelos de IA, rutas de enrutamiento) ocupen el exacto mismo espacio físico al mismo tiempo dentro del cristal.
2. Inversión Instantánea de Antinodo: Cuando una señal útil entra al nodo acompañada de ruido de fase o interferencia térmica, la estructura geométrica del

nodo fuerza la creación instantánea de un Antinodo (una onda matemática exactamente inversa).

- 3. Cancelación por Superposición: Mediante pura interferencia destructiva, el ruido se destruye a sí mismo al colisionar. La información útil emerge 100% limpia con 0.00 ns de latencia analítica.
- 4. Densidad Infinita: Debido a que las ondas matemáticas pueden cruzarse en el espacio sin colisión física (a diferencia de los electrones en un cable de cobre), un solo Nodo Cuántico puede gestionar infinitos canales de datos simultáneamente. Esto elimina la necesidad de 208 mil millones de transistores; la geometría hace todo el trabajo.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

Para garantizar la total comprensión de los equipos de ingeniería, aquí está el desglose técnico de nuestro entorno:

- Silicio-28 Puro: El silicio estándar contiene un isótopo (Silicio-29) que actúa como un diminuto imán, destruyendo la coherencia cuántica. Continuum utiliza Silicio-28 ultra-purificado, que tiene un espín magnético de cero, creando una "autopista atómica" perfectamente silenciosa para los datos.
- Aritmética de Punto Fijo (Bus Nativo de 64 bits): Los chips de IA tradicionales usan cálculos de punto flotante (valores aproximados). Continuum utiliza un bus nativo de 64 bits dividido en registros estrictos de punto fijo para garantizar un determinismo matemático bit a bit absoluto, sin errores de redondeo.
- Propagación Combinacional: Circuitos de hardware que no dependen de una señal de reloj (clk) o memorias flip-flop para procesar datos. La información fluye a través de la lógica física de forma instantánea. Así es como superamos las latencias de NVLink y logramos los 0.00 ns reales.
- Matriz Térmica a 24.00°C: La temperatura exacta requerida por el escáner de ASML para asegurar que la red de Silicio-28 coincida milimétricamente con la distancia focal geométrica de nuestro láser de calibración de no-intrusión de 0.4 uW.

3. ENFRENTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y FÍSICO

Característica	Nvidia Grace Blackwell (GB10)	HUNT-QSoC Continuum v1.2
Tamaño Físico	Módulo Masivo Multi-Die	Micro-Paquete de 12 mm x 12 mm

Característica	Nvidia Grace Blackwell (GB10)	HUNT-QSoC Continuum v1.2
Cantidad de Transistores	208 Mil Millones	Menos de 1 Millón (Solo lógica de control)
Latencia de Interconexión	Nanosegundos (NVLink-C2C)	0.00 ns (Puramente Combinacional)
Motor Aritmético	Tensores de Punto Flotante (Aproximado)	Punto Fijo de 64 bits (Determinista)
Límite de Concurrencia	Limitado por el Enrutamiento Físico	Infinito mediante Superposición de Ondas
Estrategia Térmica	Refrigeración Líquida (Hasta 2700W)	Control de Estado Sólido a 24.00 °C

4. PRÓXIMOS PASOS EN LA SALA BLANCA DE ASML

El Superchip Continuum entra al escáner EUV de ASML no como un mapa de coordenadas de miles de millones de líneas de transistores, sino como una matriz de ecuaciones geométricas de onda impresas directamente en el cristal.

Comments 0

 Lock conversation



Comment

 **Subscribe**

You're not receiving notifications from this thread.