

DR Project — Daily Startup Cheat Sheet

매일 아침 학원 도착 후 작업 시작 루틴. 매번 까먹지 않으려고 정리.

Last updated: 2026-04-26

A. AWS EC2 시작 (콘솔)

브라우저 → [AWS Console](#) → [EC2](#) → [Instances](#)

시작 순서 (Bastion 먼저!):

1.  [project-bastion](#) → Start instance
2. (1~2분 대기 후) [project-jenkins](#) → Start instance
3. [project-haproxy](#) → Start instance
4. [project-db-ec2](#) → Start instance

 **WHY Bastion 먼저:** Jenkins / HAProxy / DB EC2 는 private subnet 이라 Bastion 거쳐야 SSH 가능.
Bastion 이 켜져있어야 다른 인스턴스에 도달.

B. Bastion 의 현재 IP 확인 (필수)

EC2 stop/start 하면 Bastion 의 Public IP 가 **바뀝니다** (EIP 미할당 상태).

AWS Console 에서 [project-bastion](#) 클릭 → **Public IPv4 address** 복사.

예: [43.200.254.28](#) (어제 IP. 오늘 다를 수 있음)

C. SSH config 업데이트 (IP 바뀌었으면)

```
# [SESSION: Windows PowerShell | at 아무 디렉토리]
notepad C:\Users\cpj32\.ssh\config
```

[Host bastion](#) 아래 [HostName](#) 만 새 IP 로 교체 → 저장 → 닫기:

```
Host bastion
  HostName <새 IP 박기>      ← 이 부분만 수정
  User ec2-user
  IdentityFile C:\sshkeys\my_key.pem
```

 Jenkins, db-ec2 는 [ProxyJump bastion](#) 으로 박혀있어서 자동으로 새 IP 따라감. **Bastion HostName 한 줄만** 수정하면 됨.

D. SSH 세션 띄우기 (PowerShell 창 3개 추천)

창 1 — Jenkins SSH (작업용)

```
# [SESSION: Windows PowerShell #1 | at 아무 디렉토리]
ssh jenkins
```

창 2 — Jenkins UI port forward (브라우저용)

```
# [SESSION: Windows PowerShell #2 | at 아무 디렉토리]
ssh -L 8080:10.0.41.31:8080 bastion
```

이 창은 닫지 말고 그대로 유지. 닫으면 터널 끊김.

창 3 — DB EC2 SSH (필요 시)

```
# [SESSION: Windows PowerShell #3 | at 아무 디렉토리]
ssh db-ec2
```

E. 브라우저 — Jenkins UI 접속

```
http://localhost:8080
```

(또는 Step D 에서 8080 포워드했으면 <http://localhost:8080>)

F. 작업 끝나고 — AWS EC2 종료 (밤)

AWS Console 에서 4대 모두 **Stop instances**:

- [project-jenkins](#)
- [project-haproxy](#)
- [project-db-ec2](#)
- [project-bastion](#) (← 마지막)

💰 **WHY Stop 만:** Terminate 하면 인스턴스 삭제됨. Stop 은 디스크 (EBS) 만 유지하고 컴퓨팅 비용 멈춤. 다음 날 Start 하면 동일 디스크 기반으로 다시 가동.

G. ⚠️ 공통 트러블

증상	원인	해결
ssh bastion → Connection timed out	Bastion IP 바뀜	Step B, C 로 IP 갱신
ssh jenkins → Connection refused	Jenkins 아직 부팅 중	1~2분 대기
Permission denied	키 파일 경로 틀림	C:\sshkeys\my_key.pem 존재 확인
브라우저 localhost:8080 접속 안 됨	터널 창 (Step D 창 2) 닫힘	창 다시 열기
bind [127.0.0.1]:8080: Permission denied	로컬 8080 이미 사용 중	9090 같은 다른 포트 사용
dubious ownership git 에 러	Jenkins workspace 가 jenkins 유저 소유, ec2- user 로 git 명령 실행	sudo -u jenkins git -C /var/lib/jenkins/workspace/<job-name> ... 사용

H. Jenkins 빌드 트리거 — 빠른 참고

브라우저 localhost:8080 에서:

1. hybrid-dr-pipeline 클릭
2. 파라미터로 빌드 클릭
3. DR_ACTION 드롭다운에서 선택:
 - Phase 1 (Deploy App to On-Premise) — 새 jar 만 webwas 에 배포 (재고관리 앱 업데이트)
 - Phase 2 (Failover) — AWS 로 Failover (ASG 0→2, ALB → SpringBoot, RDS 승격)
 - Phase 3 (Failback) — 온프레임 복귀 (Ansible 풀 재구축 + DB 복원 + AWS 회수)
4. 빌드 클릭

I. 자주 쓰는 검증 명령어

Spring Boot 헬스 체크

```
# [SESSION: Windows PowerShell | at 아무 디렉토리]
curl http://soldeskcloud.xyz/actuator/health
```

기대: {"status":"UP",...}

DR 모드 상태 (운영 / DR ACTIVE)

```
# [SESSION: Windows PowerShell | at 아무 디렉토리]
curl http://soldeskcloud.xyz/api/system/status
```

기대 (Phase 1 / Phase 3): {"appEnv":"prod","drMode":false,"label":"운영","message":""} 기대
(Phase 2): {"appEnv":"aws-dr","drMode":true,"label":"DR ACTIVE","message":"현재 AWS DR 환경
으로 서비스 중입니다."}

CloudWatch 알람 상태

```
# [SESSION: Jenkins EC2 SSH]
aws cloudwatch describe-alarms --region ap-northeast-2 --query 'MetricAlarms[*].
[AlarmName,StateValue]' --output table
```

RDS Replication 상태 (cascade 살아있는지)

```
# [SESSION: Jenkins EC2 SSH]
RDS_ENDPOINT=$(cd /var/lib/jenkins/workspace/hybrid-dr-pipeline/project-
springboot-dev/root/dr && sudo -u jenkins terraform output -raw rds_endpoint)
DB_PASSWORD=$(sudo grep '^db_password' /etc/hybrid-dr/terraform.tfvars | cut -d'='
-f2- | tr -d ' "\r\n')

mysql -h "$RDS_ENDPOINT" -u admin -p"$DB_PASSWORD" -e "SHOW SLAVE STATUS\G" | grep
-E
"Master_Host|Slave_IO_Running|Slave_SQL_Running|Seconds_Behind_Master|Last_Error"
```

J. 자주 잊는 경로 / 파일

파일 / 경로	용도
/etc/hybrid-dr/terraform.tfvars	Jenkins EC2 의 실제 Terraform 변수 (gitignore 라 push 안 됨)
/etc/hybrid-dr/backend.hcl	Terraform backend 설정 (S3)
/var/lib/jenkins/workspace/hybrid-dr- pipeline/	Jenkins workspace (git pull 결과)
C:\sshkeys\my_key.pem	EC2 keypair 의 private key
C:\Users\cpj32\.ssh\config	SSH alias (bastion / jenkins / db-ec2)
C:\Users\cpj32\Desktop\프로젝트\Git\	인프라 monorepo (로컬)
C:\Users\cpj32\Desktop\프로젝트\inventory- app\	앱 소스 (별도 레포 clone)

K. Phase 3 VM (온프레임) — VMware

발표/시연 시:

- VMware 에서 **demo-baseline-2026-04-25** 스냅샷으로 revert (3대 모두)

- Power on 순서: HAProxy → WEBWAS / DB (HAProxy 가 subnet router 라 먼저)
- 부팅 후 1~2분 대기 (Tailscale 자동 재연결)
- Jenkins 에서 Phase 3 빌드 트리거

이 cheat-sheet 의 위치

```
C:\Users\cpj32\Desktop\프로젝트\Git\dr-project-cheat-sheet-daily-startup.md
```

매일 아침 열어서 A~E 만 따라하면 됨.