
Dynadrill	Servicio de Completación	Codigo: DE-R-OP-62 Rev. 01

PROPOSED WELL SCHEMATIC



COMPAÑIA: EP PETROECUADOR	CLIENTE REP.: ING. DANNY ENRIQUEZ	CAMPO: SACHA	POZO: SCH-044	PROVINCIA: ORELLANA
TALADRO: PETROELF-6357	DYNADRILL REP.: PAUL AGUIRRE	FECHA: 15-mar-26	TIERRA: X	COSTA AFUERA:
CLIENTE FONO:	DYNADRILL FONO: 939940174	TIPO POZO:	SERVICE TICKET #:	

INFORMACION POZO.-

TMD:	TVD:	MAX. DESV: 30	ZONA DEV.:	ANGULO CONSTRUIDO:	°/100	TIPO FLUJO:	FLUIDO DE CONTROL
PESO FLUIDO: 8,4		B. FACTOR:		ALTURA ROTARIA:		PESO POLEA:	

INFORMACION TUBERIA.-

TIPO	TAMANO	GRADO	CONN	WT.	APROX WT.	MAX. OD	TUBE ID.	TOOL JT. ID.	CAP. BBL/FT.	TENSILE 80%
CASING										
LINER	7"	N-80	BTC	26,00	36,00	"7	6,276		0,0383 b/f	
LINER										
TBG 1	3 1/2" "	N-80	CBS3	9,20	9,20	4 1/2	2,992		0,0087 b/f	
TBG 2										

INFORMACION ADICIONAL.-

PERFORACIONES

BASALTENA	
8678'-8685'	
ARENA "U"	
9353'-9440'	
ARENA "T"	
9595'-9637	
HOLLIN SUPERIOR	
9795'-9812'	
HOLLIN INFERIOR	
9822'-9838'	

TOPE DE LINER: N/A

TIPO DE POZO: ☑ PETROLEO ☐ GAS ☐ DIPOSAL ☐ ALMACENAMIENTO ☐ VAPOR ☐ INYECCION DE AGU ☐ INYECCION CO2 ☐ POZO DE AGUA ☐ OTRO:

DIAGRAMA PROPUESTO PARA LA CORRIDA.-

No.	TOP DEPTH. (ft)	LENGTH (ft)	MAX OD (inch)	MIN ID (inch)	DESCRIPCION	SERIE
1						
2						
3						
4	0	9208,91	3,50	2,99	TUBERIA DE 3 1/2" CBS 3 BOX X PIN HASTA SUPERFICIE	EP PETROECUADOR
5	9208,91	2,7	3,50	2,98	CROSSOVER SUB DE 3 1/2" EUE PIN X 3 1/2" CBS 3 BOX	03-24 (DY-VT-004)
	9211,61	3,1	4,50	2,81	SLIDING SLEEVE L 2,81 x 3 1/2 EUE (CAMISA)	EP PETROECUADOR
6	9214,71	31,10	3,50	2,99	TUBERIA DE 3 1/2 9,3 EUE BOX X PIN **(1 JUNTA)**	EP PETROECUADOR
7	9245,81	1	4,50	2,75	ACT MODEL R NOGO 3 1/2" EUE BOX XPIN PERFIN R 2 .75" **(STANDING VALVE DE 2,75" PROPIEDAD DE PETROECUADOR"**	131823-02-001
8	9246,81	31	3,50	2,99	TUBERIA DE 3 1/2 9,2 EUE BOX X PIN **(1 JUNTA)**	EP PETROECUADOR
9	9277,81	1,95	5,88	2,99	5 1/2" x 3-1/2" EUE T-2 ON-OFF TOOL **INVERTIDO GIRO DERECHO**	W240234 001 02
10	9279,76	31,08	3,50	2,99	TUBERIA DE 3 1/2 9,3 EUE BOX X PIN **(1 JUNTA)**	EP PETROECUADOR
11	9310,84	1,33	5,99	2,99	PACKER HIDRAULICO DE 7" x 3-1/2" EUE Hydro-Grip Packer. **(HYDRO SET III)**	CTATF-10497-02
	9312,17	4,02	5,99	2,99	PACKER HIDRAULICO DE 7" x 3-1/2" EUE Hydro-Grip Packer. **(HYDRO SET III)** CENTRO DE GOMAS	
12	9316,19	1,3	4,55	2,45	CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX	OCG 15796-7
13	9317,49	93,4	2,88	2,44	TUBERIA EUE 2 7/8 6,4# EUE **(3 JUNTAS)**	EP PETROECUADOR
14	9410,89	2,9	3,42	2,31	SLIDING SLEEVE L 2,31 x 2 7/8 EUE (CAMISA DE PRODUCCION)	131776-01-003
15	9413,79	62,36	2,88	2,44	TUBERIA EUE 2 7/8 6,4# EUE **(2 JUNTAS)**	EP PETROECUADOR
16	9476,15	1,3	3,76	2,46	CROSSOVER SUB 3 1/2" " EUE PIN X 2 7/8" EUE BOX	OCG 15725-9
17	9477,45	3,65	5,87	2,96	PACKER HIDRAULICO DE 7" x 3-1/2" EUE **Hydro-Grip Packer.**	9688-03-002
	9481,1	4,65	5,87	2,96	PACKER HIDRAULICO DE 7" x 3-1/2" EUE **Hydro-Grip Packer.** CENTRO DE GOMAS	
18	9485,75	1,3	4,55	2,45	CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX	OCG 15796-6
19	9487,05	93,61	2,88	2,44	TUBERIA EUE 2 7/8 6,4# EUE **(3 JUNTAS)**	EP PETROECUADOR
20	9580,66	2,9	3,42	2,31	SLIDING SLEEVE L 2,31 x 2 7/8 EUE (CAMISA DE PRODUCCION)	131776-01-002
21	9583,56	93,49	2,88	2,44	TUBERIA EUE 2 7/8 6,4# EUE **(3 JUNTAS)**	EP PETROECUADOR
22	9677,05	1,3	3,76	2,46	CROSSOVER SUB 3 1/2" " EUE PIN X 2 7/8" EUE BOX	OCG 15725-8
23	9678,35	3,65	5,87	2,96	PACKER HIDRAULICO DE 7" x 3-1/2" EUE) **Hydro-Grip Packer.**	9688-03-001
	9682	4,65	5,87	2,96	PACKER HIDRAULICO DE 7" x 3-1/2" EUE **Hydro-Grip Packer.**CENTRO DE GOMAS	
24	9686,65	1,3	4,55	2,45	CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX	OCG 15796-8
25	9687,95	31,12	2,88	2,44	TUBERIA EUE 2 7/8 6,4# EUE **(1 JUNTA)**	EP PETROECUADOR
26	9719,07	2,9	3,42	2,31	SLIDING SLEEVE L 2,31 x 2 7/8 EUE (CAMISA DE PRODUCCION)	131776-01-001
27	9721,97	31,19	2,88		TUBERIA EUE 2 7/8 6,4# EUE **(1 JUNTA)**	EP PETROECUADOR
28	9753,16	0,75	3,70		BULL PLUG 2 7/8 EUE BOX	OCG 12264-9
	9753,91					

TOTAL BHA 545,00 FT

INFORMACION DE COMPLETACION

CONFIGURACION DE TIER ☐ COMPRESION ☐ TENSION ☑ NEUTRAL ☐ CANTIDAD LBS ☐ TEMP SUPERFICIE

CONFIGURACION TUBING ☐ MIXER STRING ☐ DOBLE SARTA PRESION DE SUPERFICIE

INFORMACION DE CIERRE ACCION DE SEGUIMIENTO NECESARIA ? ☐ SI ☑ NO

☑ TRABAJO NORMAL ☐ PROVISIONAL / TIPO DE TRABAJO ☐ TRABAJO INSATISFACTORIO

COMENTARIOS: **PACKER INFERIOR CON 4 PINES PARA ASENTAMIENTO DE 247 PSI C/U Y 7 PINES DE LIBERACION DE 6200 LBS / FUERZA C/U (TOTAL 43300 LBS DE TENSION**

PACKER INTERMEDIO CON 4 PINES PARA ASENTAMIENTO DE 247 PSI C/U Y 7 PINES DE LIBERACION CON 6200 LBS /FUERZA C/U (TOTAL 43300 LBS DE TENSION

PACKER SUPERIOR CON 3 PINES PARA ASENTAMIENTO DE 480 PSI C/U Y UN SHARE RING DE LIBERACION DE 35000 LBS /FUERZA (TOTAL 35000 LBS DE TENSION

Realizado por DYNADRILL: PAUL AGUIRRE

Firma: Firmado electrónicamente por: IRVIN DAVID CORAL FIERRO. Validar únicamente con FirmaEC

Aprobado por: ING. DANNY ENRIQUEZ Company man

Firma: Firmado electrónicamente por: DANNY WILSON ENRIQUEZ ALMEIDA. Validar únicamente con FirmaEC