Dynadrill	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES	DYN-SGI-RE-047 Versión:12

Fecha:	18 marzo 2026	**Nº**	**3937**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	SCH-044	**Representante del Cliente:**	Ing. Danny Enriquez
Campo/Bloque:	SACHA / BLOQUE 60	**Cargo:**	Company Man
Taladro:	PETROELF-6357		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
15-mar-2026			
9:00	12:00	3,00	**SUPERVISOR PARA COMPLETACIONES DE CIA. DYNADRILL, ARMA COMPLETACIÓN SELECTIVA SIN PACKER's COMO SIGUE:** - **BULL PLUG FEMALE 2-7/8" EUE BOX (SERIE OCG 12264-9) (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNARILL)** - TUBING OCTG SEAMLESS, SIZE: 2-7/8in, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL 2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **SLIDING SLEEVE L 2,31 x 2 7/8 EUE (CAMISA DE PRODUCCION) (SERIE: 131776-01-001) (NUEVA, PROVISTA POR CIA. DYNADRILL)** - TUBING OCTG SEAMLESS, SIZE: 2-7/8in, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL 2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX, SERIE: OCG 15796-8 (NUEVO, PROVISTA POR CIA. DYNADRILL**) - **CROSSOVER SUB 3 1/2" " EUE PIN X 2 7/8" EUE BOX, S/N: OCG 15725-8 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** - 2-7/8" (3) TUBING OCTG SEAMLESS, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **SLIDING SLEEVE L 2,31 x 2 7/8 EUE (CAMISA DE PRODUCCION) (SERIE 131776-01-002) (NUEVA, PROVISTA POR CIA. DYNADRILL)** - 2-7/8" (3) TUBING OCTG SEAMLESS, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX, SERIE: OCG 15796-6 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** - **CROSSOVER SUB 3 1/2" " EUE PIN X 2 7/8" EUE BOX, S/N: OCG 15725-9 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** - 2-7/8" (2) TUBING OCTG SEAMLESS, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **SLIDING SLEEVE L 2,31 x 2 7/8 EUE (CAMISA DE PRODUCCION) (SERIE: 131776-01-003) (NUEVA, PROVISTA POR CIA. DYNADRILL)** - 2-7/8" (3) TUBING OCTG SEAMLESS, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE:EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX, SERIE: OCG 15796-7 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** 3-1/2" (1) TUBING SEAMLESS, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT - PSL2 (CONDICIÓN 1, CODIGO: 0000000151-1) - **5 1/2" x 3-1/2" EUE T-2 ON-OFF TOOL GIRO DERECHO, SERIE: W240234 001 02 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL, INVERTIDA)** - 3-1/2" (1) TUBING SEAMLESS, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT - PSL2 (CONDICIÓN 1, CODIGO: 0000000151-1) - **ACT MODEL R NOGO 3 1/2" EUE BOX XPIN PERFIN R 2 .75", S/N: 131823-02-001 (NUEVO PROVISTO POR CIA. DYNADRILL) - 3-1/2" (1) TUBING SEAMLESS, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT - PSL2 (CONDICIÓN 1, CODIGO: 0000000151-1)** - SLIDING SLEEVE L 2.81 x 3-1/2" EUE, S/N: SSC-867R - **CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX, SERIE: OCG 15796-6 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** ** PRUEBAN PRESIÓN CON 3000 PSI / 10 min, DESARMA COMPLETACIÓN EN PARADAS A LA TORRE
			SUPERVISOR PARA COMPLETACIONES DE CIA. DYNADRILL ARMA BHA DE COMPLETACIÓN SELECTIVA CON (3) PACKER's HIDRÁULICOS COMO SIGUE: - **BULL PLUG FEMALE 2-7/8" EUE BOX (SERIE OCG 12264-9) (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNARILL)** - TUBING OCTG SEAMLESS, SIZE: 2-7/8in, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL 2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **SLIDING SLEEVE L 2,31 x 2 7/8 EUE (CAMISA DE PRODUCCION) (SERIE: 131776-01-001) (NUEVA, PROVISTA POR CIA. DYNADRILL)**. - TUBING OCTG SEAMLESS, SIZE: 2-7/8in, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL 2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX, SERIE: OCG 15796-8 (NUEVO, PROVISTA POR CIA. DYNADRILL)** - **PACKER HIDRAULICO DE 7" x 3-1/2" EUE Hydro-Grip Packer., S/N: 9688-03-001 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** - **CROSSOVER SUB 3 1/2" " EUE PIN X 2 7/8" EUE BOX, S/N: OCG 15725-8 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** - 2-7/8" (3) TUBING OCTG SEAMLESS, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **SLIDING SLEEVE L 2,31 x 2 7/8 EUE (CAMISA DE PRODUCCION) (SERIE 131776-01-002 (NUEVA, PROVISTA POR CIA. DYNADRILL)** - 2-7/8" (3) TUBING OCTG SEAMLESS, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX, SERIE: OCG 15796-6 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** - **PACKER HIDRAULICO DE 7" x 3-1/2" EUE Hydro-Grip Packer, S/N: 9688-03-002 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)**

Dynadrill	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES	DYN-SGI-RE-047 Versión:12

Fecha:	18 marzo 2026	**Nº**	**3937**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	SCH-044	**Representante del Cliente:**	Ing. Danny Enriquez
Campo/Bloque:	SACHA / BLOQUE 60	**Cargo:**	Company Man
Taladro:	PETROELF-6357		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
12:00	16:00	4,00	**CROSSOVER SUB 3 1/2" EUE PIN X 2 7/8" EUE BOX, S/N: OCG 15725-9 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** - 2-7/8" (2) TUBING OCTG SEAMLESS, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **SLIDING SLEEVE L 2,31 x 2 7/8 EUE (CAMISA DE PRODUCCION) (SERIE: 131776-01-003) (NUEVA, PROVISTA POR CIA. DYNADRILL)** - 2-7/8" (3) TUBING OCTG SEAMLESS, WEIGHT: 6.5ppf, GRADE: L80-1, CONNECTION TYPE: EUE 8RD, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO 1, CONDICIÓN: 0000013180-1) - **CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX, SERIE: OCG 15796-7 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** - **PACKER HIDRAULICO DE 7" x 3-1/2" EUE Hydro-Grip Packer. (HYDRO SET III), SERIE: CTATF-10497-02 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** - 3-1/2" (1) TUBING SEAMLESS, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT - PSL2 (CONDICIÓN 1, CODIGO: 0000000151-1) - **5 1/2" x 3-1/2" EUE T-2 ON-OFF TOOL GIRO DERECHO, SERIE: W240234 001 02 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL, INVERTIDA)** - 3-1/2" (1) TUBING SEAMLESS, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT - PSL2 (CONDICIÓN 1, CODIGO: 0000000151-1) - **ACT MODEL R NOGO 3 1/2" EUE BOX XPIN PERFIN R 2 .75", S/N: 131823-02-001 (NUEVO PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** CON STANDING VALVE DE 2.75" S/N: VSC-1512R - 3-1/2" (1) TUBING SEAMLESS, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT - PSL2 (CONDICIÓN 1, CODIGO: 0000000151-1) - SLIDING SLEEVE L 2.81 x 3-1/2" EUE, S/N: SSC-867R - **CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX, SERIE: OCG 15796-6 (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL)** **LONGITUD DE BHA: 545 FT** **** PACKER HIDRÁULICO SUPERIOR HYDRO GRIP DE 7" X 3-1/2" EUE PINES DE ASENTAMIENTO 3 PINES DE 480 PSI/cu: 1440 PSI PINES DE LIBERACIÓN 1 SHARE RING DE LIBERACIÓN DE 35000 LBS OVER PULL: 35 KLBS EN TENSIÓN** **** PACKER HIDRÁULICO INTERMEDIO HYDRO GRIP DE 7" X 3-1/2" EUE PINES DE ASENTAMIENTO 4 PINES DE 600 PSI/cu: 988 PSI,PINES DE LIBERACION 7 PINES DE 6200 LBS OVER PULL: 43.4 KLBS EN TENSIÓN** **** PACKER HIDRÁULICO INFERIOR HYDRO GRIP DE 7" X 3-1/2" EUE, PINES DE ASENTAMIENTO 4 PINES DE 247 PSI/cu: 988 PSI, PINES DE LIBERACIÓN 7 PINES DE 6200 LBS OVER PULL: 43.4 KLBS EN TENSIÓN** **** CAMISA DE PRODUCCIÓN INFERIROR DE 2-7/8", SE CORRE ABIERTA** **** POR DISPOSICIÓN DE OPERACIONES QUITO, LA CONFIGURACIÓN DE BHA SE ARMA CON NO-GO SOBRE ON-OFF** **** ON-OFF SE CORRE INVERTIDA POR RESTRICCIÓN A 8610 FT** **** POR RECOMENDACIÓN DE SUPERVISOR PARA COMPLETACIONES DE CIA. DYNADRILL, SE BAJA COMPLETACIÓN A 13 JUNTAS/HORAS**
16:00	18:00	2,00	BAJAN LLAVE HIDRÁULICA DEL RIG , TEC DE CIA. SERTECPET ACONDICIONA MESA CON LLAVE, UNIDAD DE POTENCIA + ELEVADOR, CUÑA LLAVE HIDRAULICA COMPUTARIZADO. PRUEBAN FUNCIONAMIENTO
18:00	6:00	12,00	**BAJAN COMPLETACION DE FONDO SELECTIVA DE CIA DYNADRILL CON (3) PACKER's HIDRÁULICOS HYDRO-GRIP DE 7" X 3-1/2" EU + (ON-OFF TOOL GIRO DERECHO (INVERTIDA) EN TUBING OCTG SEAMLESS, SIZE:** 3-1/2in OD, WEIGTH: 9.2ppf, GRADE: L80-1CR, CONNECTION TYPE: PREMIUM CBS-3, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO: 0000141972-1, CONDICIÓN 1) MIDIENDO, CALIBRANDO Y PROBANDO PRESIÓN CON 3000 PSI/5 min c/40 TUBOS DESDE 545 FT HASTA 5000 FT, COLOCAN GRASA (JET LUBE API MODIFIED & HIGH 11-2132219) + APLICAN TORQUE DE 2950 LB-FT CON SISTEMA COMPUTARIZADO DE CIA. SERTECPET ** TORQUE ÓPTIMO APLICADO: 2950 LB-FT ** GRASA APLICADA EN CORRIDA DE TUBERÍA: JET LUBE API MODIFIED & HIGH 11-2132219 (PROVISTA POR CIA SERTECPET) ** SE TIENE ASISTENCIA DE PERSONAL DE CIA. HYLONG ** SE CALIBRA TUBERÍA CON DRIFT DE TEFLÓN (LONG: 42"; OD. 2.875"). HERRAMIENTA VARIFICADA POR PERSONAL DE CIA. HYLONG
16-mar-2026			

Dynadrill	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES	DYN-SGI-RE-047 Versión:12

Fecha:	18 marzo 2026	**Nº**	**3937**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	SCH-044	**Representante del Cliente:**	Ing. Danny Enriquez
Campo/Bloque:	SACHA / BLOQUE 60	**Cargo:**	Company Man
Taladro:	PETROELF-6357		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
6:00	19:00	13,00	**BAJAN COMPLETACION DE FONDO SELECTIVA DE CIA DYNADRILL CON (3) PACKER's HIDRÁULICOS HYDRO-GRIP DE 7" X 3-1/2" EU + (ON-OFF TOOL GIRO DERECHO (INVERTIDA) EN TUBING OCTG SEAMLESS, SIZE:** 3-1/2in OD, WEIGTH: 9.2ppf, GRADE: L80-1 CR, CONNECTION TYPE: PREMIUM CBS-3, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO: 0000141972-1, CONDICIÓN 1) MIDIENDO, CALIBRANDO Y PROBANDO PRESIÓN CON 3000 PSI/5 min c/40 TUBOS DESDE 5000 FT HASTA 9753.35 FT (BULL PLUG), COLOCAN GRASA (JET LUBE API MODIFIED & HIGH 11-2132219) + APLICAN TORQUE DE 2950 LB-FT CON SISTEMA COMPUTARIZADO DE CIA. SERTECPET ** TORQUE ÓPTIMO APLICADO: 2950 LB-FT ** GRASA APLICADA EN CORRIDA DE TUBERÍA: JET LUBE API MODIFIED & HIGH 11-2132219 (PROVISTA POR CIA SERTECPET) ** SE TIENE ASISTENCIA DE PERSONAL DE CIA. HYLONG ** SE CALIBRA TUBERÍA CON DRIFT DE TEFLÓN (LONG: 42"; OD. 2.875"). HERRAMIENTA VARIFICADA POR PERSONAL DE CIA. HYLONG
19:00	20:00	1,00	**SUPERVISOR DE COMPLETACIONES DE CIA. DYNADRILL SUPERVISA INSTALANCIÓN DE X-OVER 3-1/2" CBS3 PIN X 3-1/2" EUE PIN 9.3 LBS/FT, SERIE**: OCG 093(DY-VT003) (NUEVO, PROVISTO POR CIA. DYNADRILL) + TUBING HANGER DE 3-1/2" EUE X 7-1/16" EN LA SARTA + PRUEBAN SARTA CON 2500 PSI /5 min + CONECTAN VPB + CONECTAN TUBO PARA MANIOBRA DE 3-1/2" EUE. SARTA SUBEINDO: 83 KLBS SARTA BAJANDO: 80 KLBS
20:00	22:00	2,00	PERSONAL DE CIA SERTECPET DESARMA EQUIPO DE TRABAJO + RETIRAN LLAVE HIDRÁULICA, ELEVADOR, CUÑA, EQUPO DE REGISTRO + DESARMAN MOTOR DE POTENCIA.
22:00	0:00	2,00	BOMBEAN 2 CAPACIDAD EN DIRECTA, DIRECCIONADO AL TANQUE DE BOTA DEL RIG, A 3,5 BPM, 600 PSI TOTAL CIRCULADO 140 BLS. HASTA RETORNOS LIMPIOS EN SUPERFICIE.
0:00	2:00	2,00	DESARMAN 11" X 5K BOP + RETIRAN ADAPTER DE 11" X 5K X 7-1/16" X 5K
2:00	6:00	4,00	S/LINE DE CIA. DYGOIL REALIZA LAS SIGUIENTES CORRIDAS: - BAJA PULLING TOOL DE 1.75" + RECUPERA STD-VALVE S/N: VSC-1512R DE 2.75" DESDE NOGO DE 3-1/2" A 9245.25 FT. SACAN HERRAMIENTA - BAJAN SHIFTING TOOL A CERRAR CAMISA DE PRODUCCIÓN DE 2-7/8" S/N: 131776-01-001, A 9718 FT (TRABAJO EN CURSO)
17-mar-2025			
6:00	8:00	2,00	**SUPERVISOR DE COMPLETACIONES DE CÍA. DYNADRILL LEVANTA SARTA 1.80 FT, PRESURIZA EN DIRECTA CON 3000 PSI SENTADO (3) PACKERS HIDRÁULICOS TIPO HYDRO-GRIP DE 7" X 3-1/2" EU:** PKR INFERIOR A 9681.44 FT, PKR MEDIO A 9480.54 FT Y PKR SUPERIOR A 9311.61 FT, APLICA 15 KLBS + ASIENTA TBG HANGER. - TUBERÍA SE LLENA CON 3 BLS. - SE REALIZAN (2) MANIOBRA DE ASENTAMIENTO, LA PRIMERA SE PRESURIZA CON 3000 PSI/ 10min Y RELAJAN PRESIÓN, LA SEGUNDA SE PRESURIZA CON 3000 PSI/5min - PRUEBAN ASENTAMIENTO DE PACKER PRESURIZANDO ANULAR CON 800 PSI, SE OBSERVA CAÍDA DE PRESIÓN HASTA 0 PSI EN APROXIMADAMENTE EN 30 SEGUNDOS, ANULAR SE LLENA CON 17 BBL
8:00	9:00	1,00	**CON SUPERVISOR DE COMPLETACIONES DE CÍA. DYNADRILL SE PRESURIZA NUEVAMENTE EN DIRECTA CON 3500 PSI**, LA PRESIÓN SE DEJA ESTABLE DURANTE 10 min + PRUEBAN ANULAR A 800 PSI, SE OBSERVA CAÍDA DE PRESIÓN HASTA 0 PSI EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS. ** ANULAR SE LLENA CON 48 BBL ** SE INFORMA A OPERACIONES, SE DISPONE REALIZAR APERTURA DE CAMISA DE 2-7/8" Y PROBAR CIRCULACIÓN BAJO EMPACADURA
9:00	11:00	2,00	SL/ LINE DE CIA. DIGOIL BAJAN SHIFTING TOOL, ABREN CAMISA DE PRODUCCIÓN DE 2-7/8" (SERIE: 131776-01-003) A 9410.3 FT CON ÉXITO. RECUPERAN LÍNEA A SUPERFICIE.
11:00	12:00	1,00	LLENAN ANULAR CON 94 BBL DE FLUIDO DEL POZO ABRIENDO CIRCULACIÓN CON RETORNO AL TANQUE DE LODOS DEL RIG BOMBEANDO A 3 BPM CON 200 PSI EN BOMBA, SE OBSERVA COMUNICACIÓN EN TUBING (TBG) CON DESCARGA HACIA EL TANQUE DEL RIG. ** SE INFORMA A OPERACIONES, SE DISPONE DESASENTAR EMPACADURAS Y SACAR COMPLETACIÓN **** PERSONAL DE CIA DYNADRILL PRESENTE DURANTE OPERACIONES**

Dynadrill	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES	DYN-SGI-RE-047 Versión:12

Fecha:	18 marzo 2026	**Nº**	**3937**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	SCH-044	**Representante del Cliente:**	Ing. Danny Enriquez
Campo/Bloque:	SACHA / BLOQUE 60	**Cargo:**	Company Man
Taladro:	PETROELF-6357		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
12:00	14:00	2,00	S/LINE DE CIA. DIGOIL BAJAN SHIFTING TOOL ABRE CAMISA DE PRODUCCIÓN DE 2-7/8" (SERIE: 131776-01-001) 9718.51 FT CON ÉXITO, SACAN HERRAMIENTA A SUPERFICIE RETIRA UNIDAD.
14:00	16:00	2,00	INSTALA ADAPTER 7-1/16" X 11 X 5M PSI + ARMAN CONJUNTO BOP DE 11" x 5K + PRUEBAN FUNCIONAMIENTO
16:00	18:00	2,00	ARMAN CABALLETES, RANFLA, PLANCHADA, FLOW LINE, ARMAN SUBESTRUCTURA
18:00	19:00	1,00	TEC DE CIA. SERTECPET ACONDICIONA ROTARIA CON LLAVE, UNIDAD DE POTENCIA + ELEVADOR, CUÑA LLAVE HIDRAULICA COMPUTARIZADO. PRUEBAN OPERATIVIDAD
19:00	20:00	1,00	**SUPERVISOR DE COMPLETACIONES DE CÍA. DYNADRILL REALIZA MANIOBRA PARA DESASENTAR COMPLETACION DE FONDO SELECTIVA TENSIONA DESDE 80KLBS HASTA 170 KLBS EN VARIOS INTENTOS, LIBERANDO EMPACADURA CON ÉXITO**
20:00	21:00	1,00	**SACAN COMPLETACION DE FONDO SELECTIVA EN PARADAS DE TUBING OCTG SEAMLESS**, SIZE: 3-1/2in OD, WEIGTH: 9.2ppf, GRADE: L80-1CR, CONNECTION TYPE: PREMIUM CBS-3, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO: 0000141972-1, CONDICIÓN 1), DESDE 9753.35 FT HASTA 8610 FT, DESCONECTAN DOBLES DE TUBERÍA CBS-3 CON LLAVES DE CIA. SERTECPET. **AL SACAR PARADA # 11, SE OBSERBA SOBRETENSIÓN EN LA SARTA HASTA 170KLBS. INTENTAN BAJAR SIN ÉXITO, SARTA SE ASIENTA. SUPERVISOR DE COMPLETACIONES DE CÍA. DYNADRILL, TRABAJA SARTA CON TENSIÓN DESDE 80 KLBS HASTA 170KLBS POR VARIAS OCASIONES SIN EXITO. **SE INFORMA OPERACIONES UIO, SE DISPONE BOMBEAR 100 GLS DE DIESEL
21:00	22:00	1,00	BOMBEAN EN DIRECTA 100 GLS DE DIESEL DESPLAZADOS CON 80 BBL DE FLUIDO DEL POZO CON CIRCULACIÓN A 8797.5 FT (CAMISA DE 2-7/8") + DEJAN EN REPOSO POR 30 min

Dynadrill	**REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**	**DYN-SGI-RE-047** **Versión:12**

Fecha:	18 marzo 2026	**Nº**	**3937**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	SCH-044	**Representante del Cliente:**	Ing. Danny Enriquez
Campo/Bloque:	SACHA / BLOQUE 60	**Cargo:**	Company Man
Taladro:	PETROELF-6357		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
22:00	23:00	1,00	**SUPERVISOR DE COMPLETACIONES DE CÍA. DYNADRILL CONTINÚA DIRECCIONANDO MANIOBRAS DESDE 80 KLBS HASTA 170 KLBS PARA LIBERAR COMPLETACION DE FONDO REALIZA VARIOS INTENTO SIN ÉXITO**. ** SE INFORMA A OPERACIONES UIO, SE DISPONE DESCONECTAR PIN
23:00	23:30	0,50	**SUPERVISOR DE COMPLETACIONES DE CÍA. DYNADRILL**, MANIOBRA DESCONEXIÓN DE PIN DE 3-1/2" DE CAMPANA, APLICAN 8 KLBS + ROTAN 1-1/2" GIRO A LA DERECHA Y DESCONECTA CON ÉXITO
23:30	6:00	6,50	**SACAN PIN DE 3-1/2" (DYNADRILL)**, QUEBRANDO TUBING OCTG SEAMLESS, SIZE: 3-1/2in OD, WEIGTH: 9.2ppf, GRADE: L80-1CR, CONNECTION TYPE: PREMIUM CBS-3, RANGE: 2, API-5CT, PSL-2 (CÓDIGO: 0000141972-1, CONDICIÓN 1) DESDE 9140.85 FT HASTA 5567 FT, DESCONECTAN TUBO A TUBO CON LLAVES DE CIA. SERTECPET. ** TUBERIA SALE CONTAMINADA CON CRUDO, SACAN TUBERÍA LAVANDO CON DIESEL (10 GLS USADOS) ** FUERA DEL POZO 3042 FT A LAS 06H00
18-mar-2026			
6:00	16:30	10,50	**DESARMAN BHA COMO SIGUE:** - CROSSOVER SUB 2 7/8" EUE PIN X 3 1/2" EUE BOX, SERIE: OCG 15796-6, - SLIDING SLEEVE L 2.81 x 3-1/2" EUE, S/N: SSC-867R (PEC, CERRADA), - 3-1/2" (1)TUBING SEAMLESS, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT - PSL2 (CONDICIÓN 1, CODIGO:0000000151-1), - ACT MODEL R NOGO 3 1/2" EUE BOX X PIN PERFIN R 2 .75", S/N: 131823-02-001, - 3-1/2" (1) TUBING SEAMLESS, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT - PSL2 (CONDICIÓN 1, CODIGO: 0000000151-1), 3-1/2" EUE PIN (CIA. DYNADRILL)
			FIN DE OPERACIÓN

Tiempo productivo:	79,50	**Tiempo No productivo:**		**Tiempo Total:**	79,50

Observaciones:

Supervisor de Completación: Paúl Aguirre

Unidad Pesada para transporte de herramientas: Cabezal plataforma marca DONGFENG de placa: QAA-3320

Firma electrónica autorizada por Dynadrill Ecuador C.A.: IRVIN CORAL

Nombre:	Paul Aguirre	**Nombre:**	Ing. Danny Enriquez Company Man
Firma:	Firmado electrónicamente por: IRVIN DAVID CORAL FIERRO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma:**	Firmado electrónicamente por: DANNY WILSON ENRIQUEZ ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC
C.I.:	1714266242	**C.I.:**	0400956785