

RISC-V 教学实验箱

以 RISC-V 架构数智未来



助力嵌入式与 AI 教学的 RISC-V 实验箱

RISC-V 实验箱面向嵌入式、人工智能和 RISC-V 架构计算应用等教学领域。它按教学内容定义软硬件，结合 RISC-V 架构系列教材，提供丰富的教学实验指导，帮助教师开展教学工作，让学生提升动手实践能力。



CPU 形态 AI 算力教学

以 CPU 形式提供 AI 推理能力，支持 5 亿至 80 亿参数大模型教学与实验。



模块化可拆式实验设计

由核心板、开发底板、10.1寸触控屏及配件组成,灵活组合、性价比高。



积木式外设与执行模块

支持传感器、电机、指纹、机械臂等模块，满足多样化实验需求。



完整教学案例与教材体系

提供百余实验示例与详细手册，覆盖 AI、信号处理与测控等方向。

处理器	SpacemiT M1 融合 2.0 TOPS AI 算力
显示	内置 HDMI Type-A 接口，最高支持 1080P@60Hz 集成 10.1 英寸 IPS 触摸屏，1920*1200 高清分辨率
内存	LPDDR4X, 2400MT/s 速率，16GB 容量
本地存储	eMMC 5.1, 64GB 容量
扩展存储	M.2 2280 M-Key 连接器，可装配 NVMe SSD，单槽最高容量支持 1TB TF 卡接口，支持 UHS-II 模式存储卡
无线通讯	支持 Wi-Fi 6 和 BT 5.2
有线网络	支持 2 路以太网，RJ45 接口，1000M/100M 自适应
音频接口	3.5mm 音频耳麦接口
USB接口	4 路 USB3.0 Type-A host 接口
拓展模块插槽	4 个独立插槽，分别支持 GPIO 类、SPI 类、UART 类和 I2C 类，共 30 多种实验模块
MIPI接口	2 路 4lane MIPI CSI，支持“4+4”或“4+2+2”组合链路
外观形态	手提开盖式箱体，长宽高 480*370*170mm，铝合金材质
操作系统	支持 Bianbu Desktop、Ubuntu、openKylin、deepin、Fedora 等操作系统
电源输入	12V 3A 适配器供电
可靠性	亚克力物理隔离防护，拓展实验模块区域接触放电耐压 ±8kV，空气放电耐压 ±15kV

