

문 12. IPsec의 ESP(Encapsulating Security Payload)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인증 기능을 포함한다.
- ② ESP는 암호화를 통해 기밀성을 제공한다.
- ③ 전송 모드의 ESP는 IP 헤더를 보호하지 않으며, 전송계층으로부터 전달된 정보만을 보호한다.
- ④ 터널 모드의 ESP는 Authentication Data를 생성하기 위해 해시 함수와 공개키를 사용한다.

문 13. 네트워크나 컴퓨터 시스템의 자원 고갈을 통해 시스템 성능을 저하시키는 공격에 해당하는 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. Ping of Death 공격
- ㄴ. Smurf 공격
- ㄷ. Heartbleed 공격
- ㄹ. Sniffing 공격

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ

문 14. 다음 설명에 해당하는 위험분석 및 평가 방법을 옳게 짝 지은 것은?

- ㄱ. 전문가 집단의 토론을 통해 정보시스템의 취약성과 위협 요소를 추정하여 평가하기 때문에 시간과 비용을 절약할 수 있지만, 정확도가 낮다.
- ㄴ. 이미 발생한 사건이 앞으로 발생한다는 가정하에 수집된 자료를 통해 위험 발생 가능성을 예측하며, 자료가 많을수록 분석의 정확도가 높아진다.
- ㄷ. 어떤 사건도 기대하는 대로 발생하지 않는다는 사실에 근거하여 일정 조건에서 위협에 대해 발생 가능한 결과들을 예측하며, 적은 정보를 가지고 전반적인 가능성을 추론할 수 있다.

- | ㄱ | ㄴ | ㄷ |
|----------|----------|---------|
| ① 순위 결정법 | 과거자료 분석법 | 기준선 접근법 |
| ② 순위 결정법 | 점수법 | 기준선 접근법 |
| ③ 델파이법 | 과거자료 분석법 | 시나리오법 |
| ④ 델파이법 | 점수법 | 시나리오법 |

문 15. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제19조(국내대리인 지정 대상자의 범위)에 명시된 자가 아닌 것은?

- ① 전년도(법인인 경우에는 전(前) 사업연도를 말한다) 매출액이 1,000억 원 이상인 자
- ② 정보통신서비스 부문 전년도(법인인 경우에는 전 사업연도를 말한다) 매출액이 100억 원 이상인 자
- ③ 전년도 말 기준 직전 3개월간 그 개인정보가 저장·관리되고 있는 이용자 수가 일일평균 100만 명 이상인 자
- ④ 이 법을 위반하여 개인정보 침해 사건·사고가 발생하였거나 발생할 가능성이 있는 경우로서 법 제64조제1항에 따라 방송통신위원회로부터 관계 물품·서류 등을 제출하도록 요구받은 자

문 16. 다음 설명에 해당하는 악성코드 분석도구를 옳게 짝 지은 것은?

- ㄱ. 가상화 기술 기반으로 악성코드의 비정상 행위를 유발하는 실험과정에서 발생할 수 있는 분석시스템으로의 침해를 방지하여 통제된 환경과 분석 기능을 제공한다.
- ㄴ. 악성코드의 행위를 추출하기 위해 실제로 해당 코드를 실행함으로써 발생하는 비정상 행위 혹은 시스템 동작 환경의 변화를 살펴볼 수 있는 동적 분석 기능을 제공한다.

- | ㄱ | ㄴ |
|------------|------------------|
| ① Sandbox | Process Explorer |
| ② Sandbox | Burp Suite |
| ③ Blackbox | IDA Pro |
| ④ Blackbox | OllyDBG |

문 17. 윈도우 운영체제의 계정 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 'net accounts guest /active:no' 명령은 guest 계정을 비활성화한다.
- ② 'net user' 명령은 시스템 내 사용자 계정정보를 나열한다.
- ③ 'net usergroup' 명령은 시스템 내 사용자 그룹정보를 표시한다.
- ④ 컴퓨터/도메인에 모든 접근권한을 가진 관리자 그룹인 'Admin'이 기본적으로 존재한다.

문 18. 커beros(Kerberos) 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 양방향 인증방식의 문제점을 보완하여 신뢰하는 제3자 인증 서비스를 제공한다.
- ② 사용자의 패스워드를 추측하거나 캡처하지 못하도록 일회용 패스워드를 제공한다.
- ③ 버전 5에서는 이전 버전과 달리 DES가 아닌 다른 암호 알고리즘을 사용할 수 있다.
- ④ 클라이언트는 사용자의 식별정보를 평문으로 인증 서버(Authentication Server)에 전송한다.

문 19. 임의적 접근 통제(Discretionary Access Control) 모델에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주체가 소유권을 가진 객체의 접근 권한을 다른 사용자에게 부여할 수 있으며, 사용자 신원에 따라 객체의 접근을 제한한다.
- ② 주체와 객체가 어떻게 상호 작용하는지를 중앙 관리자가 관리하며, 사용자 역할을 기반으로 객체의 접근을 제한한다.
- ③ 주체와 객체에 각각 부여된 서로 다른 수준의 계층적인 구조의 보안등급을 비교하여 객체의 접근을 제한한다.
- ④ 주체가 접근할 수 있는 상위와 하위의 경계를 설정하여 해당 범위 내 임의 객체의 접근을 제한한다.

문 20. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제45조(정보통신망의 안정성 확보 등)에 정보보호조치에 관한 지침에 포함되어야 할 보호조치로 명시되지 않은 것은?

- ① 정보의 불법 유출·위조·변조·삭제 등을 방지하기 위한 기술적 보호조치
- ② 사전 정보보호대책 마련 및 보안조치 설계·구현 등을 위한 기술적 보호조치
- ③ 정보통신망의 지속적인 이용이 가능한 상태를 확보하기 위한 기술적·물리적 보호조치
- ④ 정보통신망의 안정 및 정보보호를 위한 인력·조직·경비의 확보 및 관련 계획수립 등 관리적 보호조치