# MI-GEN

Cviceni, majpetr@fit.cvut.cz (2017)

### Projekt

- Lowering jednoducheho jazyka do LLVM bitcode
  - AST -> SSA
  - SSA v LLVM plati pouze pro registry, je mozne pouzivat promenne na zasobniku
- Implementace optimalizaci v ramci LLVM
  - Constant propagation,
  - Dead code elimination
  - Inlining

#### LLVM

- Low Level Virtual Machine
- Chris Lattner 2003, dnes vyvijeno v ramci Apple, Inc.
- LLVM neobsahuje frontend pro zadny jazyk
  - CLANG je frontend pro C++ pro LLVM
- LLVM se specializuje na
  - Optimalizace nad bitcode
    - Nekolik jich vytvorite v ramci projektu
  - Generovani machine code
    - Tim se v ramci projektu zabyvat nebudeme
- LLVM neobsahuje rozumny runtime, ten si musime vytvorit sami
  - Ale nas runtime bude opravdu velmi primitivni

#### LLVM Debug vs Release

- LLVM se linkuje jako staticka knihovna k
- Verze LLVM s debug symboly opravdu, ale opravdu dlouho linkuje
- Pro beznou praci neni idealni, protoze I na slusnem pocitaci bude link time v radu desitek vterin az minut
- LLVM release verze je mnohem rychlejsi, samozrejme se v ni ale velmi, velmi tezce ladi
- Idealni je pouzivat obe, a do debug verze prepnout jen kdyz je opravdu treba

#### CMAKE

- Crossplatform build system
- CMakeLists.txt obsahuje definici projektu (zavislosti, spustitelne soubory, knihovny, atd.)
- Cmake pak vygeneruje podle definice projektu make soubory pro dany backend a architekturu(make, ninja, nmake, ...)
  - Cd build cmake .. G "ninja"
- Zvoleny backend pak provede vlastni build ninja

#### LLVM Instalace

- svn, g++, cmake, idealne ninja-build
- svn co http://llvm.org/svn/llvmproject/llvm/tags/RELEASE\_370/final/ llvm-src-370
  - Clone svn repa LLVM, verze 3.7 se kterou budeme na cvicenich pracovat
- Debug konfigurace:

```
cmake -G "Ninja" -DLLVM_OPTIMIZED_TABLEGEN=1 -
DLLVM_ENABLE_RTTI=1 -
DLLVM_TARGETS_TO_BUILD="X86;CppBackend" -
DCMAKE_BUILD_TYPE="Debug" --enable-debug-symbols --
with-oprofile ../Ilvm-src-370
```

#### LLVM Instalace

- svn, g++, cmake, idealne ninja-build
- svn co http://llvm.org/svn/llvmproject/llvm/tags/RELEASE\_370/final/ llvm-src-370
  - Clone svn repa LLVM, verze 3.7 se kterou budeme na cvicenich pracovat

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.8)
project(IIvmtest)
set(LLVM_DIR "../IIvm-release-370/cmake/modules/CMakeFiles")
add definitions(-g --std=c++11 -Wall -Werror)
#setup IIvm
find_package(LLVM REQUIRED CONFIG)
message(STATUS "Found LLVM ${LLVM_PACKAGE_VERSION} in
${LLVM_DIR}")
add_definitions(${LLVM_DEFINITIONS})
include_directories("../Ilvm-src-370/include")
file (GLOB SRC "*.cpp" "*.h")
add_executable(${PROJECT_NAME} ${SRC})
Ilvm_map_components_to_libnames(LLVM_LIBS support core mcjit
native irreader linker ipo executionengine runtimedyld)
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} ${LLVM_LIBS})
```

cmake\_minimum

Nazev projektu

#### project(Ilvmtest)

```
set(LLVM_DIR "../IIvm-release-370/cmake/modules/CMakeFiles")
add_definitions(-g --std=c++11 -Wall -Werror)
```

```
#setup IIvm find_package(LLVM REQUIRED CONFIG) message(STATUS "Found LLVM ${LLVM_PACKAGE_VERSION} in ${LLVM_DIR}")
```

add\_definitions(\${LLVM\_DEFINITIONS})
include\_directories("../llvm-src-370/include")

file(GLOB SRC "\*.cpp" "\*.h")
add\_executable(\${PROJECT\_NAME} \${SRC})

Ilvm\_map\_components\_to\_libnames(LLVM\_LIBS support core mcjit native irreader linker ipo executionengine runtimedyld)

Promenna v cmake, odkaz pomoci cmake\_minim \${NAME} project(Ilvmtest set(LLVM\_DIR "../IIvm-release-370/cmake/modules/CMakeFiles") add\_definitions(-g --std=c++11 -Wall -Werror) #setup IIvm find\_package(LLVM REQUIRED CONFIG) message(STATUS "Found LLVM \${LLVM\_PACKAGE\_VERSION} in \${LLVM\_DIR}") add\_definitions(\${LLVM\_DEFINITIONS}) include\_directories("../Ilvm-src-370/include") file (GLOB SRC "\*.cpp" "\*.h") add\_executable(\${PROJECT\_NAME} \${SRC}) Ilvm\_map\_components\_to\_libnames(LLVM\_LIBS support core mcjit native irreader linker ipo executionengine runtimedyld)

```
Promenna v cmake,
                   odkaz pomoci
cmake_minim
                     ${NAME}
project(Ilvmtesu
set(LLVM_DIR "../Ilvm-release-370/cmake/modules/CMakeFiles")
add_definitions(-g --std=c++11 -Wall-)4
#setup IIvm
                     Tato promenna nam rika kde najdeme
find_package(LLVM R
                                      LLVM
message(STATUS "Four
${LLVM_DIR}")
add_definitions(${LLVM_DEFINITIONS})
include_directories("../Ilvm-src-370/include")
file (GLOB SRC "*.cpp" "*.h")
add_executable(${PROJECT_NAME} ${SRC})
Ilvm_map_components_to_libnames(LLVM_LIBS support core mcjit
native irreader linker ipo executionengine runtimedyld)
```

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.8)
project(Ilvmtest)
set(LLVM_DIR "../IIvm-release-370/cmake/modules/CMakeFiles")
add_definitions(-g --std=c++11 -Wall -Werror)
#setup IIvm
              Argumenty pro prekladac,
find_packag
              pouzivaji GCC syntax, ale
message(STA
                                          KAGE_VERSION} in
                cmake je prelozi podle
${LLVM_DIR}"
                 pouziteho backendu
add_definitid
include_directories("../Ilvm-src-370/include")
file (GLOB SRC "*.cpp" "*.h")
add_executable(${PROJECT_NAME} ${SRC})
Ilvm_map_components_to_libnames(LLVM_LIBS support core mcjit
native irreader linker ipo executionengine runtimedyld)
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} ${LLVM_LIBS})
```

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.8)

project(Ilvmtest)
set(LLVM_DIR "../Ilvm-release-370/cmake/modules/CMakeFiles")
add_definitions(-g --std=c++11 -Wall -Werror)
#setup Ilvm
find_package(LLVM REQUIRED CONFIG)

Vyhledani LLVM a inicializace definic, include adresaru,
```

find\_package(LLVM REQUIRED CONFIG)
message(STATUS "Found LLVM \${LLVM\_PACKA
\${LLVM\_DIR}")

add\_definitions(\${LLVM\_DEFINITIONS})
include\_directories("../llvm-src-370/include")

file(GLOB SRC "\*.cpp" "\*.h")
add\_executable(\${PROJECT\_NAME}) \${SRC})

Ilvm\_map\_components\_to\_libnames(LLVM\_LIBS support core mcjit native irreader linker ipo executionengine runtimedyld)

atd. Cmake vetsinu

udela za nas v ramci

find\_package

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.8)

project(Ilvmtest)
set(LLVM_DIR "../Ilvm-release-370/cmake/modules/CMakeFiles")
add_definitions(-g --std=c++11 -Wall -Werror)

#setup Ilvm
find_package(LLVM REQUIRED CC
```

message(STATUS "Found LLVM \${LL \${LLVM\_DIR}") add\_definitions(\${LLVM\_DEFINITION include\_directories("../Ilvm-src-370, Nalezeni vsech zdrojovych souboru na dane ceste (.) Vytvoreni spustitelneho souboru

file(GLOB SRC "\*.cpp" "\*.h")
add\_executable(\${PROJECT\_NAME} \${SRC})

Ilvm\_map\_components\_to\_libnames(LLVM\_LIBS support core mcjit native irreader linker ipo executionengine runtimedyld)

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.8)
project(Ilvmtest)
set(LLVM_DIR "../IIvm-release-370/cmake/modules/CMakeFiles")
add_definitions(-g --std=c++11 -Wall -Werror)
#setup IIvm
find_package(LLVM REQUIRED CONFIG)
message(STATUS "Found LLL")
${LLVM_DIR}")
                       Definice component LLVM ktere
add_definitions(${LLVM
                         budeme potrebovat a jejich
include_directories("../I
                          namapovani na knihovny
                             (funkce IIvm cmake)
file(GLOB SRC "*.cpp" "
add_executable(${PRd
Ilvm_map_components_to_libnames(LLVM_LIBS support core mcjit
```

native irreader linker ipo executionengine runtimedyld)

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.8)
project(IIvmtest)
set(LLVM_DIR "../IIvm-release-370/cmake/modules/CMakeFiles")
add definitions(-g --std=c++11 -Wall -Werror)
#setup IIvm
find_package(LLVM REQUIRED CONFIG)
message(STATUS "Found LLVM ${LLVM_PACKAGE_VERSION} in
${LLVM_DIR}")
add_definitions(${LLVM_DEFINITIONS})
include_directories("../Ilvm-src-370/include")
file(GLOB SRC "*.cpp" "*.h")
                                               Prilinkovani
add_executable(${PROJECT_NAME} ${SRC})
                                            potrebnych LLVM
                                                knihoven
Ilvm_map_components_to_libnames(LLVM_LI)
native irreader linker ipo executionengine run
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} ${LLVM_LIBS})
```

- https://bitbucket.org/mi-gen/test-1
- test
  - CMakeLists.txt
  - main.cpp

#### Build:

```
mkdir build
cd build
cmake .. –G "Ninja"
ninja
./test
```

- https://bitbucket.org/r
- test
  - CMakeLists.txt
  - main.cpp
- Build:

mkdir build cd build cmake .. –G "Ninja" ninja ./test Zde je definice projektu

- https://bitbucket.org/mi-gen/test-1
- test
  - CMakeLists.
  - main.cpp

Zdrojove soubory (tam, kde je bude hledat project v CMakeLists.txt)

Build:

```
mkdir build
cd build
cmake .. –G "Ninja"
ninja
./test
```

- https://bitbucket.org/mi-gen/test-1
- test
  - CMakeLists.txt
  - main.cpp

Vytvoreni build adresare (out of tree build)

■ Build:

```
mkdir build
cd build
cmake .. –G "Ninja"
ninja
./test
```

- https://bitbucket.org/mi-gen/test-1
- test
  - CMakeLists.txt
  - main.cpp

Vytvoreni build adresare (out of tree build)

Build:

mkdir build cd build cmake .. -G "Ninja" ninja ./test Vytvoreni build souboru pro zvoleny backend (Ninja) .. Je odkaz na adresar s CMakeLists.txt

- https://bitbucket.org/mi-gen/test-1
- test
  - CMakeLists.txt
  - main.cpp

Vytvoreni build adresare (out of tree build)

Build:

mkdir build cd build cmake .. G ninja ./test Vytvoreni build souboru pro zvoleny backend (Ninja) .. Je odkaz na adresar s

Vlastni build (ninja, make, nmake, atd.)

#### Zaver

- Za domaci ukol rozchodit LLVM
- A to je pro dnesek vsechno