

实验报告

系统开发工具基础（第三周）

姓名 甘如嫣

学号 25090032014

日期 2026 年 9 月 9 日

目录

1	GitHub 仓库与提交记录	2
1.1	仓库链接	2
1.2	提交记录	2
2	课上给助教检查的内容与结果	3
2.1	题目 9 从源码构建并在干净环境安装 Wheel	3
2.2	题目 10 让编程智能体进入可验证的修复循环	7
2.3	题目 11 把「无法处理」的协作材料改成可执行信息	11
2.4	题目 12 修复一个可复现的线性回归训练循环	12
3	课后练习 (>10 个实例)	14
3.1	实例 1 printenv 对比虚拟环境前后差异	14
3.2	实例 2 创建 Python 包并生成 lockfile	15
3.3	实例 3 编写 Python 应用 Dockerfile	17
3.4	实例 4 docker-compose 运行应用与 Redis 缓存	18
3.5	实例 5 三种方式实现两数之和	19
3.6	实例 6 用 AI 生成命令处理 Markdown	20
3.7	实例 7 氛围编程一个小应用	21
3.8	实例 8 原地修改与输出新文件对比	22
3.9	实例 9 YOLO 模式风险与隔离方案	23
3.10	实例 10 查找.py 文件并遍历脚本	24
3.11	实例 11 Markdown 无序列表文本流水线	25
4	解题感悟	26


1 GitHub 仓库与提交记录

1.1 仓库链接

仓库地址：<https://github.com/ganruyan/system-basics-tools>

1.2 提交记录

本仓库按题、按实例增量提交（非单次全量提交）。本周（第三周）共提交 **18** 次 commit，覆盖第 9~12 题、实例 1~11、解题感悟与实验报告，每次提交只针对一个逻辑单元，保留清晰的提交历史。



Name	Last commit message	Last commit date
..		
figs	第三周实验报告 (LaTeX 源码、PDF 与截图)	5 minutes ago
q09	第9题 从源码构建并在干净环境安装 wheel	1 hour ago
q09图片	第9题 从源码构建并在干净环境安装 wheel	1 hour ago
q10	第10题 让编程智能体进入可验证的修复循环	1 hour ago
q10图片	第10题 让编程智能体进入可验证的修复循环	1 hour ago
q11	第11题 把协作材料改成可执行信息	1 hour ago
q11图片	第11题 把协作材料改成可执行信息	1 hour ago
q12	第12题 修复 PyTorch 线性回归训练循环	1 hour ago
q12图片	第12题 修复 PyTorch 线性回归训练循环	1 hour ago
实例1	实例1 printenv 对比虚拟环境前后差异	1 hour ago
实例10	实例10 查找 py 文件并遍历脚本	1 hour ago
实例11	实例11 Markdown 无序列表文本流水线	1 hour ago
实例2	实例2 创建 Python 包并生成 lockfile	1 hour ago
实例3	实例3 编写 Python 应用 Dockerfile	1 hour ago
实例4	实例4 docker-compose 运行应用与 Redis 缓存	1 hour ago
实例5	实例5 三种方式实现两数之和	1 hour ago
实例6	实例6 用 AI 生成 shell 命令处理 Markdown	1 hour ago
实例7	实例7 泰国编程一个小应用	1 hour ago
实例8	实例8 原地修改与输出新文件对比	1 hour ago
实例9	实例9 YOLO 模式风险与随画方案	1 hour ago
实验报告_第3周.pdf	第三周实验报告 (LaTeX 源码、PDF 与截图)	5 minutes ago
实验报告_第3周.tex	第三周实验报告 (LaTeX 源码、PDF 与截图)	5 minutes ago
解题感悟.txt	补充解题感悟	1 hour ago

图 1: GitHub 提交记录（第三周增量提交）

2 课上给助教检查的内容与结果

本节课布置并给助教检查的共 4 道题目（第 9 ~ 12 题），主题分别覆盖 Python 打包、智能体编程、协作材料改写与 PyTorch 训练。下面每题先放题目原文，再放运行结果截图。

2.1 题目 9 从源码构建并在干净环境安装 Wheel

主题： Packaging and Shipping Code **建议用时：** 12—15 分钟

题目原文： 在 q09 中按给定内容创建一个最小 Python 命令行包，并验证 wheel 安装。

给定内容 (src/greetlab/cli.py)：

```
import argparse

def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--name", required=True)
    a = p.parse_args()
    print(f"Hello, {a.name}!")
```

给定内容 (pyproject.toml)：

```
[build-system]
requires = ["setuptools>=68"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "greetlab-学号"
version = "0.1.0"

[project.scripts]
sdt-greet = "greetlab.cli:main"
```

题目要求：

- 创建 src/greetlab/__init__.py、给定的 cli.py 和 pyproject.toml，并把「学号」替换为自己的学号。
- 在已安装 build 工具的课程环境中运行 `python -m build`，生成 wheel。
- 新建一个干净虚拟环境，只从生成的 wheel 安装。
- 切换到 q09 之外运行 `sdt-greet --name < 学号 >`，确认输出正确。

运行结果：




图 2: 创建包文件: pyproject.toml 与 cli.py




图 3: greetlab 包目录结构




图 4: python -m build 成功生成 wheel




图 5: 干净虚拟环境中 pip install 安装 wheel

```
PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q09> python -m venv venv_test
PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q09>
PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q09>
PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q09> venv_test\Scripts\Activate.ps1
(venv_test) PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q09> venv_test\Scripts\Activate.ps1
(venv_test) PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q09> pip install dist\greetlab_25090032014-0.1.0-py3-none-any.whl
Processing c:\users\ganru\desktop\week3\q09\dist\greetlab_25090032014-0.1.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: greetlab-25090032014
Successfully installed greetlab-25090032014-0.1.0

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv_test) PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q09> cd ..
(venv_test) PS C:\Users\ganru\Desktop\week3> sdt-greet --name 25090032014
Hello, 25090032014!
```

图 6: 运行 sdt-greet --name 25090032014, 输出正确




图 8: 向编程智能体说明目标与约束





图 9: 人工检查 diff，确认仅改动校验逻辑



```
终端 本地 x + v AI 智能体 v : -
ny.whl

PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q10> pip install dist\greetlab_25090032014-0.1.0-py3-none-any.whl --force-reinstall
Processing c:\users\ganru\desktop\week3\q10\dist\greetlab_25090032014-0.1.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: greetlab-25090032014
  Attempting uninstall: greetlab-25090032014
    Found existing installation: greetlab-25090032014 0.1.0
    Uninstalling greetlab-25090032014-0.1.0:
      Successfully uninstalled greetlab-25090032014-0.1.0
  Successfully installed greetlab-25090032014-0.1.0

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q10> pytest test_greet.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\ganru\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\ganru\Desktop\week3\q10
configfile: pyproject.toml
collected 1 item

test_greet.py::test_name_only_whitespace PASSED [100%]

===== 1 passed in 0.01s =====

PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q10>
```

图 10: 智能体修改后的 cli.py



图 11: ai_log.md 记录核心提示、改动与验证

```
PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q10> pip install dist\greetlab_25090032014-0.1.0-py3-none-any.whl --force-reinstall
Processing c:\Users\ganru\Desktop\week3\q10\dist\greetlab_25090032014-0.1.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: greetlab-25090032014
  Attempting uninstall: greetlab-25090032014
    Found existing installation: greetlab-25090032014 0.1.0
    Uninstalling greetlab-25090032014-0.1.0:
      Successfully uninstalled greetlab-25090032014-0.1.0
  Successfully installed greetlab-25090032014-0.1.0

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q10> pytest test_greet.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\ganru\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\ganru\Desktop\week3\q10
configfile: pyproject.toml
collected 1 item

test_greet.py::test_name_only_whitespace PASSED [100%]

===== 1 passed in 0.01s =====
PS C:\Users\ganru\Desktop\week3\q10>
```

图 12: 再次运行 pytest, 1 passed

2.3 题目 11 把「无法处理」的协作材料改成可执行信息

主题：不止于代码 **建议用时：**12—15 分钟

题目原文：围绕「空姓名仍输出问候语」这一缺陷，改写下面三段质量较差的协作材料。

给定内容：

- Issue: Windows 上运行不了，尽快修复。
- 提交信息: fix bug
- 评审意见: 这里写得不好，重写。
- 已知事实: 运行 `sdt-greet --name " "` 时仍输出 Hello, !, 并以 0 退出。

题目要求：

- 在 `communication.md` 中重写 Issue，包含环境、复现命令、期望结果和实际结果；未知信息写「待确认」。
- 重写提交信息：标题使用祈使语气，正文说明问题和解决方案。
- 重写评审意见：指出具体行为、风险和建议动作，并标注 Blocking、Suggestion 或 Nit。
- 全文控制在 400 字以内，保持专业、简洁。

运行结果：



图 13: `communication.md` 改写后的内容

2.4 题目 12 修复一个可复现的线性回归训练循环

主题：Python 与 PyTorch **建议用时：**12—15 分钟

题目原文：将下方代码保存为 q12/train.py，补全 TODO 并完成一次 PyTorch CPU 训练。

给定内容：

```
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(20260907)
x = torch.linspace(-1, 1, 101).reshape(-1, 1)
y = 3 * x - 1
model = nn.Linear(1, 1)
loss_fn = nn.MSELoss()
opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)


for _ in range(200):
    pred = model(x)
    loss = loss_fn(pred, y)
    # TODO: 清空梯度、反向传播、更新参数

    # TODO: 进入评估模式并在 no_grad 中打印最终损失、weight 和 bias
```

题目要求：

- 补全训练循环，正确调用 `zero_grad`、`backward` 和 `step`。
- 训练后调用 `model.eval()`，并在 `torch.no_grad()` 中计算最终损失。
- 打印最终损失、`weight` 和 `bias`；最终损失应小于 0.001。
- 不得直接把 `weight` 和 `bias` 赋值为 3 和 -1。

运行结果：



```
1 import torch
2 from torch import nn
3
4 torch.manual_seed(20260907)
5 x = torch.linspace(-1, 1, 101).reshape(-1, 1)
6 y = 3 * x - 1
7 model = nn.Linear(1, 1)
8 loss_fn = nn.MSELoss()
9 opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)
10
11 for _ in range(200):
12     pred = model(x)
13     loss = loss_fn(pred, y)
14     opt.zero_grad()
15     loss.backward()
16     opt.step()
17
18 model.eval()
19 with torch.no_grad():
20     pred_final = model(x)
21     loss_final = loss_fn(pred_final, y)
22     w = model.weight.item()
23     b = model.bias.item()
24     print("最终损失: ", loss_final.item())
25     print("weight: ", w)
26     print("bias: ", b)
27
```

运行 train

C:\Users\ganru\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe C:\Users\ganru\Desktop\week3\q12\train.py

最终损失: 2.402865666856213e-12
weight: 2.99999737739563
bias: -0.9999998807907104

图 14: train.py 补全后运行，输出 loss / weight / bias

3 课后练习 (>10 个实例)

本次课后练习共完成 **11 个实例**（实例 1~11），满足「每次课完成 >10 个实例」的要求。下面每个实例先放题目原文，再放运行结果截图。

3.1 实例 1 printenv 对比虚拟环境前后差异

题目原文： Save your environment with `printenv` to a file, create a `venv`, activate it, `printenv` to another file and diff `before.txt` `after.txt`. What changed in the environment? Why does the shell prefer the `venv`? (Hint: look at `$PATH` before and after activation.) Run `which deactivate` and reason about what the `deactivate` `bash` function is doing.

运行结果：

```

ganru@kali:~$ sudo MINGW64 ~
$ source myenv/Scripts/activate
(myenv)
ganru@kali:~$ MINGW64 ~
$ printenv > after.txt
(myenv)
ganru@kali:~$ MINGW64 ~
$ diff before.txt after.txt
35a36
> VIRTUAL_ENV=/c/Users/ganru/myenv
59a61
> VIRTUAL_ENV_PROMPT=myenv
66c68
< PS1=\[033]0:$TITLEPREFIX:$PWD\007\ \n\[033[32m]\u@h \[033[35m]$MSYSTEM \
\[033[33m]\w\[033[36m] _git_ps1 \[033[0m]\n$
-
> PS1=(myenv) \[033]0:$TITLEPREFIX:$PWD\007\ \n\[033[32m]\u@h \[033[35m]$
MSYSTEM \[033[33m]\w\[033[36m] _git_ps1 \[033[0m]\n$
71c73
< PATH=/c/Users/ganru/bin:/mingw64/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/mingw64/bin:/
usr/bin:/c/Users/ganru/bin:/d/bin:/c/Windows/system32/c/Windows/c/Windows/Sys
tem32/Wbem:/c/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0:/c/Windows/System32/OpenS
SH:/c/Program Files (x86)/NVIDIA Corporation/PhysX/Common:/c/Program Files/NVIDI
A Corporation/NVIDIA app/NVDLISR:/c/Program Files (x86)/psuite:/c/Program Files
/PUTTY:/c/Program Files/TortoiseSVN/bin:/d/Windows Kits/10/Windows Performance T
oolkit:/cmd:/c/Users/ganru/Programs/nodejs:/d/Matlab/bin:/c/Users/ganru/AppData/Local/P
rograms/Python/Python313/Scripts:/c/Users/ganru/AppData/Local/Programs/Python/Py
thon313:/c/Users/ganru/AppData/Local/Programs/Python/Launcher:/c/Users/ganru/App
Data/Local/Microsoft/WindowsApps:/c/Users/ganru/AppData/Local/Programs/Microsoft
 VS Code/bin:/c/Users/ganru/AppData/Local/GitHubDesktop/bin:/c/Users/ganru/AppDa
ta/Roaming/npm:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl
-
> PATH=/c/Users/ganru/myenv/Scripts:/c/Users/ganru/bin:/mingw64/bin:/usr/local/b
in:/usr/bin:/bin:/mingw64/bin:/usr/bin:/c/Users/ganru/bin:/d/bin:/c/Windows/Sys
tem32/c/Windows/c/Windows/System32/Wbem:/c/Windows/System32/WindowsPowerShell/v
1.0:/c/Windows/System32/OpenSSH:/c/Program Files (x86)/NVIDIA Corporation/PhysX
/Common:/c/Program Files/NVIDIA Corporation/NVIDIA app/NVDLISR:/c/Program Files
(x86)/psuite:/c/Program Files/PUTTY:/c/Program Files/TortoiseSVN/bin:/d/Windows
Kits/10/Windows Performance Toolkit:/cmd:/c/Program Files/nodejs:/d/Matlab/bin:/
c/Users/ganru/AppData/Local/Programs/Python/Python313/Scripts:/c/Users/ganru/App
data/Local/Programs/Python/Python313:/c/Users/ganru/AppData/Local/Programs/Pyth
on/Launcher:/c/Users/ganru/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps:/c/Users/ganru/A
ppData/Local/Programs/Microsoft VS Code/bin:/c/Users/ganru/AppData/Local/GitHubDe
sktop/bin:/c/Users/ganru/AppData/Roaming/npm:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_
perl
(myenv)
ganru@kali:~$ MINGW64 ~
$ which deactivate
which: no deactivate in (/c/Users/ganru/myenv/Scripts:/c/Users/ganru/bin:/mingw
64/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/mingw64/bin:/usr/bin:/c/Users/ganru/bin:/d/
bin:/c/Windows/System32/c/Windows/c/Windows/System32/Wbem:/c/Windows/System32
/WindowsPowerShell/v1.0:/c/Windows/System32/OpenSSH:/c/Program Files (x86)/NVIDI
A Corporation/PhysX/Common:/c/Program Files/NVIDIA Corporation/NVIDIA app/NVDLISR
:/c/Program Files (x86)/psuite:/c/Program Files/PUTTY:/c/Program Files/Tortoise
SVN/bin:/d/Windows Kits/10/Windows Performance Toolkit:/cmd:/c/Program Files/nod
ejs:/d/Matlab/bin:/c/Users/ganru/AppData/Local/Programs/Python/Python313/Script
s:/c/Users/ganru/AppData/Local/Programs/Python/Python313:/c/Users/ganru/AppData/L
ocal/Programs/Python/Launcher:/c/Users/ganru/AppData/Local/Microsoft/WindowsApp
s:/c/Users/ganru/AppData/Local/Programs/Microsoft VS Code/bin:/c/Users/ganru/Ap
pData/Local/GitHubDesktop/bin:/c/Users/ganru/AppData/Roaming/npm:/usr/bin/vendor_p
perl:/usr/bin/core_perl)


```

图 15: printenv 导出环境变量，激活 venv 后 diff 前后差异

3.2 实例 2 创建 Python 包并生成 lockfile

题目原文： Create a Python package with a pyproject.toml and install it in a virtual environment. Create a lockfile and inspect it.

运行结果：



```
[build-system]
requires = ["setuptools>=61.0"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "mysimplepkg"
version = "0.1.0"
|
```

图 16: 创建 Python 包 (pyproject.toml)



```
ganru@MINGW64 ~/simple_pkg
$ echo "requests" > requirements.in
(venv)
ganru@MINGW64 ~/simple_pkg
$ pip-compile requirements.in
WARNING: --strip-extras is becoming the default in version 8.0.0. To silence this warning, either use --strip-extras to opt into the new default or use --no-strip-extras to retain the existing behavior.
#
# This file is autogenerated by pip-compile with Python 3.13
# by the following command:
#
#   pip-compile --no-index requirements.in
#
certifi==2026.7.22
# via requests
charset-normalizer==3.5.1
# via requests
idna==3.19
# via requests
requests==2.34.2
# via -r requirements.in
urllib3==2.7.0
# via requests
(venv)
ganru@MINGW64 ~/simple_pkg
$ cat requirements.txt
#
# This file is autogenerated by pip-compile with Python 3.13
# by the following command:
#
#   pip-compile --no-index requirements.in
#
certifi==2026.7.22
# via requests
charset-normalizer==3.5.1
# via requests
idna==3.19
# via requests
requests==2.34.2
# via -r requirements.in
urllib3==2.7.0
# via requests
(venv)
ganru@MINGW64 ~/simple_pkg
$
```

图 17: 在虚拟环境安装并生成 lockfile

3.3 实例 3 编写 Python 应用 Dockerfile

题目原文：Write a Dockerfile for a simple Python application

运行结果：




```
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir ~/py-docker-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ cd ~/py-docker-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/py-docker-demo$ nano app.py
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/py-docker-demo$ nano Dockerfile
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/py-docker-demo$ cat app.py
print("Hello simple python app")
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/py-docker-demo$ cat Dockerfile
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY app.py .
CMD ["python3", "app.py"]
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/py-docker-demo$
```

图 18: 编写的 Python 应用 Dockerfile

3.4 实例 4 docker-compose 运行应用与 Redis 缓存

题目原文： Then write a docker-compose.yml that runs your application alongside a Redis cache

运行结果：



```
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/py-docker-demo$ cd ~/py-docker-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/py-docker-demo$ nano docker-compose.yml
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/py-docker-demo$ cat docker-compose.yml
services:
  python-app:
    build: .
  redis-cache:
    image: redis:7-alpine
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/py-docker-demo$
```

图 19: docker-compose.yml (应用 + Redis 缓存)

3.5 实例 5 三种方式实现两数之和

题目原文：把同一个简单编程任务（选取 LeetCode 两数之和）分别用手动编码、AI 自动补全、AI 聊天对话三种方式实现，对比三者体验差异；可选尝试智能体模式。

运行结果：

```
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir ~/two-sum
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ cd ~/two-sum
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/two-sum$ nano two_sum_manual.py
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/two-sum$ nano two_sum_autocomplete.py
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/two-sum$ nano two_sum_chat.py
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/two-sum$ nano compare.md
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/two-sum$ cat two_sum_manual.py
def two_sum(nums, target):
    for i in range(len(nums)):
        for j in range(i+1, len(nums)):
            if nums[i] + nums[j] == target:
                return [i, j]

print(two_sum([2, 7, 11, 15], 9))
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/two-sum$ cat compare.md
# 三种编码方式体验对比
任务：LeetCode 两数之和

1. 手动编码 two_sum_manual.py
优点：逻辑完全自己掌控，清楚每一步流程，不存在逻辑陌生问题。
缺点：编写速度慢，边界条件需要自己全部考虑，容易笔误。

2. AI自动补全 two_sum_autocomplete.py
优点：写代码片段时提升速度，框架自己定，AI填充细节。
缺点：只适合小段代码，整体架构仍需要人自己设计，无法独立完成完整算法。

3. AI聊天对话生成 two_sum_chat.py
优点：一次性输出完整可运行代码，速度最快，可以直接给出优化思路（哈希表解法）。
缺点：容易忽略题目隐藏边界，部分代码思路自己不熟悉，需要额外阅读理解。
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/two-sum$
```

图 20: 手动编码 / AI 补全 / AI 对话三种实现两数之和

3.6 实例 6 用 AI 生成命令处理 Markdown

题目原文：利用 AI 完成 Markdown 无序列表提取任务。思考 AI 直接修改文件存在什么缺点。让 AI 输出 shell 命令 (grep/sed)，人工手动执行命令完成文本筛选，禁止 AI 直接修改原始 md 文件。

运行结果：



```
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir ~/md-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ cd ~/md-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/md-demo$ nano test.md
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/md-demo$ grep '^-' test.md
- 清单1
- 清单2
- 清单3
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/md-demo$ nano file_edit_limit.txt
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/md-demo$
```

图 21: 用 AI 生成 grep/sed 命令，人工执行处理 Markdown 无序列表

3.7 实例 7 氛围编程一个小应用

题目原文：从零开始氛围编程一个小应用。不要手动编写一行代码。

运行结果：

```
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir ~/calc-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ cd ~/calc-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/calc-demo$ nano calc.py
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/calc-demo$ cat calc.py
def calculator():
    print("====简易计算器====")
    try:
        num1 = float(input("请输入第一个数字: "))
        op = input("请输入运算符(+ - * /): ")
        num2 = float(input("请输入第二个数字: "))

        if op == "+":
            res = num1 + num2
        elif op == "-":
            res = num1 - num2
        elif op == "*":
            res = num1 * num2
        elif op == "/":
            if num2 == 0:
                print("错误: 不能除以0! ")
                return
            res = num1 / num2
        else:
            print("运算符非法! ")
            return
        print(f"计算结果: {res}")
    except ValueError:
        print("输入无效, 请输入数字! ")


if __name__ == "__main__":
    calculator()
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/calc-demo$ python3 calc.py
====简易计算器====
请输入第一个数字: 4
请输入运算符(+ - * /): /
请输入第二个数字: 2
计算结果: 2.0
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/calc-demo$
```

图 22: 氛围编程生成的小应用运行结果

3.8 实例 8 原地修改与输出新文件对比

题目原文：对比两种文本处理思路：直接原地修改源文件和先输出结果到新文件、不改动原始文件，分别简述优缺点，并说明日常处理重要文本时优先选择哪种方案。

运行结果：



```
gry@gry-VMware-Virtual-Platform: ~/text-compare
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir ~/text-compare
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ cd ~/text-compare
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/text-compare$ nano modify_strategy.txt
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/text-compare$ cat modify_strategy.txt
方案1：原地直接修改源文件
优点：操作步骤少，不需要额外新建文件；处理完成后只有一份文件，文件结构简洁。
缺点：一旦操作出错，原始内容丢失；没有留存原始版本，难以恢复；不便于前后对比修改前后差异。

方案2：输出至新文件，保留原始文件不改动
优点：原始数据始终安全；方便对比新旧内容；操作失误不会造成原始资料损坏，可以反复调试命令。
缺点：会额外生成新文件，需要后续手动整理文件。


选择建议：处理重要文本、配置、日志文件时，优先采用输出到新文件的方式，保护原始数据。
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/text-compare$
```

图 23: 原地修改与输出新文件两种思路对比

3.9 实例 9 YOLO 模式风险与隔离方案

题目原文：调研 AI 智能体 YOLO 自主模式的含义，分析该模式存在的安全风险，写出一份基于 Ubuntu 虚拟机的隔离运行方案，不需要真实搭建部署。

运行结果：




```
gry@gry-VMware-Virtual-Platform: ~/yolo-plan
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir ~/yolo-plan
mkdir: 无法创建目录 "/home/gry/yolo-plan": 文件已存在
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ cd ~/yolo-plan
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/yolo-plan$ nano yolo_sandbox_plan.txt
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/yolo-plan$ cat yolo_sandbox_plan.txt
1.YOLO模式含义：跳过权限确认，允许AI自主执行系统命令、读写、修改文件。
2.安全风险：AI执行危险命令删除文件、篡改系统配置；若存在漏洞会危害主机。
3.隔离方案：
  (1) 使用独立Ubuntu虚拟机作为沙箱；
  (2) 禁止把主机重要目录挂载进虚拟机；
  (3) 实验前创建虚拟机快照；
  (4) 仅在测试场景开启YOLO模式，实验结束销毁或恢复快照。
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/yolo-plan$
```

图 24: YOLO 自主模式含义、风险与隔离运行方案

3.10 实例 10 查找.py 文件并遍历脚本

题目原文：在家目录下，编写一条命令完成：查找当前目录下所有 .py 后缀文件，打印文件名称、文件权限；随后写一段简单 bash 脚本，遍历目录输出所有 Python 文件。

运行结果：




```
gry@gry-VMware-Virtual-Platform: ~/file-find-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir ~/file-find-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ cd ~/file-find-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/file-find-demo$ touch a.py b.py test.py demo.txt
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/file-find-demo$
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/file-find-demo$ find . -name "*.py" -ls
  919925      0 -rw-rw-r--   1 gry    gry          0 9月  9 20:57 ./test.py
  919924      0 -rw-rw-r--   1 gry    gry          0 9月  9 20:57 ./b.py
  919919      0 -rw-rw-r--   1 gry    gry          0 9月  9 20:57 ./a.py
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/file-find-demo$ nano find_py.sh
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/file-find-demo$ chmod +x find_py.sh
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/file-find-demo$ ./find_py.sh
当前目录下所有Python文件：
文件:a.py 权限:-rw-rw-r--
文件:b.py 权限:-rw-rw-r--
文件:test.py 权限:-rw-rw-r--
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/file-find-demo$
```

图 25: 查找.py 文件（名称 + 权限）与遍历脚本输出

3.11 实例 11 Markdown 无序列表文本流水线

题目原文：对 Markdown 文件进行文本流水线处理：提取无序列表、去除空白行、把开头 - 统一替换成 *，最终保存到新文件，原始文件保持不变。

运行结果：



```
gry@gry-VMware-Virtual-Platform: ~/md-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~$ cd ~/md-demo
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/md-demo$ grep '^-' test.md | sed '/^$/d' | sed 's/^- /\*/' > processed_list.txt
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/md-demo$ cat processed_list.txt
*清单1
*清单2
*清单3
gry@gry-VMware-Virtual-Platform:~/md-demo$
```

图 26: Markdown 无序列表文本流水线处理结果

4 解题感悟

这次完成实验题目，接触了 Docker 配置、Python 代码和 Linux 命令。一开始我只是照着步骤敲命令，很多地方没有深入思考。最开始只用简单 `grep` 提取文本，做完觉得功能很单薄，后来尝试管道组合多条命令，才感受到 Shell 处理文本的方便。

手动写代码和借助工具生成代码对比下来，我发现工具虽然省事，但生成的内容需要自己检查，不能直接照搬。写配置文件的时候也注意到缩进、格式这类小细节很容易出错。实验过程里印象很深的一点，就是尽量不去改动原始文件，避免误操作弄丢数据。

整体做完收获挺多，不少命令和脚本还不太熟练，之后还要多动手练习，熟悉如何组合工具解决问题。