

เติมไฟ ภาคสอง

by: wizard (adapted from 1103 by Ohmusan)

1103 แต่เนื่องจากเพื่อนคุณเกียนคุณจึงต้องคำนวณล่วงหน้า Q ความเป็นไปได้ ซึ่งในความเป็นไปได้ที่ j เพื่อนในช่วง $[L_j, R_j]$ จะไม่เติมไฟ

หมายเหตุ: ชุดข้อมูลนำเข้ามีขนาดใหญ่มาก ให้ใช้ *fast io* และ ใช้ *global C-style array* แทน *std::vector*

Constraints

- $2 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq M, Q \leq 10^5$
- $1 \leq l_i \leq r_i \leq N$ for all $1 \leq i \leq M$
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ for all $1 \leq i \leq M$
- $1 \leq L_j \leq R_j \leq M$ for all $1 \leq j \leq Q$

Examples

```
5 3 2
1 2 3
1 3 -4
2 5 7
1 1
2 3
```

```
20
6
```

Limits

- Time limit: 1.5 second
- Memory limit: 1024 MB

เติมไฟ ภาคสอง © 2025 by [Gan S. \(extended from 1103 with permission\)](#). All rights reserved.

