

จัดเรียงเป็น 2 มิติ

by: wizard

จัดเรียงกลุ่มตัวเลขหนึ่งใน `vector` ขนาด $N \cdot M$ ให้เป็น `vector` ขนาด N ซึ่งประกอบด้วย `vector` ขนาด M

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันดังต่อไปนี้

```
std::vector<std::vector<int>> sort2d(int N, int M, std::vector<int> V)
```

- ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกเพียงครั้งเดียวสำหรับปัญหาย่อย
- $sort2d[i][j] \geq sort2d[i-1][j]$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $1 \leq i < N$ และ $0 \leq j < M$
- $sort2d[i][j] \geq sort2d[i][j-1]$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $0 \leq i < N$ และ $1 \leq j < M$

ขอบเขต

- $1 \leq N, M \leq 3\,000$
- $0 \leq V[i] < 10\,000\,000$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $0 \leq i < N \cdot M$

ปัญหาย่อย

- (1 คะแนน) ตัวอย่าง
- (15 คะแนน) $N, M \leq 3$
- (72 คะแนน) $N, M \leq 1\,000$
- (12 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

```
sort2d(2, 2, [1, 2, 3, 4])
```

จะคืนค่า `[[1, 3], [2, 4]]` หรือ `[[1, 2], [3, 4]]`

```
sort2d(5, 1, [1, 2, 3, 4, 5])
```

จะคืนค่า $[[1], [2], [3], [4], [5]]$

เกรตเตอร์ตัวอย่าง

เกรตเตอร์ตัวอย่างจะมีการรับข้อมูลดังนี้

- บรรทัดที่ 1: $N \ M$
- บรรทัดที่ 2: $V[0] \ V[1] \ V[2] \ \dots \ V[N \cdot M - 1]$

ข้อจำกัด

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 512 MB

sort2d © 2025 by [Gan S.](#) is licensed under [CC BY 4.0](#)