# La Tabla 1 de tu tesis

## ÚSALO CUANDO

- Al inicio de los resultados de tu tesis: quiénes son los participantes.
- Para comparar sus características entre grupos (desenlace o exposición).
- Datos sin diseño muestral complejo (hospital, muestra simple).

## CÓMO LEERLO

- Numéricas: mediana (Q1 – Q3); categóricas: n (%) dentro de cada columna.
- Variables sí/no: una sola fila con quienes responden «sí».
- La nota al pie dice qué prueba dio cada valor p: cópiala en métodos.

## CÓDIGO CLAVE

```
library(gtsummary)
theme_gtsummary_language("es", decimal.mark = ",")
tabla_1 <- tbl_summary(datos, by = grupo,
                       label = list(edad ~ "Edad (años)"),
                       missing_text = "Sin dato") |>
  add_overall() |> add_p() |> bold_labels()
as_flex_table(tabla_1) |> flextable::save_as_docx(path = "tabla1.docx")
```

## HALLAZGO DEL EJEMPLO

ENDES 2024 (muestra, n = 30 825): con presión arterial alta, mediana de edad 54 frente a 35 años; hombres 59,3 % frente a 40,2 %.

## CÓMO REPORTARLO

> Se analizaron 30 825 personas de 15 y más años de la ENDES 2024 con medición de presión arterial, de las cuales 3 334 (10,8 %) tenían presión arterial alta (Tabla 1).

## EVITA

- Valores p en la Tabla 1 de un ensayo aleatorizado.
- Media y DE para variables muy asimétricas.
- Ocultar los datos faltantes.
- Leer un porcentaje por columna como prevalencia.

**Anthony Romero Cerdán** · Médico cirujano