

数字图像处理实验报告

基于颜色的人脸分割

姓 名 _____

学 号 _____

学 院 _____

专 业 _____

2026 年 10 月 31 日

目录

1 实验目的 **1**

2 相关原理与数据准备 **1**

2.1 颜色空间与分割原理 1

2.2 数据来源与集合划分 1

2.3 训练肤色统计 1

3 分割算法与验证选参 **2**

3.1 颜色阈值与区域处理 2

3.2 验证集参数比较 2

3.3 验证案例与方案固定 3

4 独立测试与结果分析 **4**

4.1 测试设置与评价方法 4

4.2 基线与最终方案的测试比较 5

4.3 各处理步骤如何形成最终结果 5

4.4 成功与失败样例 6

4.5 误检来源与五官恢复 7

4.6 逐图稳定性与场景差异 8

4.7 改进方向与适用范围 11

5 实验总结 **11**

1 实验目的

2 相关原理与数据准备

2.1 颜色空间与分割原理

2.2 数据来源与集合划分

2.3 训练肤色统计

3 分割算法与验证选参

3.1 颜色阈值与区域处理

分割从原图的颜色开始。输入图像保持原始尺寸，以 BGR 顺序读取为 8 位整数，再通过 OpenCV 的颜色转换得到 Y、Cr、Cb。采用从 98 张训练图中提取的 6,387,552 个皮肤与鼻子像素作为颜色统计依据，参数如表 1 所示。

表 1: 检测器使用的训练统计参数

通道	均值	标准差
Cr	151.14949561	9.37448409
Cb	109.11018055	9.48356505

对每个像素，同时满足式 (1) 时记为候选前景。系数 k 控制颜色范围，范围扩大后可以保留更多脸部像素，同时也会纳入更多相近颜色的区域。

$$M(x,y)=\begin{cases}1, & |Cr(x,y)-\mu_{Cr}|\le k\sigma_{Cr} \text{ 且 } |Cb(x,y)-\mu_{Cb}|\le k\sigma_{Cb},\\ 0, & \text{其他情况.}\end{cases} \tag{1}$$

其中，σ 表示标准差。实现中先将通道值转为浮点数再作差，保留阈值边界，不对每张图像重新估计颜色参数。读图、颜色转换和预处理方式与训练统计保持一致。

颜色候选还需要处理空间结构。脸部真值包括眼睛、眉毛、口腔与嘴唇，这些位置未必满足肤色范围，容易在二值掩膜中形成空洞。填孔用于补回被外部轮廓包围的内部区域。图像中与脸部分离的类肤色背景则可以通过连通域筛选排除。

最终方案先按照 8 连通关系保留面积最大的前景块，再填充与图像外部背景不保持 4 连通的内部空洞。该处理适合图像中存在一个主要脸部区域的情况，处理对象始终是预测掩膜。

3.2 验证集参数比较

数据沿用训练 98 张、验证 32 张、测试 32 张的固定划分。验证时比较 9 个系数，取值从 1 到 3，步长为 0.25，并组合无处理、填孔、最大连通域后填孔、闭运算后最大连通域与填孔四种流程，共 36 组。闭运算使用 5×5 椭圆核，所有图像共用一套全局参数。

选参使用验证集的全局 F1，即先累加各图的混淆计数，再计算 F1。相同分数优先选择较简单的处理，再选择较小的 k。图 1 展示了参数变化。




图 1: 四种处理方式在验证集上的参数曲线

表 2: 固定基线与最终方案的验证结果，单位为百分比

方案	k	Precision	Recall	F1	IoU
纯阈值基线	1.50	49.44	73.84	59.22	42.07
最大区域与填孔	1.25	64.86	82.70	72.70	57.11

最终选择 $k = 1.25$ 的最大连通域与填孔组合，验证 F1 比纯阈值基线提高 13.48 个百分点，IoU 提高 15.04 个百分点。最终 TP、FP、TN、FN 分别为 1,842,674、998,367、5,162,119、385,448。其逐图 F1 平均为 0.706746，与按像素累计得到的全局 F1 分开记录。

为进一步看清后处理的作用，将 k 固定为 1.25，比较四种流程，如表 3 所示。

表 3: 相同颜色阈值下的验证集后处理比较，单位为百分比

后处理	Precision	Recall	F1	IoU
无处理	52.43	60.39	56.13	39.01
填孔	58.34	84.71	69.10	52.78
最大区域与填孔	64.86	82.70	72.70	57.11
闭运算、最大区域与填孔	63.39	83.30	71.99	56.24

填孔后 F1 有明显提高，再加入最大区域筛选得到最高值。额外闭运算的结果略低，因此最终流程保留最大区域与填孔。颜色阈值放宽后，召回率持续上升，但误检也随之增加，最终选择体现了两者的取舍。

3.3 验证案例与方案固定

按最终验证 F1 选择最差的两张图和最好的一张图，结果如表 4 所示。

表 4: 验证集代表样例

样例编号	F1	预测现象
00733	0.086946	类肤色背景误检，脸部主体漏检。
00562	0.129510	脸部主体缺失，填孔恢复有限。
00731	0.958894	脸部主体覆盖较完整，轮廓外仍有少量误检。

验证时已观察到颜色候选不足和最大区域错选。保存预测后重新读取评价，计数和主要指标与搜索时一致，随后固定两套配置进入独立测试。

4 独立测试与结果分析

4.1 测试设置与评价方法

独立测试需要把预测结果和人工标签放在同一位置比较。这里首先核对样本编号、原图和标签的配对关系，再按照既定类别生成二值真值。皮肤、鼻子、双眼、双眉、口腔和上下唇记为脸部，耳朵、头发、脖颈等记为非脸部，眼镜区域按约定忽略。

测试使用固定划分中的 32 张图，每张图为 512×512，共有 8,388,608 个有效像素。两套方案使用相同原图、真值和有效区域。检测程序根据原图、训练统计和固定配置生成预测，评价程序再读取保存的预测进行评价。这样可以直接检查最终交付的掩膜是否与对应的真值对齐。

TP 表示脸部像素被正确检出，FP 表示非脸部被错检为脸部，FN 表示脸部被漏掉，TN 表示非脸部被正确排除。各图计数累加后计算式 (2) 中的五项指标。

$$\begin{aligned} \text{Accuracy} &= \frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN}, \\ \text{Precision} &= \frac{TP}{TP+FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}, \\ \text{F1} &= \frac{2TP}{2TP+FP+FN}, \qquad \text{IoU} = \frac{TP}{TP+FP+FN}. \end{aligned} \tag{2}$$

Precision 说明选出的区域有多少真正属于脸部，Recall 说明真实脸部找回了多少。F1 综合这两类错误，IoU 则直接描述预测区域与真值的重合程度。当前图像中非脸部像素较多，所以以 F1 和 IoU 为主要结果，再结合 Precision、Recall 解释改善来自哪里，Accuracy 作为补充。

4.2 基线与最终方案的测试比较

表 5: 32 张测试图的总体评价结果，单位为百分比

指标	纯阈值基线	最终方案	变化，百分点
Accuracy	76.53	83.94	+7.41
Precision	52.91	66.43	+13.52
Recall	76.82	75.55	-1.27
F1	62.66	70.69	+8.03
IoU	45.63	54.67	+9.04

表 6: 测试集混淆计数

方案	TP	FP	TN	FN
纯阈值基线	1,652,227	1,470,496	4,767,390	498,495
最终方案	1,624,818	821,271	5,416,615	525,904

表 5 中，最终 F1 从 62.66% 提高到 70.69%，IoU 从 45.63% 提高到 54.67%。变化最明显的是 Precision，它提高了 13.52 个百分点，而 Recall 下降了 1.27 个百分点。

接着看具体计数，FP 减少了 649,225 个像素，FN 增加了 27,409 个像素，所以整体收益主要来自减少误检。最终方案选出的区域更集中，但也舍弃了部分真实脸部。此时只看掩膜是否干净还不够，需要结合真值检查被删除的部分。

4.3 各处理步骤如何形成最终结果

基线和最终方案同时改变了颜色阈值和后处理，进一步按执行顺序拆开，可以看到各步骤分别留下了什么。表 7 使用同一批测试图，其中中间两行用于解释流程。

表 7: 固定流程各阶段的测试结果，指标单位为百分比

阶段	Precision	Recall	F1	FP	FN
基线阈值，$k = 1.50$	52.91	76.82	62.66	1,470,496	498,495
颜色阈值，$k = 1.25$	56.59	65.24	60.61	1,076,315	747,523
保留最大连通域	64.73	63.36	64.04	742,515	787,938
填孔后的最终结果	66.43	75.55	70.69	821,271	525,904

先把 k 从 1.50 缩小到 1.25，去掉了 394,181 个误检像素，也丢掉了 249,028 个原来检对的脸部像素。颜色范围变严格后，Precision 稍有上升，Recall 明显下降，F1 也随之降低。因此，最终方案的提升需要连同后处理一起解释。

保留最大连通域又去掉了 333,800 个误检像素，同时损失 40,415 个正确像素。这一步更有效地排除了与主体分离的干扰，F1 回升到 64.04%。接着填孔补回 262,034 个正确像素，并增加 78,756 个误检像素，F1 达到最终的 70.69%。

这里可以看出这条流程的衔接关系。较严格的阈值先减少候选，最大连通域保留其中较集中的区域，填孔再恢复内部缺失。前面的选择会影响后面的恢复效果，所以还需要结合具体图像检查。

4.4 成功与失败样例

以下选取最终 F1 最高、提升最多、下降最多和 Precision 最低的测试样例。误差图中绿色表示正确检出的脸部，红色表示误检，蓝色表示漏检。

00610 的原始候选已经形成了较完整的面部区域，如图 2 所示。$k = 1.25$ 时共有 80,328 个候选像素，最大连通域保留了其中的 79,899 个，区域选择只损失 110 个正确像素。随后填孔补回 9,490 个正确像素，最终 F1 为 0.930，Recall 为 97.73%。该图的脸部主体连贯，缺失又大多被轮廓包围，正好符合这套处理的条件。




图 2: 00610 的原图、真值、最终预测与误差对照

00570 则更能体现最大区域筛选的作用，如图 3 所示。该步骤去掉了 39,579 个误检像素，只损失 939 个正确像素，再通过填孔补回 9,954 个正确像素，F1 从基线的 0.476 提高到 0.759。这说明区域筛选在候选主体合适时，可以有效去掉大片干扰。




图 3: 00570 的原图、真值、最终预测与误差对照

00609 的问题在颜色筛选时已经出现，如图 4 所示。$k = 1.25$ 后只剩 5,685 个候选像素，覆盖真实脸部的 8.33%，并分成 56 个连通块。最大块仅有 1,063 个像素，区域选择又丢失了 4,520 个正确像素，填孔最后只补回 1 个像素。




图 4: 00609 的颜色候选不足导致大面积漏检

这张图最终 Precision 为 100%，但 Recall 只有 1.59%，F1 为 0.031。留下的小块全部在脸内，并不代表找回了完整脸部。图像整体偏冷，可以据此进一步检查颜色分布与训练范围的偏移，当前直接看到的失败过程是候选稀少、区域碎裂和连续丢失正确像素。

00718 则出现了另一种情况，如图 5 所示。棕色头发形成了大块候选，最大区域选择后只有 2,705 个正确像素，却有 56,011 个误检像素。填孔又增加 10,871 个误检，只补回 110 个正确像素，最终 F1 降到 0.045。




图 5: 00718 中头发被选为主要候选，填孔扩大了误检

这时即使结果变得更连贯，所覆盖的对象仍然选错了。面积只能说明区域大小，填孔只能根据连通关系补全内部，识别候选是否属于脸部还需要更合适的判别依据。

4.5 误检来源与五官恢复

将最终误检按原始标签归类，表 8 列出各类误检的计数和占比，后者以全部 FP 为分母。

表 8: 各负类的误检计数与占比

原始类别	基线 FP	最终 FP	占最终全部 FP
头发	772,905	497,516	60.58%
脖颈	248,769	192,139	23.40%
背景	369,581	93,639	11.40%
衣服	58,056	20,420	2.49%
右耳	9,854	9,574	1.17%
左耳	7,811	4,610	0.56%
耳饰	2,331	2,123	0.26%
项链	1,189	1,250	0.15%

头发和脖颈合计占最终误检的 83.97%。头发容易形成类肤色候选，脖颈则与脸部具有相近颜色，并可能连在同一前景块上。所以剩余问题不仅来自分离的背景，也来自与脸部相近或相连的区域。对后者继续做最大区域筛选，作用会比较有限。

另一方面，填孔确实帮助恢复了五官。将评价正类分为参与颜色建模的皮肤与鼻子，以及眼、眉、口腔与嘴唇两组，得到表 9 中的组内召回率。

表 9: 不同脸部区域的召回率，单位为百分比

正类分组	最大区域后	填孔后
皮肤与鼻子	66.43	76.27
眼、眉、口腔与嘴唇	32.61	68.32

五官组的召回率由 32.61% 提高到 68.32%，共补回 69,662 个正确像素。填孔也恢复了 192,372 个皮肤与鼻子像素。完整脸部的评价目标因此需要颜色和结构共同配合，颜色负责提供主体候选，区域处理再恢复被主体包围的缺失。

4.6 逐图稳定性与场景差异

总体分数提高后，还需要看这种改善是否覆盖大多数图片。32 张图中有 27 张 F1 提高，5 张下降，逐图中位数由 0.664 提高到 0.778，同时最差值从 0.273 降到 0.031。最终方案对多数图像有效，少数失败却更严重。




图 6: 逐图 F1 比较与累积分布

图 6 左侧每个点对应一张测试图，虚线上方表示最终方案的 F1 更高。右侧纵轴表示 F1 不超过横轴数值的图像比例，可以同时看到大多数图像的变化和低分样例。

表 10: 逐图表现与边界质量

统计项目	基线	最终
逐图 F1 平均	0.628	0.681
逐图 F1 中位数	0.664	0.778
逐图 F1 最小值	0.273	0.031
逐图 Boundary IoU 平均	0.153	0.233

另外采用 Boundary IoU 观察轮廓贴合程度 [1]。本次使用预测和真值各自的内侧边界带，带宽取图像对角线的 2%，在当前尺寸下为 14 像素，再对逐图结果取平均。其均值由 0.153 提高到 0.233，说明区域重合改善的同时，边界也有所改善。逐图分布见图 7。




图 7: 32 张测试图的边界质量分布，横线表示逐图均值

5 张退步图在 $k = 1.25$ 的原始颜色候选阶段，Recall 均低于 25%，随后最大区域选择又丢失了部分正确碎片。因此，对严重失败图的排查应从颜色候选开始，再看区域选择保留了什么。

为了观察这批图像组成变化时改善幅度的波动，按图像配对重采样 10,000 次，使用种子 42，得到图 8 中的 95% 区间。每次抽取相同的图像编号比较两套方案，总体 F1 先累加像素计数再计算，逐图平均 F1 则对图像等权平均。

总体 F1 差值的区间为 +3.57 至 +12.00 个百分点，逐图平均 F1 差值的区间为 -0.68 至 +10.60 个百分点。两种口径分别观察总体计数和图像平均，后者更能体现少数样例大幅退步带来的波动。这些区间描述当前 32 张图的重采样变化。




图 8: 按图像配对重采样得到的 F1 改善区间，点为观察差值，横线为 95% 区间

按真值脸部平均 Y 值排序，将测试图分为 11、11、10 张的较低、中间、较高亮度三组，结果见表 11。

表 11: 探索性亮度分组的总体 F1，单位为百分比

分组	图像数	平均 Y 范围	基线 F1	最终 F1
较低亮度	11	103.9–150.9	56.56	52.82
中间亮度	11	152.4–162.7	61.90	74.88
较高亮度	10	162.7–205.0	69.43	83.00

较低亮度组的 F1 由 56.56% 降到 52.82%，其他两组则有较大提高。这给出了进一步检查图像条件的方向。当前算法直接使用 Cr、Cb，图像的亮度、偏色和场景内容会一起影响观察结果，后续可以通过控制单一变化的实验区分它们的作用。

4.7 改进方向与适用范围

首先应集中检查头发和脖颈混淆。可以在训练集中补充这两类负样本的颜色分布，再比较颜色判别与位置、形状约束的组合。对于与脸部连成一块的区域，还需要考虑轮廓边界，比较时同时记录总体 F1 和这两类 FP 的变化。

其次，候选稀少或碎裂时，直接保留最大块容易继续丢失脸部。可以比较多个候选的评分或有限多区域保留，再检查是否重新引入大块背景。填孔也应结合所选区域检查，00718 的结果表明，错误候选上的填孔会扩大误检，而限制过严又可能损失五官恢复效果。

颜色模型本身还有可以利用的信息。训练统计中 Cr 与 Cb 的相关系数约为 -0.7644，现有矩形范围分别约束两通道，考虑联合分布是一个明确的比较方向。若进一步采用白平衡或颜色归一化，则需要统一训练与检测的处理流程，并重新计算对应统计。

这些改动可以先在验证集上逐项比较，保留每次变化的误检、漏检和典型图。当前 32 张测试图已经提供了开发线索，后续方案需要另外安排独立测试。现有数据来自外观筛选，场景和人物覆盖有限，本节结论对应当前划分，主要说明这套颜色与区域处理的收益和失败方式。

5 实验总结

本实验通过训练肤色统计、验证选参和独立测试，完成了基于颜色的人脸区域分割。最终采用 $k = 1.25$ 的 Cr/Cb 阈值、最大连通域和填孔组合，在 32 张测试图上的 F1 为 70.69%，IoU 为 54.67%，分别比纯阈值基线提高 8.03 和 9.04 个百分点，主要收益来自减少误检。

从分阶段结果看，颜色筛选提供候选，区域选择排除分离干扰，填孔恢复内部缺失。多数图像因此得到更完整的脸部区域，少数图像则暴露了固定颜色范围和最大区域假设的限制。接下来的改进应围绕头发与脖颈混淆、稀少候选和错误填孔展开，并继续同时检查误检与漏检。

参考文献

[1] Cheng B, Girshick R, Dollár P, et al. Boundary IoU: Improving Object-Centric Image Segmentation Evaluation[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 15334–15342.