### 21、使用 Spring MVC 处理普通页面请求 ,下面哪个排序是正确的 ( )

1.请求:请求提交给服务器

2.分发:分发器通过 web 应用配置信息 , 将请求分发至适当的控制器

3.服务调用:控制器与业务层交互

4.响应:控制器更新模型,将执行结果返回给客户端展现

A, 1-2-3-4

B, 1-4-3-2

C, 1-4-2-3

D, 1-3-2-4

正确答案:A

### 22、以下哪个不是 Spring AOP 的注解 ( )

- A, @Before
- B, @Around
- C, @BeforeReturning
- D, @AfterThrowing

正确答案: C

### 23、"@RequestMapping 是 Spring 中的哪一部分()

- A, DAO
- B , Security
- C, Web MVC
- D, Web

正确答案: C

# 24、下面关于 spring 和 struts2 的描述,错误的是()

- A, spring mvc 的入口是 filter, 而 struts2 是 servlet
- B, spring mvc 是基于方法的设计,而 struts2 是基于类的设计
- C, struts2有以自己的 interceptor 机制, spring mvc 用的是独立的 AOP 方式
- D, spring mvc 的方法之间基本上独立的,独享 request response 数据,struts2所有 Action 变量是共享的

正确答案:A

### 25、Spring 中,下面哪个选项支持 ORM()

- A, OJB
- B, TopLink
- C,全部选项
- D , Java Data Objects(JDO)

#### E, iBatis

正确答案: C

# 26、Spring 和 Hibernate 的集成中,下面哪项是 SessionFactory 正确的实现()

- A , LocalSessionFactoryBean
- B, LocalFactoryBean
- C , SessionFactory
- D, SessionFactoryBean

正确答案:A

# 27、下面哪个是 Spring 最核心的 servlet ( )

- A, WebServlet
- B, SpringServlet
- C , DispatcherServlet
- D , IoCServlet

正确答案: C

# 28、Spring-test 用什么约定在测试中使用 HTTP 会话和 HTTP 请求对象()

- A, MVC
- B, Open-closed principle
- C, DAOs
- D, Mock objects

正确答案: D

# 29、Spring 中,"@Cacheable"的 key 生成方式,以下哪个是正确的()

- A,可以是方法参数及其成员变量的任意表达式
- B,只能使用所有方法参数,但可以调整次序
- C,只能使用所有方法参数,且不能调整次序
- D,只能指定方法参数是否参与 key 的生成,不能控制参数的成员变量

正确答案:A

# 30、使用@Required 但不关联 bean 来注解 setter 方法,将会发生()

- A, bean 被设置为 null
- B,启动异常
- C, Spring 将创建 bean
- D, 什么也不发生

正确答案:B